

MUREXIN® Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74

Speciale kleefstof voor linoleum en textiel

Toepassingsgebied

Gebruik binnen.

Bijzondere kleefstof op dispersiebasis voor het verkleven van linoleum en kurklinoleum, geweven stoffen, textielbekledingen met juterug of synthetische dubbelrug, evenals met latex-schuimrug, gelatexeerde rugzijde en naaldvlitbekledingen. Geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting.

Geschikt: op in de bouw gebruikelijke zuigende ondergronden, spaanplaten.

Niet geschikt: op glas, metaal, niet-zuigende ondergronden.

Verpakking



7 kg ; 20 kg

Eigenschappen

- Hoogwaardig
- Zeer emissiearm EC1
- Krachtige initiële hechting
- Snelle sterkteontwikkeling

Bewaring

± 12 maanden houdbaar in goed gesloten verpakking ; > + 5°C.

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Inlegtijd	± 30 minuten
Eindsterkte	na ± 72 uren
Specifiek gewicht	1,30 g/cm ³
Ideale verwerkingstemperatuur	+16°C tot +22°C
Afluchtijd	± 10 – 15 minuten

Verbruik

± 350 - 550 g / m² volgens ondergrond en rugzijde bekleding

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Getande spaan A 1, A 2, B 1, B 2.

Ondergrond

De ondergrond moet droog zijn, zuigend, vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij zijn van stof, vuil, olie, vet, losse delen en verontreinigingen die voor een slechte hechting kunnen zorgen.

De ondergrond moet voldoen aan de ÖNORM B 2236/1 en B 2232.

Vorbereiden

De ondergrond volgens de respectievelijke ÖNormen door voorstrijken en egaliseren voorbereiden.

Bij het voorbereiden van de ondergrond wordt het gebruik van Murexin®-producten aanbevolen.

De temperatuur van de te plaatsen bekleding dient overeen te stemmen met de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond (ideaal: +16°C tot +22°C).

Verwerking

De kleefstof met geschikte getande spaan volvlakkig op de ondergrond aanbrengen. Tandgrootte volgens type bekleding en rugzijde bekleding.

Type bekleding	Tandgrootte
Linoleum en kurklinoleum	B1 of B2
Textielbekleding met gladde rugzijde	A2
Textielbekleding met gelatexeerde rugzijde	A2 of B1
Textielbekledingen met juterug of synthetische dubbelrug, naaldvlit en geweven stoffen	B1

De bekleding ± 10 – 15 minuten na het aanbrengen van de kleefstof in het natte kleefbed plaatsen en volvlakkig aanwrijven waarbij er dient op gelet te worden dat er zich op gelijkmatige wijze voldoende kleefstof op de rugzijde van de bekleding bevindt.

MUREXIN® Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74

Speciale kleefstof voor linoleum en textiel

Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.
Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen!
Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.

Deze technische fiche vervangt alle vroegere technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen indien dit een technische vooruitgang betekent. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden.
© BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.