


# TROAX GASBOXEN voor veilige gasflessenopslag



De Troax gasbox wordt opgebouwd uit modulaire panelen en is eenvoudig te monteren. De verzinkte stalen gaaspanelen (hoogte 2.200 mm) zijn voorzien van een frame 20 x 30 mm en een net van gepuntlaste staaldraad (mazen 50 x 50 mm).

Voor de toegang beschikt u over een dubbele draaideur (of enkele deur voor de kleinere gasbox) zonder drempel, zodat u de flessen zonder hindernissen kan plaatsen of wegnemen. De deuren zijn afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd).

## H= ca 2.400 mm - thermisch verzinkt staal

Standaardafmetingen (andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar):

Artikelnr	Uitvoering	Type deur	B x D (mm)
G1215M	Tegen muur	Enkele deur	1200 x 1500
G1215V	Vrijstaand	Enkele deur	1200 x 1500
G2415M	Tegen muur	Dubbele deur	2400 x 1500
G2415V	Vrijstaand	Dubbele deur	2400 x 1500
G3615M	Tegen muur	Dubbele deur	3600 x 1500
G3615V	Vrijstaand	Dubbele deur	3600 x 1500
G2412M	Tegen muur	Dubbele deur	2400 x 1200
G2412V	Vrijstaand	Dubbele deur	2400 x 1200
G3612M	Tegen muur	Dubbele deur	3600 x 1200
G3612V	Vrijstaand	Dubbele deur	3600 x 1200
G2424M	Tegen muur	Dubbele deur	2400 x 2400
G2424V	Vrijstaand	Dubbele deur	2400 x 2400
G3624M	Tegen muur	Dubbele deur	3600 x 2400
G3624V	Vrijstaand	Dubbele deur	3600 x 2400

De gasbox wordt naar keuze geleverd met 4 gaaswanden voor vrijstaande opstelling of met 3 wanden voor montage tegen een muur.

Standaard worden de gasboxen met geprofileerd plaatstalen dak geleverd. Bij de gasboxen met dubbele deur (\*) is het mogelijk een scheidingswand te plaatsen in volle verzinkte staalplaat.

Afmetingen scheidingswanden - verzinkte gezette staalplaat

Artikelnr	B x H (mm)
SWVP120	1140 x 2200
SWVP144	1440 x 2200
SWVP234	2340 x 2200

**TROAX**



## TROAX FIETSBOXEN voor veilige fietsenstalling

De Troax fietsbox is de ideale voorziening om fietsen en pallets veilig en droog te kunnen stallen bij bedrijven, scholen en verenigingen. Door het gebruik van gaaspanelen ontstaat een transparante en lichte omgeving en wordt voorkomen dat de stalling als onveilige ruimte wordt ervaren.

De box wordt opgebouwd uit modulaire panelen en is eenvoudig te monteren. De thermisch verzinkte stalen gaaspanelen (hoogte 2.200 mm) zijn voorzien van een frame 20 x 30 mm en een net van gepuntlaste staaldraad (mazen 50 x 50 mm). Voor de toegang beschikt u over een enkele of dubbele draaideur zonder drempel.

De deur is afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd). De constructie dient op een betonvloer gemonteerd te worden door middel van ankerbouten. Standaard worden de fietsboxen met geprofileerd plaatstalen dak geleverd. Geleverd exclusief fietsenrekken.



**H= ca 2.400 mm - thermisch verzinkt staal**  
Standaardafmetingen  
(andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar):

Artikelnr	Uitvoering	Type deur	B x D (mm)
F2430V	Vrijstaand	Enkele deur	4260 x 3000
F5040V	Vrijstaand	Dubbele deur	5000 x 4000

