



Storax B.V.
 Fruiteniersstraat 1
 3334 KA ZWIJNDRECHT
 Postbus 382
 3330 AJ ZWIJNDRECHT

Telefoon (078) 610 19 00
 Fax (078) 610 04 95
 E-mail storax@storax.nl
 Internet www.storax.nl

SfB

(34)

X



niveau 3
 blad 9231/11
 uitgave 2007

Storax® roestvaststalen leuningen en traphekken



==AURUM==



==PALLADIUM==



==ARGENTUM==



==TITANIUM==



==FERRUM==



==CORRIDIUM==

Korte beschrijving	(C)	Vorm, afmetingen, gewicht	(F)			
Storax balustraden, traphekken en leuningen, opgebouwd uit standaardcomponenten: leuningdragers van roestvast staal of aluminium, balusters van roestvast staal of staal, glasklemmen van aluminium, ronde leuningen van staal, roestvast staal, hout of staal bekleed met kunststof, panelen van glas, acrylaat, Volkern kunststof of geperforeerd staal. Voor binnen- en buitentoepassing in woning- en utiliteitsbouw.						
Samenstelling	(E)	Uiterlijk	(G)			
Systeemopbouw Storax balustraden, traphekken en leuningen, opgebouwd uit standaardcomponenten: voor binnen- en buitentoepassing. ■ Hekwerken: bestaande uit: — AURUM: Glaspanelen geïntegreerd in klemconstructie, bevestigd tegen viderand of trapboom; bovenzijde beglazing roestvaststalen leuning, die paneel omvat. — PALLADIUM: Leuning met kopdrager op balusters bevestigd. Glaspaneel geïntegreerd in balusters met klemconstructie. Kern balusters afgewerkt met roestvaststalen schalen en blinde bevestiging. — ARGENTUM: Leuning met kopdrager op balusters bevestigd; panelen bevestigd met glasklemmen. — TITANIUM: Bovenleuning, balusters en roestvaststalen kabels als doorvalbeveiliging; leuning, balusters en kabels in een lijn. — FERRUM: Gebogen stalen frame met spijlen. ■ Muurleuning: — CORRIDIUM: Loop- of stootleuning voorzien van naadloze PVC-mantel. Elementopbouw, materiaal ■ Hekwerken AURUM: — Leuning: Ø 50 of 60 mm; RVS: AiSi304, geslepen K320. — Paneel: glas; hoeken en gebogen panelen in "glaslook" acrylaat. — Beplating: roestvast staal AiSi304, geslepen K320. — Klemconstructie: staal gemeenied. PALLADIUM: — Leuning: Ø 42, 48 of 60 mm; RVS: AiSi304, geslepen K320. — Paneel: glas; hoeken en rondingen in "glaslook" acrylaat. — Balusters: staal afgewerkt met RVS: AiSi304, geslepen K320. ARGENTUM: — Leuning: RVS Ø 42, 48 of 60 mm; kunststof: Ø 40 of 50 mm. Paneel: — glas, hoeken en rondingen in "glaslook" acrylaat. — geperforeerd staal, dikte 2 mm: 2 of 4 zijden omgezet; voorzien van blinde rand; gemoffeld in RAL-kleur. Bevestiging paneel: — glas: glasklemmen van aluminium; — geperforeerd paneel: afstandbussen. Balusters: — RVS: Ø 48 mm; AiSi304, geslepen K320. — staal: Ø 50 mm, met PVC-mantel. TITANIUM: — Leuning: Ø 42, 48 of 60 mm. — Kabels: RVS Ø 6 mm, aantal nader te bepalen. Balusters: — RVS: Ø 42 of 48 mm, AiSi304, geslepen K320. — strip 60 x 10 mm of 80 x 10 mm. FERRUM: type Ferrum S: — Hekwerk: staal gecoat in RAL-kleur of RVS. — Buisframe: Ø 42,4 mm; spijlen: Ø 12 mm. — Muurleuning: Ø 42,4 gecoat in RAL-kleur of RVS. — Leuningdrager: naar keuze volgens documentatie. type Ferrum S-MB: — Hekwerk: staal gecoat in RAL-kleur of RVS; — Bovenleuning: beukenhout Ø 40 mm, kunststof Ø 40 mm of RVS Ø 42,4 mm. — Buisframe: Ø 42,4 mm; spijlen Ø 12 mm. — Muurleuning: beukenhout, kunststof of RVS. — Leuningdrager: naar keuze volgens documentatie. type Ferrum G: — Hekwerk: staal gecoat in RAL-kleur. — Buisframe: Ø 42,4 mm. — Maaswijdte: 50 x 50 x 4 mm. — Muurleuning: Ø 42,4 mm, gecoat in RAL-kleur. — Leuningdrager: naar keuze volgens documentatie. type Ferrum G-MB: — Hekwerk: staal gecoat in RAL-kleur; — Bovenleuning: beukenhout Ø 40 mm, kunststof Ø 40 mm of RVS Ø 42,4 mm. — Maaswijdte: 50 x 50 x 4 mm. — Muurleuning: beukenhout, kunststof of RVS. — Leuningdrager: naar keuze volgens documentatie. ■ Muurleuning: CORRIDIUM: — Leuning: stalen buis Ø 40 of Ø 50 mm, met naadloze PVC-mantel, dikte 4 mm. — Leuningdragers: RVS of aluminium, in vele standaardmodellen. — Beëindiging leuningeinden: dichtgelast met rond PVC-plaatje gelijk aan PVC-mantel; 20°-knik naar muur; 90°-bocht naar muur of RVS-eindstuk, waardoor bijv. kleding niet blijft achterhaken. — Buisleuning ook als oneindige leuning mogelijk d.m.v. speciale pasbuses; naad onzichtbaar weggewerkt met lasdraad. — Oppervlaktebehandeling Zie bij Elementopbouw onder (E). Oppervlaktebehandeling Zie bij Elementopbouw onder (E).				Vorm Zie illustraties. Afmetingen Zie ook bij Elementopbouw onder (E). Hoogte: traphek: ca. 900 mm; balustraden ca. 1.000 mm of 1.200 mm. Ronde balusters en leuningbuizen: Ø 33,7; Ø 42,4; Ø 48,3 en Ø 60,3 mm. Vierkante balusters: 40 x 40 mm en 50 x 50 mm. Stripbalusters: 10 x 50, 10 x 60 en 10 x 80 mm.		
Mechanische eigenschappen	(J)	Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen	(L)			
Materiaalsterkte Hekwerken voldoen aan voor toepassinggebied geldende eisen.						
Optische eigenschappen	(N)	Bestandheid	(O)			
Kleurechtheid PVC is UV-gestabiliseerd, ozonbestendig.						
Toepasbaarheid, ontwerp	(T)	Bruikbaarheid, functioneel	(U)			
Hekwerken en leuningen voor woning en utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie. Toepassing als balustraden, trap-, videhekken, doorvalbeveiligingen, muur- en stootleuningen, in o.a.: openbare gebouwen, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen, woongebouw en scholen. Bruikbaarheid, economisch Relatieve lange levensduur en gering onderhoud. Bruikbaarheid, voorschriften Hekwerken voldoen aan Bouwbesluit januari 2003; toepasselijkheid TITANIUM in overleg met Storax B.V. Ontwerpdetails Balustraden: bij vloerniveaueverschil > 13 m: hoogte 1.200 mm. Glaspanelen: dikte en uitvoering volgens berekening leverancier.						
Verwerkingskenmerken	(V)	Transport	(W)			
Door Storax B.V. Opslag Volgens voorschriften fabrikant. Verwerking Door gespecialiseerde montagetams fabrikant.						
Bediening, onderhoud	(W)	Onderhoud	(X)			
Nagenoeg onderhoudsvrij; schoonmaken met niet-agressieve reinigingsmiddelen volgens opgave fabrikant.						
Economische, commerciële factoren	(Y)	Prijzen	(Z)			
Volgens opgave Storax B.V. Leveringsvoorwaarden Volgens opgave Storax B.V. Levering Door Storax B.V. Levertijd 3-6 Weken na opdracht. Leveringsgebied Nederland. Garanties Volgens opgave Storax B.V. Technische service Toepassingsmogelijkheden, technische documentatie, advies, details, opmeting en montage door Storax B.V.						
Referenties	(Z)	Adressen	(A)			
■ Hekwerken: AURUM: Nederlands watermuseum, Arnhem; Biolab Leiden; HEMA, Utrecht; Puma winkel, Amsterdam. PALLADIUM: Woningstichting Lingewaard, Huissen; HEMA Noord, Amsterdam; Albert Heijn, Alkmaar; Kantoor Plot 1000, Schiphol. ARGENTUM: WC Alexandrium, Rotterdam; Fortis Bank, Utrecht; Hotel Opduin, Texel; Kantoor Fiat, Lijnden; HEMA Den Haag. TITANIUM: Kantoor RET, Rotterdam; Kantoren Zernike Park, Groningen; Showroom Propermat, Elst; Kantoor Claushof, Terneuzen. FERRUM: Heineken, Zoeterwoude; Appartementen Emmaterrein, Brunsum; Shurgard, Tilburg, Spijkenisse, Amsterdam; Appartementen v. Leeuwenstraat, Noordwijk. ■ Muurleuning: CORRIDIUM: Diaconessen Ziekenhuis, Utrecht; Kennemer Gasthuis, Haarlem; Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht; Academisch Ziekenhuis, Maastricht.						