

Waterdichtheidstesten (of HEVAC-testen) het principe

	klasse	% waterdichtheid
Zeer goede bescherming tegen regen	A	100 - 99
Goede bescherming tegen regen	B	98,9 - 95
Gemiddelde bescherming tegen regen	C	94,9 - 80
Mindere bescherming tegen regen	D	< 80

Type	Lucht-snelheid (m/s)	Standaard uitvoering Klasse	Met dorpel Klasse	Type	Lucht-snelheid (m/s)	Standaard uitvoering Klasse	Met dorpel Klasse
<i>Met gaas 2,3 x 2,3 mm.</i>				<i>Met gaas 2,3 x 2,3 mm.</i>			
ST-033-01	0,0	B	B	ST-150-ACS	0,0	-	A
	0,5	B	B		0,5	-	B
	1,0	C	B		1,0	-	C
	1,5	D	C		1,5	-	D
ST-033-08	0,0	-	A		2,0	-	D
	0,5	-	A	<i>Met gaas 6 x 6 mm.</i>			
	1,0	-	C	ST-033-V	0,0	A	A
	1,5	-	D		0,5	B	A
Extreme	3,0	A2	A2		1,0	C	B
ST-050-W					1,5	C	C
ST-050-00	0,0	C	B		2,0	D	D
	0,5	C	B	ST-050-00	0,0	C	C
	1,0	D	C		0,5	C	C
	1,5	D	C		1,0	D	C
ST-066-01	0,0	C	B		1,5	D	C
	0,5	C	B		2,0	D	C
	1,0	C	C		2,5	D	D
	1,5	C	C	ST-095-01	0,0	D	C
	2,0	D	C		0,5	D	C
	2,5	D	C		1,0	D	C
ST-066-V	0,0	-	A		1,5	D	D
	0,5	-	A	Type	Lucht-snelheid (m/s)	Zonder gaas	Met gaas ST-075-32
	1,0	-	A	ST-075-01	0,0	C	A
	1,5	-	B		0,5	C	B
	2,0	-	D		1,0	C	C
ST-066-V (Verticaal staande lamellen)	0,0	-	A		1,5	D	D
	0,5	-	A	Type	Lucht-snelheid (m/s)	Zonder gaas	Met gaas ST-075-34
	1,0	-	A			ST-075-33	
	1,5	-	A	ST-075-01	0,0	C	B
	2,0	-	C		0,5	C	B
ST-095-01	0,0	C	B		1,0	C	C
	0,5	D	C		1,5	C	D
	1,0	D	C		2,0	D	D
	1,5	C	C				
	2,0	D	D				