



Omschrijving

FORZA-ECO is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone, speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te voorkomen. De unieke combinatie van schrapende en absorberende vezels vormt een schoonloopzone die droogt en tegelijkertijd een sterk borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-ECO schoonloopzone en verspreidt zich niet. U bespaart op schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van vloer of vloerbedekking. FORZA-ECO is leverbaar in 6 gemêleerde kleuren. FORZA-ECO, een entreetapijt met allure in een uniek dessin en bij uitstek geschikt voor project-toepassingen.

Duurzaam

FORZA-ECO schoonloopzones worden vervaardigd van 100% recycled garen en uitgevoerd met een pvc-vrije rug.



- 20% lichter en 3x flexibeler
- 30% minder energieverbruik
- 15% minder broeikasgassen
- geen weekmakers of chloor
- schonere afvalverwerking

Kleuren

Beige	nr. 5311	Blauw	nr. 5316
Bruin	nr. 5312	Granito	nr. 5318
Grijs	nr. 5315	Rood	nr. 5319

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele pvc-vrije rug

Breedten: 135 cm (incl. randen)

200 cm (incl. randen)

Levering: rollen en metrages aan weerszijden voorzien van 2,5 cm brede randen.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-ECO®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	lussenpool
Poolmateriaal:	100% polyamide, 100% recycled
Grondweefsel:	nonwoven PET/PA

Dessin:	gemêleerd dessin
Rug:	PU

Constructiegegevens

Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8543

Poolgewicht:	g/m ²	ca. 680
Totaalgewicht:	g/m ²	ca. 3.100
Poolhoogte:	mm	ca. 6
Totale hoogte:	mm	ca. 8
Pooldichtheid:	g/m ³	0,125
Pooldraden per:	m ²	ca. 130.000

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	LC3 (project)

Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	4,9 ltr./m ²
Brandgedrag:	Euroclass	C _{FL} -S ₁
Slipgevoeligheid:	EN 13893	DS / 0,60μ
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	>7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 B01	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen zoutwater:	ISO 105 E02	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen shampoo:	BS 1006	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen org. oplosmiddelen:	ISO 105 X05	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies

- FORZA-ECO lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
 Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).



EN 14041:2004

Bestekomschrijving FORZA-ECO schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-ECO® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm