

# KLEINERE RISICO'S OPTIMAAL BEVEILIGD

De Saval Bioclass brandblussers brengen een revolutie in het gebruik van schuimblustoestellen. Bioclass brandblussers zijn veilig, zeer effectief en voldoen aan de strengste milieunormen. Naast de bekende 6 en 9 liter blustoestellen, die ingezet worden om de basisbeveiliging van het gebouw te vormen, biedt Saval ook 2 en 3 liter Bioclass brandblussers voor de beveiliging van speciale objecten en voor kleinere risico's.



## PLUSPUNTEN VAN BIOCLASS BLUSSERS

- + Blusmiddel ABFFC: veilig, doeltreffend en milieuverantwoord (voorzien van Milieukeur)
- + Uitstekend blusvermogen op vaste stoffen en vloeistoffen
- + Zeer geringe nevenschade na gebruik
- + De speciale spuitmond garandeert een goede doordringing van het blusmiddel in vaste stoffen
- + Veilig bij gebruik op onder spanning staande elektrische apparatuur
- + Eenvoudige bediening, ook door minder ervaren gebruikers

- + Voor beveiliging van speciale objecten zoals machines, werkbanken, computerapparatuur, etc.
- + De compacte oplossing voor in huis, hobbyruimte, caravan en boot

## SCHOON, VEILIG EN EFFECTIEF

De Saval Bioclass blustoestellen zijn gevuld met het blusmiddel ABFFC. Dit blusmiddel heeft een zeer groot bluseffect op vaste stoffen zoals papier, hout, tapijt en dergelijke en laat op de verbrande resten een brandwerend laagje achter waardoor herontsteking van de brand wordt voorkomen.

WE KNOW FIRE  
WE KNOW SAFETY  
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.  
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda  
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

verkoop **t** (076) 548 72 30  
service **t** (076) 548 72 40  
**f** (076) 548 72 50  
[info@saval.nl](mailto:info@saval.nl)

[saval.nl](http://saval.nl)



TYPE	EENHEID	B2C	B3C
rijkstypekeurmerk		ja	ja
blusvermogen A	klasse	8A	8A
	klasse B	34B	55B
	klasse C	-	-
temperatuursgebied	°C	0 / +60	0 / +60
gewicht, gevuld	kg	4,0	5,6
grootste hoogte	mm	410	445
grootste breedte	mm	150	150
diameter cilinder	mm	110	125
vulling ABFFC + water	l	2	3
proefdruk	bar	30	30
werkdruk bij 20°C	bar	14	14
spuittijd	s	15	23
straalbereik	m	3	3
bestelnummer		8905.422	8905.423

Waar geblust is, is het vuur uit en keert het niet meer terug. Bovendien zijn de Bioclass blustoestellen goed inzetbaar op branden van vloeistoffen zoals benzine, verf, lijm en oplosmiddelen.

Door de speciale constructie van het spuitstuk kan de Bioclass brandblusser veilig op onder spanning staande elektrische apparatuur gebruikt worden. Het blusmiddel tast metalen en kunststoffen niet aan. De Bioclass blustoestellen zijn daardoor bij uitstek geschikt voor gebruik in die situaties waar nevenschade zoveel mogelijk beperkt moet worden.

#### BIOCLASS ABFFC EN HET MILIEU

Deze generatie brandblusschuimen zijn samengesteld uit biologisch afbreekbare componenten. Bovendien is Saval ABFFC veilig voor de organismen die in het oppervlaktewater voorkomen. Ook voor de mens heeft ABFFC geen enkel gezondheidsrisico. Saval heeft een uitgebreid testprogramma uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de toxicologische eigenschappen, afbreekbaarheid en de aanwezigheid van schadelijke componenten.

De meer dan acceptabele resultaten van deze tests waren voor de Stichting Milieukeur aanleiding om de Saval Bioclass brandblussers te onderscheiden met het Milieukeur.

#### CONSTRUCTIE EN WERKING

Ook de 2 en 3 liter Bioclass schuimblussers zijn van de hoge kwaliteit die je van Saval verwacht. De stalen cilinder is voorzien van een sterke binnencoating en een duurzame rode poedercoating aan de buitenzijde. Het messing brandblusserventiel is voorzien van ergonomische grepen die een probleemloze bediening mogelijk maken, ook voor gebruikers met kleine handen.

De blusstof is onder constante druk opgeslagen in de cilinder en de gebruiker kan op de drukindicator van de schuimblussers tussentijds eenvoudig visueel controleren of de blustoestellen nog gevuld en gebruiksklaar zijn. Het speciale kunststof spuitstuk zorgt voor een optimale verdeling van het blusmiddel waardoor de effectiviteit en de veiligheid voor de gebruiker gewaarborgd is. De cilinder van het blustoestel is inwendig voorzien van een zeer duurzame, roestwerende polytheen

coating. Uitwendig is de romp voorzien van een beschermende poedercoating. De Bioclass constante druk blusser is leverbaar in de typen B2C (2 liter inhoud) en B3C (3 liter inhoud), met standaard Bioclass vulling, vorstbestendige vulling of vulling voor olie- en vetbranden, en ook in de grotere varianten B6C (6 liter) en B9C (9 liter). Met inwendig drukpatroon zijn tevens 6 en 9 liter varianten leverbaar.

#### MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. De technische adviseurs van Saval vertellen je graag welke Saval brandblusser bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.