

FRAAIE VORMGEVING MET REVOLUTIONAIRE TECHNIEK

Met de Deco brandslanghaspels bewijst Saval dat topkwaliteit en design wel degelijk samengaan. Met twee uitvoeringsvormen past de Saval Deco haspel in elk interieur. De Deco-D haspel, met strak vormgegeven rode bladen biedt maximale herkenning en een goede bescherming van de slang. De Deco-S haspel met de moderne stalen spaakgeleiding past daarentegen uitstekend in interieurs met een onderscheidende architectuur. Beide typen kunnen in de Saval haspelkasten voor in- of opbouw geplaatst worden.



PLUSPUNTEN VAN DECO BRANDSLANGHASPELS

- + Drievoudig gescheiden lagering
- + Gewicht trommel hangt niet op wervoerende delen
- + Snelle montage
- + Fraai design
- + Deco-D: met strak vormgegeven rode bladen
- + Deco-S: met robuuste spaakgeleiding
- + Leverbaar in diverse varianten voor elke situatie
- + Standpijp vooraf leverbaar, dus vooraf te monteren

- + Geheel conform NEN-EN 671-1 en NEN-EN 694
- + Goedgekeurd door KIWA, voorzien van CE-keur

In de Saval Deco brandslanghaspels is een gepatenteerde waterdoorvoering en lagering toegepast. Samen met de keuze voor hoogwaardige materialen biedt dit een gemakkelijke installatie, uitstekende onderhoudsmogelijkheden en een lange levensduur.

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

verkoop t (076) 548 72 30
service t (076) 548 72 40
f (076) 548 72 50
info@saval.nl

saval.nl



METALEN STANDPIJP: MONTAGE VOORAF

De metalen Deco standpijp wordt apart geleverd. Dit betekent dat de standpijp kan worden geplaatst en aangesloten in de ruwbouwfase, en dat pas na de eindafwerking van de bouw de haspeltrommel wordt geplaatst. Met deze werkwijze behoort bouwschade aan de haspeltrommels tot het verleden. De standpijp wordt geleverd met een knelaansluiting (22 of 28 mm) of met binnendraad (G3/4" of G1").

Op eenvoudige wijze kan de standpijp omgedraaid worden waardoor de wateraanvoer zowel van bovenaf als van onderaf mogelijk is. Op de wandconsole zijn de drie gescheiden rollagers gemonteerd. Indien nodig kunnen de lagers zonder speciaal gereedschap vervangen worden.

Het gewicht van de trommel rust met deze gepatenteerde constructie niet op het watervoerende binnenhuis, maar op de aparte rollagers. Hierdoor wordt slijtage aan de afdichtingen geminimaliseerd.

DECO-D HASPELTROMMELS

De Saval Deco-D haspeltrommels bestaan uit een sterke kunststof kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 coating aan voor- en achterzijde.

De trommel wordt voorzien van een hoogwaardige vormvaste slang (3/4" in 20, 25 of 30 meter lengte en 1" in 30 meter) volgens NEN-EN694 en een valbestendige straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen dicht-sproeistraal-volle straal en een doorlaat van 7 resp. 10 mm.

Bij de haspeltrommel wordt de Deco-kap met de bedieningsinstructies, de slanggeleider en de straalpijphouder meegeleverd.

DECO-S HASPELTROMMELS

De Deco-S haspeltrommels hebben in plaats van haspelbladen open spaakgeleidingen van verzinkte massieve staaldraad. De Deco-S haspeltrommels worden geleverd in 3/4" uitvoering met 20, 25 of 30 meter slanglengte.

ALGEMENE GEGEVENS

werkdruk trommel en standpijp	12 bar
proefdruk trommel en standpijp	18 bar
trommeldiameter	600 mm
bevestigingsgaten standpijp	2 x 10 mm
afstand bevestigingsgaten standpijp	160 mm
materiaal muurconsole	staal verzinkt
materiaal haspelbladen Deco-D	staal voorzien van poedercoating
materiaal haspelbeugels Deco-S	staal verzinkt
materiaal slang	PVC met weefselversterking
materiaal standpijp	messing / koper verchroomd
materiaal afsluiter	messing vernikkeld

TYPE	SLANG	TROMMEL	OPBOUW- DIEPTE	STRAALPIJP DOORLAAT	BESTELNUMMER
Deco-D31	20 m x 3/4"	bladen	130 mm	7 mm	8921.400
Deco-D32	25 m x 3/4"	bladen	150 mm	7 mm	8921.401
Deco-D32	30 m x 3/4"	bladen	150 mm	7 mm	8921.402
Deco-D33	30 m x 1"	bladen	245 mm	10 mm	8921.422
Deco-S31	20 m x 3/4"	spaken	130 mm	7 mm	8921.450
Deco-S32	25 m x 3/4"	spaken	150 mm	7 mm	8921.451
Deco-S32	30 m x 3/4"	spaken	150 mm	7 mm	8921.452

TYPE STANDPIJP	AANSLUITING	LENGTE (ONDERZIJDE AFSLUITER - HART HASPEL) MM	BESTELNUMMER
Deco-22	22 mm knel	453	8921.694
Deco-28	28 mm knel	466	8921.695
Deco-3/4"	G3/4"	445	8921.690
Deco-1"	G1"	460	8921.691

MONTAGE

Bij elke haspeltrommel en standpijp wordt een uitgebreide montage-instructie meegeleverd. De straalpijphouder kan tegenover de slanggeleider maar ook onder de bedieningshendel van de afsluiter worden geplaatst. Op deze wijze is de straalpijp vergrendeld in de rustpositie en moet eerst de afsluiter geopend worden voordat de gebruiker de straalpijp kan uitnemen en de slang kan uitlopen.