

ERGONOMISCH, STERK EN HERKENBAAR

Brandslanghaspels spelen een belangrijke rol in de brandveiligheid in uw bedrijf. Ze worden gebruikt voor het blussen van beginnende branden, en zijn daarbij ook verantwoordelijk voor het in veiligheid brengen van personen uit het brandgebied. Haspels moeten daarom altijd in topconditie zijn en direct klaar voor gebruik. Jaarlijks moeten haspels onderhouden worden volgens EN671-3.



PLUSPUNTEN VAN DECO INDUSTRIEHASPELS

- + Groene bladen voor optimale herkenbaarheid
- + Rollagers voor duurzaam, soepel op- en afwikkelen
- + Comfortabele opwikkelgreep
- + Onderdelen verzinkt voor maximale levensduur

COMFORT EN ERGONOMIE

Haspels die dagelijks gebruikt worden moeten gemakkelijk af- en opgerold kunnen worden. Daarom zijn de Saval industriehaspels voorzien van speciale drievoudige rollagers waardoor de haspeltrommel zeer gemakkelijk draait.

Bovendien is op de haspeltrommel een opwikkelgreep aangebracht waarmee de trommel moeiteloos opgewikkeld kan worden. De opwikkelgreep kan omgeklapt worden als hij niet in gebruik is.

ONDERSCHIEDENDE KLEUR

De Saval industriehaspels zijn voorzien van groene bladen (RAL6010) om het onderscheid met brandslanghaspels duidelijk aan te geven.

Groen elke dag, rood alleen bij brand.

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

verkoop **t** (076) 548 72 30
service **t** (076) 548 72 40
f (076) 548 72 50
info@saval.nl

saval.nl



ALGEMENE GEGEVENS

werkdruk haspeltrommel en standpijp	1,2 MPa
proefdruk haspeltrommel en standpijp	1,8 MPa
omgevingtemperatuurgebied	0-60 °C
trommeldiameter	600 mm
bevestigingsgaten standpijp	2 x 10 mm
gat afstand bevestigingsgaten standpijp	160 mm
materiaal muurconsole	staal verzinkt
materiaal haspelbladen Deco-D	staal verzinkt, voorzien van polyester poedercoating RAL 6010
materiaal slang	PVC met weefsel-versterking, zwart
materiaal standpijp	messing / koper verchroomd
materiaal afsluiter	messing vernikkeld

TYPE TROMMEL	SLANGAFMETING	OPBOUWDIEPTE MM*	STRAALPIJP DOORLAAT MM	BESTELNUMMER
Deco-D31I	20 m x 3/4"	135	7	8921.435
Deco-D32I	25 m x 3/4"	155	7	8921.436
Deco-D32I	30 m x 3/4"	155	7	8921.437
Deco-D33I	30 m x 1"	240	10	8921.440

TYPE STANDPIJP	AANSLUITING	STANDPIJP LENGTE MM*	BESTELNUMMER
Deco-22	22 mm knel	453	8921.694
Deco-28	28 mm knel	466	8921.695
Deco-3/4"	G3/4"	445	8921.690
Deco-1"	G1"	460	8921.691

LEGIONELLA

Ook in het kader van de Legionella-preventie is onderscheid vereist. De ISSO richtlijnen eisen dat brandslanghaspels worden verzegeld en voorzien van een waarschuwbordje om de risico's van Legionella beheersbaar te maken. Haspels die voor regelmatig gebruik bedoeld zijn, behoeven uiteraard niet verzegeld te worden, maar moeten dagelijks kort gespoeld worden met koud water. De groene koudwater industriehaspels van Saval zijn duidelijk herkenbaar en voorzien van de tekst "dagelijks kort spoelen met koud water".

REVOLUTIONAIRE GESCHIEDEN LAGERING

Net als de normale Saval Deco brandslanghaspel wordt de metalen Deco standpijp apart geleverd. De standpijp heeft een knelaansluiting (22 of 28 mm) of binnendraad (G3/4" of G1"). Op eenvoudige wijze kan de standpijp omgedraaid worden waardoor de wateraanvoer zowel van bovenaf als van onderaf mogelijk is. Op de wandconsole zijn de drie gescheiden rollagers gemonteerd. Indien nodig kunnen de lagers zonder speciaal gereedschap vervangen worden. Het gewicht van de trommel rust met deze gepatenteerde constructie niet op het watervoerende binnenhuis, maar op de aparte rollagers. Hierdoor wordt slijtage aan de afdichtingen geminimaliseerd.

CONSTRUCTIE

Saval industriehaspels worden geïnstalleerd in omgevingen die zware eisen stellen aan de apparatuur. Alle metalen onderdelen zijn verzinkt voor een optimale bescherming tegen corrosie. Daarnaast zijn de haspelbladen voorzien van een beschermende polyester poedercoating.

De industriehaspel wordt geleverd als set, bestaande uit de trommel met straalpijp en slijtvaste zwarte slang volgens EN694, de opwikkelgreep en een set rollagers. Daarnaast is een standaard Deco standpijp benodigd. De normale rollagers van de standaard standpijp/muurconsole worden vervangen door extra versterkte industrie-rollagers. Als reeds een Deco standpijp aanwezig is, hoeft u alleen de complete industriehaspeltrommel aan te schaffen.

De Saval industriehaspels zijn voorzien van een slagvaste en valbestendige straalpijp met rubberen beschermring. De straalpijp heeft de bedieningsstanden gesloten-sproeistraal-gebonden straal. Voor extra bescherming kunnen de haspels in de Saval kasten I33-N, O33-N en C33-N geplaatst worden.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. De technisch adviseurs van Saval vertellen je graag over de toepassing van de slanghaspels in jouw situatie.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.