

24/7 BRANDVEILIG: SNEL EN EENVOUDIG GEÏNSTALLEERD

De Saval Reflex™ is een automatisch branddetectie- en blussysteem dat zeer eenvoudig gemonteerd kan worden in motorcompartimenten tot 24 m³. De Reflex™ is door zijn unieke ontwerp niet alleen ongevoelig voor storingen, maar levert bovendien brandveiligheid tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Binnen enkele minuten kan het systeem geïnstalleerd worden, waarna het unieke detectie-element het compartiment 24 uur per dag bewaakt.



INSTALLATIEVOORDELEN

- + Eenvoudig en snel te installeren met behulp van de meegeleverde ophangbeugel
- + Inclusief montagehandleiding en zonodig technische ondersteuning van fabrikant Saval
- + PED- en RCD-goedgekeurd (CE-merk)
- + Naar keuze uit te breiden met elektrische activering en/of doormelding

PRODUCTVOORDELEN

- + Snelle detectie door unieke detectiekop
- + Automatische detectie zonder externe energiebron
- + Activering door de hitte van de vlammen, geen ongewenste blussingen
- + Leverbaar met schoon NOVEC1230™ blusgas of prijstechnisch aantrekkelijk ABC bluspoeder
- + Met drukindicator voor regelmatige controle op gebruiksgereedheid

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

verkoop **t** (076) 548 72 30
service **t** (076) 548 72 40
f (076) 548 72 50
info@saval.nl

saval.nl



REFLEX NOVEC1230™ BLUSGAS

type kg	b* mm	h** mm	gewicht gevuld kg	brandklasse a		brandklasse b-c		bestelnr.
				min m ³	max m ³	min m ³	max m ³	
1	141	342	2,3	0,6	1,7	0,6	1,5	8908.401
2	153	362	3,8	1,2	3,4	1,2	3,0	8908.402
3	181	410	6,7	1,9	5,1	1,9	4,5	8908.403
4	181	410	7,7	2,5	6,9	2,5	6,1	8908.404
5	181	535	8,7	3,2	8,6	3,2	7,6	8908.405
6	195	535	9,7	3,8	10,3	3,8	9,1	8908.406
7	195	560	11,6	4,5	12,0	4,5	10,6	8908.407
8	195	560	12,6	5,1	13,8	5,1	12,2	8908.408
9	195	560	13,6	5,8	15,5	5,8	13,7	8908.409
10	195	645	15,3	6,4	17,2	6,4	15,2	8908.410
11	195	645	16,3	7,1	18,9	7,1	16,7	8908.411
12	195	645	17,3	7,7	20,7	7,7	18,3	8908.412

voor zich.
Bovendien kun
je bij vragen
altijd

REFLEX ABC BLUSPOEDER

type kg	b* mm	h** mm	gewicht gevuld kg	brandklasse A-B-C max m ³	bestelnr. zonder drukschakelaar	bestelnr. met drukschakelaar
1	141	342	2,3	2	8906.325	8906.326
2	153	362	3,8	4	8906.327	8906.328
4	181	410	7,7	8	-	8906.330
6	195	535	9,7	12	-	8906.332
9	195	560	13,6	18	-	8906.334
12	195	645	17,3	24	-	8906.336

* inclusief drukschakelaar

** exclusief elektrische activering

MAAK EENVOUDIG DE JUISTE KEUZE

De juiste Reflex™ kiezen voor jouw jachtontwerp is niet moeilijk. Als je de netto inhoud van het motorcompartiment hebt bepaald dan kies je in de tabel eenvoudig de juiste Reflex™.

De Reflex™ units gevuld met NOVEC1230™ blusgas laten bij blussing geen residu achter. Bij de juiste selectie en installatie is het blusgas veilig voor mensen en onschadelijk voor geavanceerde elektronica en andere apparatuur aan boord.

De Reflex™ automatische brandblussers zijn ook leverbaar met ABC bluspoeder, dat een

uitstekende bluskracht combineert met een aantrekkelijke prijs.

ABC bluspoeder is echter niet geschikt voor potentieel bemande ruimten en kan bij blussing schade veroorzaken aan kwetsbare apparatuur.

SNEL EN SIMPEL INSTALLEREN

De Reflex™ is dankzij het ingenieuze ontwerp razendsnel te installeren en combineert bewezen technieken van brandblussers en sprinklerbeveiliging. Hierdoor is de Reflex™ na installatie (met de standaard meegeleverde ophangbeugel) direct gebruiksklaar. De meegeleverde handleiding spreekt hierbij

rechtstreeks bellen met de specialisten van Saval: nóg een voordeel van direct zaken doen met de fabrikant!



Parabolische detectiekop

UNIEKE CONSTRUCTIE EN WERKING

Bij een brand wordt de hitte van de vlammen opgevangen in de speciale parabolische spiegel achter het detectie-element. Door de hitte barst het detectie-element waardoor het blusventiel opent en de inhoud van de cilinder binnen enkele seconden in de beveiligde ruimte wordt geblazen. Zodra voldoende bluspoeder of blusgas in de ruimte aanwezig is, stopt de brand.

DRUKSCHAKELAAR

De Reflex™ automatische brandblusser is voorzien van een drukschakelaar met potentiaalvrij wisselcontact. Hiermee kan bijvoorbeeld een alarm worden geactiveerd, zodat een brand nooit onopgemerkt blijft. Ook is het mogelijk om een stroomcircuit te onderbreken of te activeren waardoor bijvoorbeeld de brandstoftoevoer stopt of ventilatie uitgeschakeld wordt.

ELEKTRISCHE ACTIVERING

De Reflex™ kan uitgebreid worden met een elektrische activering, waarmee het systeem op afstand in werking gesteld kan worden. Handbediening, maar ook aansluiting op bijvoorbeeld rookdetectie is hiermee mogelijk.



Drukschakelaar

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

De Reflex™ is niet gevoelig voor stof, vuil, vet, of water. Het systeem heeft een zeer uitgekiend ontwerp en heeft geen bewegende delen. Het vereist dan ook slechts eenmaal per jaar onderhoud.

KEURINGEN

Het Saval Reflex™ systeem voldoet aan de strenge eisen die de Europese wetgeving stelt aan dit soort producten. De Reflex™ is voorzien van CE-keur en voldoet aan de eisen van de Europese Recreational Craft Directive.



Reflex in een motorcompartment

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuursgebied	-20 / +60°C
Activeringstemperatuur	ca. 79°C
Werkdruk	ca. 14 bar
Schakelvermogen drukschakelaar	5A – 250VAC