ASSA ABLOY

ABLOY®

			Type Slot	Doornmaten					Voorplaat lengte (mm)	Voorplaat vorm U-Stulp 24mm	Voorplaat vorm vlak 24mm	Voorplaat uiteinde T-rechthoekig	Voorplaat uiteinde U-afgerond	Cilinder sparing PZ 17mm (Europrofiel)	Cilinder sparing RZ 22mm (KESO)	EN 179 (Nooddeur)	EN 1125 (Paniekdeur)	EN 16341 (Brandwerendheid)	EN 12209 (Mechanische sloten)	EN 14846 (Elektromechanische sloten)	EN 6100061:2007 (EMC)	EN 6100063:2007 (EMC)	NEN 5089 - EN 1627 (Inbraak)				Benodigde aansluitkabel
																							SKG	SKG	SKG	SKG	
Mechanische sloten	Zonder meldcontacten	Enkelpunt	EL060	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	Geen
			EL062	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	
			EL160	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	
			EL162	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	
		Meerpunt	EL066	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	Geen
			EL068	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	
			EL166	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	
			EL168	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	
			EL166	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	
			EL168	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	
	Met meldcontacten	Enkelpunt	EL260	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	EA218
			EL262	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
			EL360	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
			EL362	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
		Meerpunt	EL266	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	EA218
			EL268	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL366	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL368	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL366	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL368	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
Solenoid sloten (Elektrisch gecontroleerde krukbediende sloten)	Enkelzijdig gecontroleerd	Enkelpunt	EL460	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	EA218
			EL462	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
			EL560	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
			EL562	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
		Meerpunt	EL466	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	EA218
			EL468	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL566	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL568	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL566	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			EL568	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
	Dubbelzijdig gecontroleerd	Enkelpunt	EL461	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	EA218
			EL463	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
			EL561	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
			EL563	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
		Meerpunt	EL467	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	EA218
			EL469	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			EL567	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			EL569	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			EL567	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			EL569	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
Motorsloten (Certa)	Small Business (geen besturings unit)	Enkelpunt	EL418	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	EA211
			EL419	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	
			EL518	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	-	√	-	-	
			EL519	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	-	-	
		Meerpunt	MP418	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	EA211
			MP419	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP518	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP519	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP518	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP519	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	
	Public (EA420 besturings unit)	Enkelpunt	EL420	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	EA218
			EL422	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
			EL520	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
			EL522	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
		Meerpunt	MP420	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	EA218
			MP422	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP520	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP522	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP520	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
			MP522	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	
	HiSecurity (EA430 besturings unit)	Enkelpunt	EL432	30	35	40	45	-	300	-	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	EA230
			EL434	30	35	40	45	-		-	√	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
			EL532	55	60	65	80	100	235	-	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
			EL543	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
			EL532H	55	-	-	-	-		-	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
		Meerpunt	MP432	30	35	40	45	-	1760 2000	√	-	√*	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	EA230
			MP434	30	35	40	45	-		√	-	√*	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			MP532	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			MP534	55	60	65	80	100		√	-	√*	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			MP532	55	60	65	80	100		-	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	
			MP534	55	60	65	80	100		-	√	-	√	-	√	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	

00 Geen kernassortiment
00 Kernassortiment

* Kunststof U adapters worden meegeleverd