

Type	Specificaties			Montagemogelijkheden					Instelmogelijkheden				
	Sterkte EN	Openingshoek (max graden)	Brandeur	Deurbladmontage scharnierzijde	Kopmontage scharnierzijde	Deurbladmontage niet scharnierzijde	Kopmontage niet scharnierzijde	Parallelmontage niet scharnierzijde	Sluitsnelheid	Eindslag	Openingsdemping	Sluitvertraging	Vastzetting
Opbouw deurdrangers met schaararm													
DC200	2-4	180°	Ja	Ja			Ja	Optie	Ja	Ja	Ja		Optie
DC340	2-6	180°	Ja	Ja			Ja	Optie	Ja	Ja	Ja		Optie
DC340DA	2-6	180°	Ja	Ja			Ja	Optie	Ja	Ja	Ja	Ja	Optie
DC347	5-7	180°	Ja	Ja			Ja		Ja	Ja	Ja		Optie
DC640	3-6	170°	Ja	Ja			Ja		Ja	Ja	Ja		Optie
Opbouw deurdrangers met glijarm													
DC340	1-4	180°	Ja	Ja	Ja		Ja		Ja	Ja	Ja		Optie
DC340DA	1-4	180°	Ja	Ja	Ja		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Optie
DC500 met Cam-Motion;	1-4	170°	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja			Optie
DC700 met Cam-Motion	3-6	170°	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja		Optie
DC640 met vrijloofunctie	3-4	170°	Ja	Ja	Ja		Ja		Ja	Ja	Ja		Optie
Opbouw glijarm deurdrangers met elektromechanische vastzetting voor enkele deuren (voor DC500/DC700)													
G460	3-6	130°	Ja	Ja			Ja		Ja	Ja	Ja		Ja
Opbouw sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren													
G461 mechanisch	3-6	170°	Ja	Ja		Ja			Ja	Ja	Ja		
G462/G464 elektromechanisch	3-6	130°/150°	Ja	Ja		Ja			Ja	Ja	Ja		Ja
Inbouw deurdrangers													
DC840 met Cam-Motion	1-4	120°	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	Ja		Optie
DC860 met Cam-Motion	1-5	120°	Ja	n.v.t.					Ja	Ja	Ja		Optie
Inbouw glijarm met elektromechanische vastzetting voor enkele deuren (voor DC840 en DC 860)													
G880	3-6	120°	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	Ja		Ja
Inbouw sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren (voor DC840 en DC860)													
G881 mechanisch	3-6	120°	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	Ja		
G882/G884 elektromechanisch	3-6	120°	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	Ja		Ja
Draaideurautomaten													
DA930 elektromechanisch	Max.80 kg	110°			Ja		Ja		Ja			Ja	Ja
DA960 elektrohydraulisch	3-6	110°	Ja		Ja		Ja		Ja	Ja		Ja	Ja