

Optimale veiligheid,
zonder sleutels.



Radaris Evolution®.



ASSA ABLOY

nemef.nl

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Radaris Evolution®.

Optimale veiligheid, zonder sleutels.

Radaris Evolution® is de naam voor een innovatief veiligheidsbeslag dat te combineren is met de uiterst betrouwbare elektro-mechanische Nemef Comforte meerpuntssluitingen of het Nemef Comforte enkelpuntsslot. Door deze hoogwaardige slot/ beslagcombinatie is uw deur eenvoudig door u, zonder sleutel, te openen.

Eenvoud troef

De kracht van Radaris Evolution® schuilt in de eenvoud. De combinatie van een op elkaar afgestemd veiligheids-slot (enkelpunt- of meerpuntsslot) en veiligheidsbeslag, zorgt ervoor dat u met één druk op de bijbehorende afstandsbediening, uw deur kunt openen. Andere toegangsdragers waarmee u de deur kunt openen zijn onder andere een toegangskaart of keyfob (elektronische toegangsdrager).

Werking Radaris Evolution®

Radaris Evolution® werkt op twee AA 1,5V batterijen die in het binnenschild zitten. Doordat geen externe bekabeling nodig is, kan Radaris Evolution® eenvoudig worden gemonteerd op bestaande deuren. De batterijen gaan tot wel 45.000 openingen mee en zijn eenvoudig zelf te vervangen.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Elektronica lijkt soms heel ingewikkeld, maar dat hoeft het echt niet te zijn. Met Radaris Evolution® maakt Nemef het u wel heel eenvoudig. Alles wat u nodig heeft is een complete Radaris Evolution® set. Optioneel kan een Radaris Evolution® zend-unit worden meegeleverd, waardoor met behulp van een drukknop, intercom of een systeem van derden een openingssignaal kan worden gegeven. De deur kan zo op afstand worden vrijgegeven.

Uw deur openen zonder sleutel

Met Radaris Evolution® geeft u toegang aan iedereen die u wilt. De deur is via diverse toegangsdragers¹ te openen, ieder met een eigen unieke toegangscode. Een groot voordeel is dat bij verlies of diefstal, de toegangsdragers eenvoudig uit het beslag te verwijderen zijn. Radaris Evolution® wordt standaard geleverd met een Mifare® toegangskaart en programmeerkaart. Tevens is het mogelijk om een drieknops afstandsbediening of een keyfob aan te schaffen. De programmeerkaart stelt u in staat om de toegangsdragers in en/of uit het beslag te programmeren.

SKG***® en Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Het Radaris Evolution® beslag heeft SKG***® en is geschikt voor SKH klasse 2 en 3, volgens NEN5096 en Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Radaris Evolution® heeft een standaard openingstijd van 5 seconden bij gebruik van een toegangskaart of keyfob. Bij gebruik van een afstandsbediening is de openingstijd 10 seconden. Met een slot-opentijd configuratiekaart (apart te bestellen) is dit eenvoudig anders in te stellen:

- Toegangskaart of keyfob tussen de 3 en 30 seconden.
- Bij een afstandsbediening geldt automatisch een verdubbeling van deze tijd.

¹ Natuurlijk blijft er de mogelijkheid (bij eventuele calamiteiten) de deur ook met de gewone sleutel te openen.



Radaris Evolution®.

(Elektronische) Toegangsdragers².

Mifare® programmeer- en toegangskaart

Radaris Evolution® wordt standaard geleverd met een programmeerkaart en een beveiligde Mifare® toegangskaart. Met een programmeerkaart kunnen nieuwe toegangskaarten, keyfobs en afstandsbedieningen eenvoudig worden ingeleerd.

Afstandsbediening

Voor nog meer comfort kan een 3 knops-afstandsbediening gebruikt worden. Met de afstandsbediening is de ontgrendeling van de deur met één druk op de knop geregeld. De Nemef afstandsbediening heeft 3 knoppen, waardoor op iedere knop een andere deur kan worden ingeleerd.

Keyfob

De keyfob is een toegangsdrager in de vorm van een sleutelhanger.















Traditionele sleutel

Door het gebruik van toegangskaarten, afstandsbedieningen of keyfobs is het niet langer nodig de sleutel in het slot te steken. Het gebruik van de sleutel wordt echter niet uitgesloten. Ook in geval van calamiteiten (bijvoorbeeld lege batterijen) kan de deur gewoon door middel van de sleutel worden geopend.

² In het Radaris Evolution® beslag kunnen maximaal 2000 toegangsdragers worden ingeleerd.



Wat heb ik nodig voor Radaris Evolution®?

| Artikel | Productnaam | Omschrijving | Artikelnummer |
|---|--|--|--|
|  | Radaris Evolution® set 7380/01* | Radaris Evolution® beslag + toebehoren, waaronder toegangs- en programmeerkaart. Inclusief 4938 enkelpuntsslot of een 4900 of 5100 serie meerpuntssluiting (inclusief bijbehorend sluitgarnituur). |  9738001720 |
|  | enkelpuntsslot 4938 | Elektro-mechanisch enkelpuntsslot 4938 - 65 mm 24 x 350. |  diverse opties |
| | | of | |
|  | meerpuntssluiting 4900 serie | Elektro-mechanische meerpuntssluiting 4900 serie (3 haakschoten). |  diverse opties |
| | | of | |
|  | meerpuntssluiting 5100 serie | Elektro-mechanische meerpuntssluiting 5100 serie (2 haakschoten). |  diverse opties |
| optioneel | | | |
|  | afstandsbediening 7317/01 | Radaris Evolution® afstandsbediening 3 knops, kleur Nemeff blauw. | 9731701000 |
|  | keyfob 7318/01 | Radaris Evolution® keyfob (elektronische toegangsdrager), kleur Nemeff blauw. | 9731801000 |
|  | programmeerkaart 7315/01 | Radaris Evolution® programmeerkaart, benodigd voor Radaris Evolution® in 'stand-alone' modus. | 9731501000 |
|  | toegangkaart 7316/01 | Mifare® kaart welke is geprogrammeerd met de voor Radaris Evolution® noodzakelijke AES versleutelde diversity keys. | 9731601000 |
|  | slot-opentijd configuratiekaart 7322 | Radaris Evolution® slot-opentijd configuratiekaart. Configuratiekaart waarmee de slot-opentijd van meerdere beslagen in 'stand-alone' modus kan worden aangepast. Instelbare tijd voor Mifare® kaarten of keyfobs tussen 3-30 seconden. Voor afstandsbedieningen geldt automatisch een verdubbeling van de tijd. | 9732200000 |
|  | zend-unit openingssignaal Radaris Evolution® | De Radaris Evolution® zendunit is een intelligente draadloze deuropener, welke aangestuurd kan worden middels een potentiaalvrij contact. De zendunit is geschikt voor DIN rail montage en wordt compleet geleverd in een doos. De unit wordt gevoed met een 12V/DC adapter, welke wordt meegeleverd. | 9567300000 |

* De Radaris Evolution® set wordt exclusief cilinder geleverd. Let op: cilinderlengte afstemmen op deurdikte.

Meer informatie over het complete Radaris Evolution® concept, zoals bijvoorbeeld een offline of (wireless) online versie, vindt u op www.nemef.nl.

Technische wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.

Radaris Evolution®.



ASSA ABLOY

nemef.nl

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions