

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

- 1 #  
\Type: SafeWood® Select Color geveldelen.  
\Type: SafeWood® .....  
*OPMERKING: hout behandeld door impregnering met volledig fixerende weersbestendige brandvertrager, waarbij de behandeling wordt 'opgesloten' in het buitenhout. Getest volgens ASTM D2898. Exterieur na behandeld met semi-filmvormend watergedragen verfsysteem met brandvertragende additieven*
- 2 #  
\Houtsoort (NEN 5466-10): Europees grenen, met PEFC-keurmerk.  
\Houtsoort (NEN 5466-10): Europees vuren, met FSC-keurmerk.  
\Houtsoort (NEN 5466-10): Siberisch lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk.  
\Houtsoort.....
- 3 #  
\Kwaliteitsklasse: B.
- 4 #  
\Duurzaamheidsklasse: 2, klasse 3 bij gesloten gevelbekleding.
- 5 #  
\Brandgedrag: (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B.  
\Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97) (klasse): 1.  
\Rookgedrag (NEN-EN 13501-1-03) (klasse): s1 t/m s3, afhankelijk van houtsoort  
exterieure nabehandeling.
- 6 #  
\Buigsterkte (klasse): .....
- 7 #  
\Elasticiteitsmodules (klasse): .....
- 8 #  
\Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, voorzien van DUBOkeur-certificaat.
- 9 #  
\Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.  
\Profilering: opdekwerk, horizontaal.  
\Profilering: zweeds rabat, horizontaal.  
\Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.  
\Profilering: open gevelbekleding, verticaal.  
\Profilering: channel siding, verticale plaatsing.  
\Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.  
\Profilering: ....
- 10 #  
\Bewerking: geschaafd.  
\Bewerking: fijnbezaagd.  
\Bewerking: .....
- 11 #  
\Dikte (mm): .....
- 12 #  
\Breedte (mm): .....
- 13 #  
\Lengte (mm): .....
- 14 #  
\Oppervlaktebehandeling: semi-filmvormend water gedragen verfsysteem  
Met brandvertragende additieven.  
\Oppervlaktebehandeling.....  
*OPMERKING: fabrieksmatige afwerking indien uitvoering*



*exterieur.*

- 15 #  
  \Oppervlaktestructuur:....
- 16 #  
  \Verduurzaming: vacuüm-/drukmethodede volgens BRL 0602 met houtskoolvormende  
  brandvertraging gebaseerd op toepassing in risicoklasse 1,2 en 3.
- 17 #  
  \Evenwichtsvochtgehalte bij 96% RV: <28%, geen uitkristallisatie van impregnering,  
  niet corrosief
- 18 #  
  \Kleur DF-2009.....  
  \Kleur.....
- 19 #  
  \bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.
- 20 #  
  \lijmmiddelen.....
- 21 #  
  \.....

