

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoFrame F 20V, raamventilatie-rooster vervaardigd uit aluminium extrusies V-vormige lamellen.

Afmeting (mm):

- Inbouwhoogte, roosterbreedte: uitsluitende maatwerk.

- Minimum afmetingen (mm): 300 x 300.

- (Bestelmaat = totale breedte x totale hoogte van het rooster).

Raamprofiel (mm): 24.

Materiaal: Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling :

- standaard natureel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- gemoffeld polyester coating (60-80µm).

Kunststofonderdelen:

- Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL):

Kleurechtheid: Geanodiseerd, geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Lamelhoogte (mm): 20.

Lamelstap (mm): 20.

Profiel dikte (mm): 1,2.

Vrije oppervlakte vanaf 50 dm<sup>2</sup> bij 1 Pa (l/s/dm<sup>2</sup>): 2,01.

Vrije oppervlakte vanaf 50 dm<sup>2</sup> bij 2 Pa volgens NBN D-50 001 (m<sup>3</sup>/h/dm<sup>2</sup>): 10,0.

Toebehoren:

- Wering: insectenwerend RVS gaas (standaard), of zonder gaas (op aanvraag).

- Afwerkingsysteem: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.

- Uitvoering: houten / aluminium of kunststof kozijn.

## INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1