

<b>TYPE</b>	<b>DucoGrille Classic F 50S</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	lamellen raamrooster, inbouw in alu, hout, PVC
<b>VORM LAMEL</b>	50S
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	75%
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	47%
<b>LAMELSTAP</b>	65 mm
<b>GLAS DIKTE</b>	28 mm
<b>DIEPTE KADER</b>	77 mm
<b>BREEDTE KADER</b>	min 250mm
<b>HOOGTE KADER</b>	min 255mm
<b>WERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optioneel zonder gaas</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm</li> </ul>
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium :           AlMg 0,7Si Profieldikte : min. 1,5mm Kunststofonderdelen: lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard naturel geanodiseerd (15-20µm)</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul>

waterwerendheid	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	klasse
0	B
0,5	B
1	C
1,5	C
2	D
2,5	D

doorlaat	
K-factor	
<b>Aanzuig:</b>	17,38
<b>Uitblaas:</b>	23,48

