

TECHNISCHE FICHE

TYPE	DucoGrille Classic F 50/75S
BESCHRIJVING	lamellen raamrooster, inbouw in alu, hout, PVC
VORM LAMEL	50S
VISUELE VRIJE DOORLAAT	80%
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	49%
LAMELSTAP	75 mm
GLAS DIKTE	28 mm
DIEPTE KADER	77 mm
BREEDTE KADER	min 250mm
HOOGTE KADER	min 264mm
WERING	<ul style="list-style-type: none"> - standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm - optioneel zonder gaas - optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm - optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm
MATERIAAL	<p>Aluminium : AIMg 0,7Si Profieldikte : min. 1,5mm</p> <p>Kunststofonderdelen: lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt</p>
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag

waterwerendheid	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	klasse
0	B
0,5	C
1	C
1,5	C
2	C
2,5	D

doorlaat	
K-factor	
Aanzuig:	8,75
Uitblaas:	13,62

