

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille Close F 35Z.

Afsluitbaar aluminium raamrooster.

Afmeting:

- Minimale hoogte (manuele bediening) (mm): 264.

- Minimale hoogte (elektrische bediening) (mm): 524.

Materiaal:

- Aluminium Al Mg Si 0,5.

- Kunststofonderdelen: Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt (Afsluitschuiven).

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/V0M1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL):

Lamel:

- Type: 35 Z.

- Lamelhoogte (mm): 40.

- Lamelstap (mm): 50.

- Flensbreedte (mm): 24 of 28 mm.

Visuele vrije doorlaat: 51 %.

Fysische vrije doorlaat: 39 %.

K-factor:

- Aanzuig: 30,38 met Ce 0,18.

- Uitblaas: 23,67 met Cd 0,21.

Toebehoren:

- Manuele of Elektrische bediening.

- Insectenwering:

Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm.

Optioneel: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering).

RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering).

- Kleurechtheid: geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Algemeen:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille Close N 35Z.

Afsluitbaar aluminium inbouw muurrooster zonder flens.

Afmeting:

- Minimale hoogte (manuele bediening) (mm): 224.

- Minimale hoogte (elektrische bediening) (mm): 524.

Materiaal:

- Aluminium Al Mg Si 0,5.

- Kunststofonderdelen: Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt (Afsluitschuiven).

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/V0M1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL):

Lamel:

- Type: 35 Z.

- Lamelhoogte (mm): 40.

- Lamelstap (mm): 50.

- Inbouwdiepte (mm): 45.
- Visuele vrije doorlaat: 51 %.
- Fysische vrije doorlaat: 39 %.
- K-factor:
  - Aanzuig: 30,38 met Ce 0,18.
  - Uitblaas: 23,67 met Cd 0,21.
- Toebehoren:
  - Manuele of Elektrische bediening.
  - Insectenwering:
    - Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm.
    - Optioneel: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering).
    - RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering).
  - Kleurechtheid: geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.
- Algemeen:
  - Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

30.36.12-c

#### METALEN ROOSTER

##### 0. LAMELLENROOSTER

- Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.
- Type: DucoGrille Close G 35Z.
- Afsluitbaar aluminium inbouwrooster.
- Afmeting:
  - Minimale hoogte (manuele bediening) (mm): 223,5.
  - Minimale hoogte (elektrische bediening) (mm): 473,5.
- Materiaal:
  - Aluminium Al Mg Si 0,5.
  - Kunststofonderdelen: Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt (Afsluitschuiven).
- Oppervlaktebehandeling:
  - Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/V0M1).
  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).
- Kleur (RAL):
- Lamel:
  - Type: 35 Z.
  - Lamelhoogte (mm): 40.
  - Lamelstap (mm): 50.
  - Inbouwdiepte (mm): 45.
- Visuele vrije doorlaat: 51 %.
- Fysische vrije doorlaat: 39 %.
- K-factor:
  - Aanzuig: 30,38 met Ce 0,18.
  - Uitblaas: 23,67 met Cd 0,21.
- Toebehoren:
  - Manuele of Elektrische bediening.
  - Insectenwering:
    - Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm.
    - Optioneel: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering).
    - RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering).
  - Kleurechtheid: geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.
- Algemeen:
  - Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).