

# TECHNISCHE FICHE

<b>TYPE</b>	<b>DUCOGRILLE CLASSIC G 130HP</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	Inbouw muurrooster, hoge waterwerendheid, hoge doorlaat
<b>VORM LAMEL</b>	130HP
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	88%
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	70%
<b>LAMELSTAP</b>	50 mm
<b>INBOUWDIEPTE</b>	158 mm
<b>AANSLAGKADER</b>	48 mm
<b>MINIMUM AFMETINGEN</b>	Breedte: 250mm Hoogte: 250mm
<b>WERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm</li> </ul>
<b>MATERIAAL</b>	<p>Aluminium : AlMg 0,7Si profiel dikte : min. 1,5mm</p> <p>Kunststofonderdelen: lamelhouders polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt</p>
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- anodisatie conform QUALANOD</li> <li>- gemoffelde polyester poedercoating conform QUALICOAT</li> </ul>
<b>K-factor</b>	
<b>Aanzuig:</b>	8,96
<b>Ce:</b>	0,334
<b>Uitblaas:</b>	13,92
<b>Cd:</b>	0,268
<b>waterwerendheid</b>	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	klasse
0	A
0,5	A
1	A
1,5	A
2	A
2,5	A

