

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoMax Medio 10 'ZR'.

Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 11,2.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne, W (C;Ctr) (dB): 47(0;-3).

- Dne, A (dB(A)): 47.

- Dne, Atr (dB(A)): 44.

- Rq, Atr (dB(A)): 14,5.

Afmeting (mm): .....

- Maximaal onder garantie:

Glasplaatsing (mm): 2.500.

Kalfplaatsing (mm): 4.000.

Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm.

Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).

Glasaf trek (mm): 135.

Glasgootbreedte: Vrij te bepalen op X mm.

Kalfprofiel: Vrij te bepalen op X mm.

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 115.

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 150.

Met kalfprofiel (mm): 155.

Met compacte kalf (mm): 145.

Inbouwdiepte (mm): 215.

Kastdiepte (mm): 257.

Thermische onderbreking: T1 t/m T4.

Luchtspleet (mm): 10.

Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.

Bediening: traploos, hendel.

Bediening: traploos, koord.

Bediening: traploos, stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

- Dampingstof: polyesterwol.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...

Toebehoren:

- Afneembaar geponst binnenrooster (insectenwering).

Opmerking:

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metaal ventilatioeroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoMax Medio 15 'ZR'.  
Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster.  
Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).  
Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).  
Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 17,7.  
Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:  
- Dne, W (C;Ctr) (dB): 45(-1;-3).  
- Dne, A (dB(A)): 44.  
- Dne, Atr (dB(A)): 42.  
- Rq, Atr (dB(A)): 14,5.  
Afmeting (mm): .....  
- Maximaal onder garantie:  
    Glasplaatsing (mm): 2.500.  
    Kalfplaatsing (mm): 4.000.  
    Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.  
- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm.  
Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).  
Glasaf trek (mm): 135.  
Glasgootbreedte: Vrij te bepalen op X mm.  
Kalfprofiel: Vrij te bepalen op X mm.  
Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 115.  
Roosterhoogte (mm):  
    Plaatsing op glas (mm): 150.  
    Met kalfprofiel (mm): 155.  
    Met compacte kalf (mm): 145.  
Inbouwdiepte (mm): 215.  
Kastdiepte (mm): 257.  
Thermische onderbreking: T1 t/m T4.  
Luchtspleet (mm): 15.  
Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.  
Bediening: traploos, hendel.  
Bediening: traploos, koord.  
Bediening: traploos, stang.  
Materiaal:  
- Aluminium: EN AW - 6063 T66.  
- Oppervlaktebehandeling:  
    Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).  
    Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).  
- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.  
- Dempingstof: polyesterwol.  
Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...  
Toebehoren:  
- Afneembaar geponst binnenrooster (insectenwering).  
Opmerking:  
- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.  
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatioeroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-c

#### METALEN ROOSTER

##### 0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.  
Type: DucoMax Medio 20 'ZR'.  
Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster.  
Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).  
Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).  
Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 25,6.  
Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne, W (C;Ctr) (dB): 40(0;-3).
- Dne, A (dB(A)): 40.
- Dne, Atr (dB(A)): 37.
- Rq, Atr (dB(A)): 11,1.
- Afmeting (mm): .....
- Maximaal onder garantie:
  - Glasplaatsing (mm): 2.500.
  - Kalfplaatsing (mm): 4.000.
  - Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.
- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm.
- Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).
- Glasaf trek (mm): 135.
- Glasgootbreedte: Vrij te bepalen op X mm.
- Kalfprofiel: Vrij te bepalen op X mm.
- Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 115.
- Roosterhoogte (mm):
  - Plaatsing op glas (mm): 150.
  - Met kalfprofiel (mm): 155.
  - Met compacte kalf (mm): 145.
- Inbouwdiepte (mm): 215.
- Kastdiepte (mm): 257.
- Thermische onderbreking: T1 t/m T4.
- Luchtspleet (mm): 20.
- Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.
- Bediening: traploos, hendel.
- Bediening: traploos, koord.
- Bediening: traploos, stang.
- Materiaal:
  - Aluminium: EN AW - 6063 T66.
  - Oppervlaktebehandeling:
    - Standaard naturel geanodiseerd (15-20  $\mu\text{m}$ ).
    - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80  $\mu\text{m}$ ).
  - Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
  - Dempingstof: polyesterwol.
- Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...
- Toebehoren:
  - Afneembaar geponst binnenrooster (insectenwering).
- Opmerking:
  - Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.
  - Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).
- Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-d

#### METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)
  - Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.
  - Type: DucoMax Medio 25 'ZR'.
  - Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster.
  - Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).
  - Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).
  - Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.
  - Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa ( $\text{dm}^3/(\text{s.m})$ ): 30,8.
  - Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:
    - Dne, W (C;Ctr) (dB): 40(-1;-3).
    - Dne, A (dB(A)): 39.
    - Dne, Atr (dB(A)): 37.
    - Rq, Atr (dB(A)): 11,9.
  - Afmeting (mm): .....
  - Maximaal onder garantie:
    - Glasplaatsing (mm): 2.500.

- Kalfplaatsing (mm): 4.000.  
Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.
- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm.
- Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).  
Glasaftrek (mm): 135.  
Glasgootbreedte: Vrij te bepalen op X mm.  
Kalfprofiel: Vrij te bepalen op X mm.  
Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 115.  
Roosterhoogte (mm):
  - Plaatsing op glas (mm): 150.
  - Met kalfprofiel (mm): 155.
  - Met compacte kalf (mm): 145.
- Inbouwdiepte (mm): 215.  
Kastdiepte (mm): 257.  
Thermische onderbreking: T1 t/m T4.  
Luchtspleet (mm): 25.  
Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.  
Bediening: traploos, hendel.  
Bediening: traploos, koord.  
Bediening: traploos, stang.  
Materiaal:
  - Aluminium: EN AW - 6063 T66.
  - Oppervlaktebehandeling:
    - Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).
    - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).
  - Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
  - Dampingstof: polyesterwol.
- Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...  
Toebehoren:
  - Afneembaar geponst binnenrooster (insectenwering).
- Opmerking:
  - Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.
  - Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).
- Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

## INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1