

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type DucoWall 20 V.

Lamellenwandsysteem met V-vormige lamel.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kunststofonderdelen: Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL): ...

Draagprofiel: 50/50.

Draagprofiel: 50/12.

Draagprofiel: 21/50 Multi.

Draagprofiel: 30/12.

Profiel dikte (mm): 1,2.

Lamelhoogte (mm): 20.

Lamelstap (mm): 20.

Vrije oppervlakte van de wand: 95 %.

Toebehoren:

Insectenwering:

- RVS insecten- of ongediertewerend gaas

Aluminium dorpels en afwerkprofielen zijn optioneel.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, maximale overspanning enz.).