

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: SkyMax Corto 10 ZR.

Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.

Waterdichtheid (Pa): 1050.

Winddichtheid (Pa): 600.

Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 13,0.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne, W (C;Ctr) (dB(A)): 41 (-1;-2).

- Dne, A (dB(A)) in open stand: 40.

- Dne, Atr (dB(A)): 39.

- Rq, Atr (dB(A)): 10,2.

Afmeting (mm):

- maximaal: 2.500 mm.

- gesplitste klep vanaf 1.000 mm.

Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 150.

Met kalfprofiel (mm): 155.

Met compacte kalf (mm): 145.

Kastdiepte (mm): 165.

Thermische onderbreking: T1 t/m T3.

Luchtspleet (mm): 10.

Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.

Bediening: traploos, hendel.

Bediening: traploos, koord.

Bediening: traploos, stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

- Dempingsstof:

bovenaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.

onderaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...

Toebehoren:

- afneembaar binnenrooster.

- dempingsstof uitneembaar.

Opmerking:

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metaal ventilatioeroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: SkyMax Corto 15 ZR.

Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.

Waterdichtheid (Pa): 1050.

Winddichtheid (Pa): 600.

Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 20,7.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne, W (C;Ctr) (dB(A)): 38 (0;-2).

- Dne, A (dB(A)) in open stand: 38.

- Dne, Atr (dB(A)): 36.

- Rq, Atr (dB(A)): 9,1.

Afmeting (mm):

- maximaal: 2.500 mm.

- gesplitste klep vanaf 1.000 mm.

Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 150.

Met kalfprofiel (mm): 155.

Met compacte kalf (mm): 145.

Kastdiepte (mm): 165.

Thermische onderbreking: T1 t/m T3.

Luchtspleet (mm): 15.

Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.

Bediening: traploos, hendel.

Bediening: traploos, koord.

Bediening: traploos, stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

- Dempingstof:

bovenaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.

onderaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...

Toebehoren:

- afneembaar binnenrooster.

- dempingsstof uitneembaar.

Opmerking:

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-c

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: SkyMax Corto 20 ZR.

Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.

Waterdichtheid (Pa): 1050.

Winddichtheid (Pa): 600.

Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 26,9.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne, W (C;Ctr) (dB(A)): 36 (0;-2).

- Dne, A (dB(A)) in open stand: 36.

- Dne, Atr (dB(A)): 34.

- Rq, Atr (dB(A)): 8,2.

Afmeting (mm):

- maximaal: 2.500 mm.

- gesplitste klep vanaf 1.000 mm.

Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).

Roosterhoogte (mm):

- Plaatsing op glas (mm): 150.
- Met kalfprofiel (mm): 155.
- Met compacte kalf (mm): 145.
- Kastdiepte (mm): 165.
- Thermische onderbreking: T1 t/m T3.
- Luchtspleet (mm): 20.
- Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.
- Bediening: traploos, hendel.
- Bediening: traploos, koord.
- Bediening: traploos, stang.
- Materiaal:
 - Aluminium: EN AW - 6063 T66.
 - Oppervlaktebehandeling:
 - Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).
 - Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
 - Dempingsstof:
 - bovenaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
 - onderaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
- Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...
- Toebehoren:
 - afneembaar binnenrooster.
 - dempingsstof uitneembaar.
- Opmerking:
 - Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.
 - Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).
- Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-d

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

- Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.
- Type: SkyMax Corto 25 ZR.
- Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.
- Waterdichtheid (Pa): 1050.
- Winddichtheid (Pa): 600.
- Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.
- Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 32,0.
- Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:
 - D_{ne}, W (C;Ctr) (dB(A)): 36 (-1;-3).
 - D_{ne}, A (dB(A)) in open stand: 35.
 - D_{ne}, A_{tr} (dB(A)): 33.
 - R_q, A_{tr} (dB(A)): 8,1.
- Afmeting (mm):
 - maximaal: 2.500 mm.
 - gesplitste klep vanaf 1.000 mm.
- Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel).
- Roosterhoogte (mm):
 - Plaatsing op glas (mm): 150.
 - Met kalfprofiel (mm): 155.
 - Met compacte kalf (mm): 145.
- Kastdiepte (mm): 165.
- Thermische onderbreking: T1 t/m T3.
- Luchtspleet (mm): 25.
- Uitvoering: glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.
- Bediening: traploos, hendel.
- Bediening: traploos, koord.
- Bediening: traploos, stang.
- Materiaal:
 - Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:
 - Standaard naturel geanodiseerd (15-20 μm).
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm).
- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
- Dempingstof:
 - bovenaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m^3 .
 - onderaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m^3 .

Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...

Toebehoren:

- afneembaar binnenrooster.
- dempingsstof uitneembaar.

Opmerking:

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-atteest.

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1