

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type DucoWall Classic 50HP.

Lamellenwandsysteem met speciaal aangepaste lamel (voor intensieve ventilatie).

Materiaal:

- Aluminium: Al Mg Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kunststofonderdelen: Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL): Alle Ral kleuren

Draagprofiel: 50/50.

Draagprofiel: 50/12.

Draagprofiel: 21/50 Multi.

Draagprofiel: 30/12.

Lamelhoogte (mm): 50.

Profieldikte(mm): min.1,5.

Lamelstap (mm): 50.

Vrije oppervlakte van de wand: 88%.

Fysische vrije doorlaat: 68%.

Onderdelen :

Toebehoren:

Insectenwering:

- Optioneel verticaal geplaatste insecten- (2,3 X 2,3 mm) of ongediertewerende gaas (6 X 6 mm).

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, enz.).

INHOUD

| | | |
|-------|-----------------------------|---|
| 38 | GEVELSCHERMEN | 1 |
| 38.30 | BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN | 1 |