

### Bestektekst: Zonweringsysteem Ducosun 100 C verticaal

**Fabriek:** Duco 'Ventilation & Sun Control'

**Type:** Ducosun 100 C verticaal

**Materiaal:**

a) Aluminium: EN AW - 6063 T66

Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)

b) Kunststofonderdelen: Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt, UV  
kleurvast

**Opbouw/Constructie:**

Ducosun 100 C verticaal is een permanent aanwezig extern aluminium zonweringsysteem met vaste lamellen.

**Basiscomponenten:**

- Draagprofielen:

Types: Draagprofiel 30/50

Draagprofiel 30/78

Draagprofiel 50/12

Draagprofiel 50/50

Draagprofiel 21/50 Multi

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5, UV kleurvast

Breedte: 30 mm (30/50; 30/78), 50 mm (50/50; 50/12) of 21 mm (21/50 Multi)

Dikte: Minimum 2,0 mm

Oppervlaktebehandeling: Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)

(VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)

Montagewijze: Volgens montage-instructies van de fabrikant

- Lamelhouders:

Type: Lamelhouder Ducosun C verticaal/bovenliggend

Materiaal: Kunststof, Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt

Kleur: Zwart of grijs

Montagewijze: Bevestig de lamelhouders op de draagprofielen met gebruik van het 'schuif- klik' systeem volgens montage-instructies van de fabrikant

- Lamellen:

Type: Lamel 100 C

Vorm: C-vorm (100 x 12 mm)

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5

Lamelbreedte: 100 mm

Lameldikte: Minimum 1,3 mm

Oppervlaktebehandeling: Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)

Montagewijze: Klik de lamellen op de lamelhouders volgens montage-instructies van de fabrikant

