

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSlide LuxFrame 40/40 Perfo.

- Extern permanent zonweringsysteem bestaande uit geperforeerde schuifpanelen met vast kader.

Kader:

Afmeting:

- Maximale afmetingen (mm): 1200 x 2500 (bij winddruk 800 Pa).

Materiaal:

- Aluminium Al Mg Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL):

- Kaderprofiel (mm): 40 x 40.

Plaat:

- Type: geperforeerde aluminiumplaat.

- Perforatie (mm): 10 (rond) of 5 x 20 (rechthoekig).

- Spatie perforatie (mm): 15.

Bediening:

- Manuele bediening:

Bovenrail 30/47/3 of bovenrail 31/33/2.

Onderrail: L-profiel 20 x 20 x 4 mm.

- Elektrische bediening.

Bovenrail 30/60/3.

Onderrail: L-profiel 20 x 20 x 4 mm.

Geleidingssysteem:

- Enkelvoudig schuifstelsel.

- Symmetrisch schuifstelsel.

- Telescopisch schuifstelsel.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, enz.).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.30	BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN	1