

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSlide LuxFrame 40/40 Wood.

- Extern zonweringsysteem met aluminium schuifpanelen bestaande uit vaste houten lamellen.

Afmeting :

- Maximale breedte zonder verstevigingsprofiel (mm): 1200 x 2360.

- Maximale breedte met verstevigingsprofiel (mm): 1800 x 2360.

- Maximale hoogte zonder verstevigingsprofiel (mm): 500 x 2875.

- Maximale hoogte met verstevigingsprofiel (mm): 1800 x 2315.

Materiaal:

- Lamel: Western Red Cedar (kwartiersgezaagd).

- Kader: Aluminium Al Mg Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling kader:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL):

Montagerichting lamellen: horizontaal.

Lamellen:

- profiel: houten lamel

- hoogte lamel (mm): 53.

- lamelstap (mm): 70.

- hellingshoek lamel: 53°.

- kaderprofiel (mm): 40 x 40.

Bediening:

- Manuele bediening:

Bovenrail 30/47/3 of bovenrail 31/33/2.

Onderrail: L-profiel 20 x 20 4 mm.

- Elektrische bediening.

Bovenrail 30/60/3.

Onderrail: L-profiel 20 x 20 4 mm.

Geleidingssysteem:

- Enkelvoudig schuifstelsel.

- Symmetrisch schuifstelsel.

- Telescopisch schuifstelsel.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, enz.).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.30	BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN	1