

<b>TYPE</b>	<b>DUCOSLIDE LUXFRAME 40/40 40Z</b>																								
<b>BESCHRIJVING</b>	Extern permanent zonweringssysteem bestaande uit schuifpanelen met vast kader																								
<b>UITVOERINGEN</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Manueel</th> <th>Motor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enkel</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Dubbel</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2-voudig voor elkaar</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-voudig voor elkaar</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Symmetrisch</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Telescopisch 2-voudig</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Telescopisch 3-voudig</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Manueel	Motor	Enkel	X	X	Dubbel	X	X	2-voudig voor elkaar	X		3-voudig voor elkaar	X		Symmetrisch	X	X	Telescopisch 2-voudig	X	X	Telescopisch 3-voudig	X	X
	Manueel	Motor																							
Enkel	X	X																							
Dubbel	X	X																							
2-voudig voor elkaar	X																								
3-voudig voor elkaar	X																								
Symmetrisch	X	X																							
Telescopisch 2-voudig	X	X																							
Telescopisch 3-voudig	X	X																							
<b>LAMELTYPE</b>	40Z																								
<b>LAMELHOOGTE</b>	85mm																								
<b>LAMELSTAP</b>	110mm																								
<b>HELLING v/d LAMEL</b>	48°																								
<b>KADERTYPE (BxH)</b>	40mm x 40mm																								
<b>MAX. SLIDE BREEDTE</b>	1625mm (B) x 2995mm (H)	@800Pa																							
<b>MAX. SLIDE HOOGTE</b>	500 mm (B) x 4030 mm (H)	@800Pa																							
<b>MAX. GEWICHT SLIDE</b>	60 kg																								
<b>MATERIAAL KADER</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5																								
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm) gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)																								
<b>KLEUREN</b>	Alle RAL kleuren																								

