

Bestektekst DucoScreen 120

Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control

Serie: DucoScreen 120

Omschrijving: De DucoScreen 120 onderscheidt zich door de “onzichtbare” plaatsing achter het spouwblad, waardoor er een uniek en uniform gevelbeeld gecreëerd wordt. De DucoScreen 120 voorziet uitsluitend in textielzonwering. De DucoScreen 120 is daarbovenop perfect toepasbaar in combinatie met de DucoTwin 120 (ZR). Montage van de kast op het kozijn kan zowel vooraf op de werkplaats, alsook in een latere fase op de bouwplaats (na plaatsing van het kozijn). Het zonweringdoek kan op eender welk moment worden aangebracht en is bedienbaar met een slingerstang en een elektrische of radiofrequente buismotor (230V-50Hz).

De zonweringkast is vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. De bovenbuis is gemaakt van aluminium (50 mm) of thermisch verzinkt staal (63 en 78 mm). De aluminium onderlat (45 mm hoog, 26 mm diep), voorzien van een ballastlat, zorgt voor een optimale strakheid van het doek. De DucoScreen 120 werd speciaal ontwikkeld voor plaatsing bovenop zowel houten, aluminium als kunststofkozijnen. De aluminium profielen zijn verkrijgbaar in F1 en alle RAL kleuren

Types: 5 types:

- Corto : voor kozijnbreedte 108 mm
- Basso: voor kozijnbreedte 128 mm
- Medio: voor kozijnbreedte 148 mm
- Alto: voor kozijnbreedte 168 mm
- Largo: voor kozijnbreedte 188 mm

Materiaal:

- Aluminium : EN AW – 6063 T66
- Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)
- Gemoffeld polyester poedercoating (mp) : 60-80 µm
- Kleur (RAL) : (alle RAL kleuren verkrijgbaar)
- Kunststof : Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)
- Staal (bovenbuis Ø 63mm of 78mm)
- Glasvezeldoek (vormvast, onbrandbaar, bestand tegen chemicaliën, rotwerend, duurzaam en lichtecht) :
 - materiaal : microgeperforeerd weefsel in met PVC geplastificeerde glasvezeldraden
 - gewicht : 525 g/m³
 - treksterkte op proefstrook van 5 cm : ca. 295 kg (ketting), 195 kg (inslag)
 - coëfficiënt van lichttransmissie : 5% à 7%
 - kleur : keuze uit 50 verschillende kleuren

Technische specificaties:

Roosterhoogte : 120 mm

Sterkte & Stijfheid : tot 1500 Pa (afhankelijk van het kozijn)

BESTEKTEKSTEN

Glasvezeldoek :

Vormvast

Aluminium onderlat zorgt voor optimale strakheid

Standaard Satiné zonder ritssluiting

Optioneel: DucoScreen 120 'Fix'

Bediening zonweringdoek:

slingerstang, elektrische of radiofrequente buismotor
(230V – 50Hz)

Afmetingen & Specificaties:

DucoScreen 120 Kenmerken	DucoScreen 120				
	‘Standaard’ uitvoering				‘Fix’ uitvoering
	Buis 50		Buis 63		buis 78
	manueel	gemotoriseerd	manueel	gemotoriseerd	gemotoriseerd
Maximale Breedte (mm)	1800	1800	2600	3400	4000
Maximale Hoogte (mm)	4000	4000	3000	3000	3000
Oppervlakte (m ²)	4,5	4,5	7,5	7,5	12
Gekoppeld	nee	nee	nee	nee	nee