

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control.

**DucoScreen 120.**

Type: Screen textielzonwering.

Voor 'Onzichtbare' plaatsing achter het spouwblad.

Beschikbaar in 5 uitvoeringen :

- Corto : voor kozijnbreedte tot 108 mm.
- Basso: voor kozijnbreedte tot 128 mm.
- Medio: voor kozijnbreedte tot 148 mm.
- Alto: voor kozijnbreedte tot 168 mm.
- Largo: voor kozijnbreedte tot 188 mm.

Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max 1.500 Pa (afh. van het kozijn).

Warmtedoorgangscoefficiënt (W/(m<sup>2</sup>.K)): U-waarde: 0,98.

Afmeting (mm): .....

Gekoppeld mogelijk: nee

**STANDAARD Uitvoering**

Maximale Afmeting met doekbuis Ø 50 mm (Manueel of Gemotoriseerd):

- Maximale Breedte (mm): 1800.
- Maximale Doekhoogte (mm): 4000.
- Maximale Doekoppervlakte (m<sup>2</sup>): 4,5.

Maximale Afmeting met doekbuis Ø 63 mm:

- Maximale Breedte (mm): 2600 (Manueel).
- Maximale Breedte (mm): 3400 (Gemotoriseerd).
- Maximale Doekhoogte (mm): 3000.
- Maximale Doekoppervlakte (m<sup>2</sup>): 7,5.

**FIX Uitvoering (stormvast) - altijd gemotoriseerd**

Maximale Afmeting met doekbuis Ø 78 mm:

- Maximale Breedte (mm): 4000.
- Maximale Doekhoogte (mm): 3000.
- Maximale Doekoppervlakte (m<sup>2</sup>): 12.

Materiaal :

Aluminium EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).
- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Roosterhoogte (mm): 120.

Kleur ( F1 / RAL / Bi-color ):

Bediening zonweringdoek: met slingerstang.

Bediening zonweringdoek: buismotor (50 Hz/230V) met knopbediening (niet standaard meegeleverd).

Bediening zonweringdoek: buismotor (50 Hz/230V) met afstandsbediening (niet standaard meegeleverd).

Glasvezeldoek:

- materiaal: microgeperforeerd weefsel in met PVC geplastificeerde glasvezeldraden.
- gewicht (g/m<sup>3</sup>): 525.
- treksterkte op proefstrook van 5 cm: ca. 295 kg.
- kleur: ...
- hoogte doek (mm): ...

Toebehoren:

- Hirschmann-stekker: standaard bij gemotoriseerde versie.

Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

Algemeen:

- Volg de montage-instructies van de fabrikant.
- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen en waardetabellen...).

3. MONTAGE ROOSTER