

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoKlep 15 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatierooster.

Waterdichtheid (Pa): 650 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 450 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 15,2.

Afmeting (mm):

maximaal 2.500 mm, onder garantie.

gesplitste klep vanaf 1.500 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D_{ne,W} (C;Ctr) (dB(A)): 25 (0;-1).

- D_{ne,A} (dB(A)) in open stand: 25.

- D_{ne,Atr} (dB(A)): 24.

- R_{qA}, Atr (dB(A)): -4,2.

Uitvoering:

- Verspringende sponningflens.

met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

met glasprofiel, inwendig (mm): 42.

met glasprofiel, inwendig (mm): 46.

met glasprofiel, inwendig (mm): 50.

met glasprofiel, inwendig (mm): 54.

met kalffprofiel, uitwendig (mm): 20.

met kalffprofiel, uitwendig (mm): 24.

Glasaf trek (mm): 80.

Roosterhoogte (mm): 94 mm met glasplaatsing.

Roosterhoogte (mm): 105 mm met kalffprofiel.

Bediening: in stappen, hendel.

Bediening: in stappen, koord.

Bediening: in stappen, stang.

- materiaal: aluminiumlegering EN AW 6063 T66.

- oppervlaktebehandeling :

standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- kunststofonderdelen: ABS en Polypropyleen.

- kleur (RAL/F1/Bi-color):

Toebehoren:

- droog beglazingsrubber (siliconevrij).

- afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

3. Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1