

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille Classic G 50HP, inbouw muurrooster, met speciaal aangepaste lamel (voor intensieve ventilatie).

Afmeting (mm):

Uitsluitend maatwerk

Minimum afmetingen (mm): 300 x 300.

(Bestelmaat = breedte (-10 mm speling) x hoogte (-10 mm speling) van de muuropening).

Materiaal: Aluminium: Al MG Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling :

- standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- gemoffeld polyester coating (60-80µm).

Kunststofonderdelen:

- Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL): Alle Ral Kleuren

Lamelhoogte (mm): 50.

Lamelstap (mm): 50.

Aanslagkader (mm): 48.

Inbouwdiepte (mm): 62.

Profieldikte (mm): 1,5.

Vrije oppervlakte: 88 %.

Fysische vrije doorlaat: 68 %

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsdoken standaard meegeleverd.

- Insectenwering: standaard insectenwerend RVS-gaas 2,3x2,3mm ; optioneel ongediertewerend RVS-gaas 6x6mm.

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille Classic N 50HP, inbouw muurrooster met kader zonder flens vervaardigd uit aluminium lamellen met speciaal aangepaste lamel (voor intensieve ventilatie).

Afmeting (mm):

Uitsluitend maatwerk.

Minimum afmetingen (mm): 300 x 300.

(Bestelmaat = breedte (-10 mm speling) x hoogte (-10 mm speling) van de muuropening).

Materiaal: Aluminium: Al MG Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling :

- standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- gemoffeld polyester coating (60-80µm).

Kunststofonderdelen:

- Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL): Alle Ral kleuren

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Lamelhoogte (mm): 50.

Lamelstap (mm): 50.

Inbouwdiepte (mm): 62.

Profieldikte (mm): 1,5.

Aanslagkader (mm): 0.

Vrije oppervlakte: 88 %.

Fysische vrije doorlaat: 68 %

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsdoken standaard meegeleverd.

- Insectenwering: standaard insectenwerend RVS-gaas 2,3x2,3mm ; optioneel ongediertewerend RVS-gaas 6x6mm.

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1