

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type DucoWall Solid W 30Z.

Lamellenwandsysteem met stapelbare Z-vormige lamellen.

Type ponsing: P2 (grote ponsing).

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL): ...

Type draagprofiel:

- Draagprofiel: 40/21 (licht).

- Draagprofiel: 40/70 (zwaar).

Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen: 2.000 mm.

Technische specificaties:

- Lamelstap (mm): 37,5.

- Diepte van de lamel (mm): 30 mm.

- Inbouwdiepte:

Bij draagprofiel 40/21: 51 mm.

Bij draagprofiel 40/70: 100 mm.

- Visuele vrije doorlaat: 86 %.

- Fysische vrije doorlaat 48 %.

K-factor:

- Aanzuig: 12,38 met Ce: 0,28.

- Uitblaas: 12,73 met Cd: 0,28.

Toebehoren:

- Wering: standaard geperforeerde aluminium extrusies als vogelwering. Optioneel: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm / 6 x 6 mm of 20 x 20 mm.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, maximale overspanning enz.).