AGILE 150
DORMOTION

Schiebetürsystem mit komfortabler Dämpfung

Sliding door system with comfortable cushioning

AGILE 150 DORMOTION
Komfortable Dämpfung

Temperament, Eile oder Unachtsamkeit – im Alltag knallen schon mal die Türen.
Das bewährt robuste Schiebetürsystem
AGILE 150 setzt nun mit DORMOTION auf zusätzlichen Komfort.

Ganz gleich ob die Tür besonders schwungvoll geöffnet oder geschlossen wird: einige Zentimeter vor Ende des Laufweges – in beide Richtungen – wird die Glasschiebetür an ihren Rollenwagen sanft abgefangen und selbsttätig leise in die Endposition geführt. Unsichtbar in die bekannte zierliche Laufschiene von gerade einmal 63 mm Sichthöhe und einer Aufbautiefe von 64,5 mm im AGILE Design integriert ist die Technik, die das möglich macht. Und das gilt ganz unabhängig von der Kraft, mit der die Tür zuvor von Hand bewegt wurde.

Einmal geöffnet oder geschlossen, hält ein Laufwegbegrenzer die Tür dort, wo sie stehen soll – ohne unkontrolliertes Zurückfedern oder unvollständiges Schließen. Das bedeutet gesteigerte Sicherheit und noch mehr Wohlbehagen.

Von langer Lebensdauer
Auch während der Schiebephase sorgen die hervorragenden Leichtlaufeigenschaften für reinen Komfort. Türen von bis zu 150 kg bei einer Flügelbreite ab 1160 mm oder bis zu 80 kg ab einer Flügelbreite von 830 mm lassen sich leise, sanft und sicher bewegen. 100.000 erfolgreich absolvierte Bewegungszyklen nach DIN EN 1527 stehen für AGILE typische Langlebigkeit.

Das Beschlagsystem ist korrosionsbeständig gemäß DIN EN 1527 / 1670.
Einem Einsatz in Feuchträumen (nicht für Sauna-, Schwimmbad- oder Solebad-Anwendungen) spricht nichts entgegen.

Einfach montagefreundlich
Das Schiebetürsystem AGILE 150 DORMOTION ist für ein- und zweiflügelige Schiebetüren sowohl für Wand- und Deckenmontage als auch für Anlagen mit Glas-Seitenteilen verfügbar. In die Laufschieneneinheit positioniert wird der Auslöser für den beidseitigen Dämpfer-/Feder-Mechanismus, der den besonderen DORMOTION Komfort bietet.
Vorbereitet mit einem einfachen Glasausschnitt an der Oberkante für die Aufnahme der DORMOTION Einheit werden die Türblätter einfach an den Klemmlaufwagen fixiert. Nach dem Einhängen in die Laufschie-ne lassen sich Bau- und Montagetoleranzen von +/- 5 mm direkt am Laufwagen ausgleichen.
Nach erfolgter Montage werden die Endpositionen der Tür in Schließ- und in Öffnungsrichtung sowie die Position des Aushebeschutzes festgelegt. Eine Änderung ist jederzeit möglich.

Große Gestaltungsfreiheit
Die Laufschieneneinheit aus Leichtmetall ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Eloxiert oder farbig pulverbeschichtet ist eine harmonische Anpassung an Wand- oder Deckengestaltung leicht möglich. Die Glasdicke ist zwischen 8 mm und 13,5 mm frei wählbar und lässt damit kaum einen Wunsch offen.

AGILE 150 DORMOTION
Comfortable Cushioning

Whether due to temper, haste or carelessness – every now and then, doors get slammed. Already renowned for its robustness, the AGILE 150 sliding door system now offers added convenience with the DORMOTION cushioning feature.
No matter if the door is opened and closed with a little too much gusto, just a few centimetres before the end of its travel path – in both directions – the sliding panel on its roller carrier is gently cushioned and then smoothly drawn spring-aided through to its end position. The technology that makes this possible is cleverly concealed in the system-defining decorative track in the AGILE design with a view-face height of just 63 mm and a mounting depth of 64.5 mm. And the system works whatever the manual force applied to the door.

Once the door has been opened or closed, an end stop holds the panel in place – eliminating both uncontrolled fallback and the problem of incomplete closure. And that means increased safety and even more living comfort.

Long service life
The outstanding ease of glide makes the system a joy to use. Doors of up to 150 kg and panel widths from 1160 mm, or up to 80 kg and panel widths from 830 mm can be smoothly, quietly and effortlessly operated with this system. Having successfully completed an endurance test of 100,000 operating cycles to EN 1527, the AGILE can rightly claim to satisfy the durability criterion.

Humid rooms in interior applications can also be effectively closed off with the AGILE 150 DORMOTION – because this hardware system is also corrosion-resistant to EN 1527 / 1670 (not for sauna, baths or brine bath applications).

Easy installation
The AGILE 150 DORMOTION system is available for single- and double-panel sliding doors and for both wall- and ceiling-fixed configurations as well as for assemblies with glass sidelights. Integrated in the track unit is the trigger for the both-way cushioning/spring mechanism responsible for the special DORMOTION action. Prepared with a simple recess along the top edge of the glass for mounting the DORMOTION unit, the panels are fixed to the roller carrier by means of a clamping arrangement. After the panels have been hung in the track, adjustments can be performed directly at the carriers to compensate for structural and installation tolerances of +/- 5 mm. Once the installation work has been completed, the end positions in the door in the opening and closing directions are defined, as is the location of the anti-lift device. All these settings can be changed at any time.

Design options aplenty
The aluminium alloy track unit is available in a range of finishes. Anodised or powder-coated, it can be readily matched to a specific wall or ceiling colour. The thickness of the glass can be freely selected in the range from 8 mm to 13.5 mm to create a nigh-on perfect semi-customised system.

Aus schwungvoller Bewegung in den sicheren Stand – DORMOTION kommt an

From momentous movement to secure hold – DORMOTION has landed

Dämpfer-/Federmechanismus für sanften Stopp und selbsttätiges Einfahren in die Endposition beidseitig = **DORMOTION**

Cushioning/spring mechanism for gentle stop and self-drawing to end position in both directions = **DORMOTION**

Technische Merkmale

- Anwendungen: Innentüren für private und öffentliche Einrichtungen
- Für Einzel- oder Doppeltüren
- Für Decken- oder Wandmontage, auch mit Glas-Seitenteilen möglich
- Klemm-Laufwagen, DORMOTION, Aushebeschutz und verstellbarer Endanschlag sind durch das Laufschienenprofil verdeckt
- Für Türen bis 80 kg (DORMOTION Set Typ L)
- Für Türen bis 150 kg (DORMOTION Set Typ XL)
- Baueinheit aus Laufwagen und Glasklemmung
- Für 8 - 13,5 mm Glasdicke (stufenlos einstellbar)
- Min. Türflügelbreite 830 mm (DORMOTION Set Typ L)
- Min. Türflügelbreite 1160 mm (DORMOTION Set Typ XL)
- Kugelgelagerte Kunststoff-laufrollen - leichtläufig und langlebig (entsprechen EN 1527, 100.000 Zyklen)
- Einsetzbar in Feuchträumen (nicht für Sauna-, Schwimmbad- oder Solebad-Anwendungen)
- TÜV-Test/Überwachung bezüglich Qualität und Produktionsprozess mit bestätigten 100.000 Bewegungszyklen für DORMOTION Set Typ L, 50.000 Bewegungszyklen für DORMOTION Set Typ XL

Technical features

- Applications: Interior doors in private and public environments
- For single or double doors
- For ceiling or wall installation, with glass sidelights possible
- Clamp carriers, DORMOTION, anti-jump device and adjustable end-stops are hidden by the sliding track profile
- For doors up to 80 kg (DORMOTION set type L)
- For doors up to 150 kg (DORMOTION set type XL)
- Roller and glass clamp as one complete unit
- For 8 - 13,5 mm glass thickness (infinitely adjustable)
- Min. door panel width 830 mm (DORMOTION set type L)
- Min. door panel width 1160 mm (DORMOTION set type XL)
- Smooth running and long lasting plastic type rollers with ball bearings (corresponding EN 1527, 100,000 cycles)
- Applicable in humid rooms, not for sauna, baths or brine bath applications
- TÜV-test/third-party verification with respect to quality and the production process with confirmed 100,000 operating cycles for DORMOTION Set type L, 50,000 operating cycles for DORMOTION Set Typ XL

AGILE 150 DORMOTION
TÜV-Prüfung / -Überwachung bezüglich Qualität und Produktionsprozess.
Bestätigte Bewegungszyklen.

TÜV SÜD
Production monitored
Type tested

AGILE 150 DORMOTION
TÜV-tested/third-party verification with respect to quality and the production process
Confirmed completion of operating cycles.

Typendarstellung / Typical assemblies



Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION
Für ein- und zweiflügelige Anlagen, Wand- oder Deckenmontage; passend für 8 – 13,5 mm Glasdicke (stufenlos)
Max. Türflügelgewicht
80 kg für
DORMOTION Set Typ L
150 kg für
DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashöhe
GH = H - 42 mm oder
GH = H + X + 20 mm
(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite
A = LW + 60 mm
(min. 830 mm für
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm für
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment für Klemmschrauben an den Klemm-Laufwagen
12 Nm

Wandmontage
Installation to wall



Deckenmontage
Installation to ceiling



* bis zu 0 mm, wenn die Anlage von der Seite bestückt werden kann
* up to 0 mm, if the assembly can be loaded from the side

Features and Data
DORMA AGILE 150
DORMOTION
For installations with one or two door panels; fixed to wall or ceiling;
for 8 - 13.5 mm glass thickness (continuous)
Max. weight of door panels
80 kg for
DORMOTION Set Typ L
150 kg for
DORMOTION Set Typ XL
Calculation of glass height
GH = H - 42 mm or
GH = H + X + 20 mm
(see illustration)
Calculation of glass width
A = LW + 60 mm
(min. 830 mm for
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the clamp-carriers
12 Nm

A = Glasbreite
B = Laufschienenlänge
GH = Glashöhe
H = Gesamthöhe
LW = Lichte Weite
t = Glasdicke (8 - 13,5 mm)
Y = 64,5 mm - (22 mm + t)

A = Glass width
B = Length of track
GH = Glass height
H = All over height
LW = Clear opening width
t = Glass thickness (8 - 13.5 mm)
Y = 64.5 mm - (22 mm + t)

Typendarstellung / Typical assemblies



Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION
Für ein- und zweiflügelige Anlagen mit Seitenteilen, passend für 8 – 13,5 mm Glasdicke (stufenlos)
Max. Türflügelgewicht
80 kg für
DORMOTION Set Typ L
150 kg für
DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashöhe
G1 = H - 42 mm oder
G2 = H - 58 mm
(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite bei einem Seitenteil
(links/rechts)
A = LW + 30 mm bzw.
(min. 830 mm für
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm für
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment für Klemmschrauben an den Klemm-Laufwagen
12 Nm

A = Glasbreite Schiebetür
B = Laufschienenlänge
GH1 = Glashöhe Schiebetür
GH2 = Glashöhe Seitenteil
H = Gesamthöhe
LH = Lichte Höhe
LW = Lichte Weite
S = Glasbreite Seitenteil
t1 = Glasdicke Schiebetür
t2 = Glasdicke Seitenteil



X = 25 bei 8 mm Glas
= 24 bei 10 mm Glas
= 23 bei 12 mm Glas
= 22,5 bei 13,5 mm Glas
Y = 83 mm - (40 mm + t1)

Features and Data
DORMA AGILE 150
DORMOTION
For installations with one or two door panels with sidelights, for 8 - 13.5 mm glass thickness (continuous)
Max. weight of door panels
80 kg for
DORMOTION Set Typ L
150 kg for
DORMOTION Set Typ XL
Calculation of glass height
G1 = H - 42 mm or
G2 = H - 58 mm
(see illustration)
Calculation of glass width at one sidelight (left/right)
A = LW + 30 mm resp.
(min. 830 mm for
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the clamp-carriers
12 Nm

A = glass width sliding door
B = length of track
GH1 = glass height sliding door
GH2 = glass height sidelight
H = total height
LH = clear opening height
LW = clear opening width
S = glass width sidelight
t1 = glass thickness sliding door
t2 = glass thickness sidelight

X = 25 at 8 mm glass
= 24 at 10 mm glass
= 23 at 12 mm glass
= 22.5 at 13.5 mm glass
Y = 83 mm - (40 mm + t1)

Typendarstellung / Typical assemblies



Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION
Für ein- und zweiflügelige Anlagen mit Seitenteilen, passend für 8 – 13,5 mm Glasdicke (stufenlos)
Max. Türflügelgewicht
80 kg für
DORMOTION Set Typ L
150 kg für
DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashöhe
G1 = H - 42 mm oder
G2 = H - 58 mm
(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite bei Seitenteilen links + rechts
A = LW + 60 mm
(min. 830 mm für
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm für
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment für Klemmschrauben an den Klemm-Laufwagen
12 Nm

A = Glasbreite Schiebetür
B = Laufschienenlänge
GH1 = Glashöhe Schiebetür
GH2 = Glashöhe Seitenteil
H = Gesamthöhe
LH = Lichte Höhe
LW = Lichte Weite
S = Glasbreite Seitenteil
t1 = Glasdicke Schiebetür
t2 = Glasdicke Seitenteil



X = 25 bei 8 mm Glas
= 24 bei 10 mm Glas
= 23 bei 12 mm Glas
= 22,5 bei 13,5 mm Glas
Y = 83 mm - (40 mm + t1)

Features and Data
DORMA AGILE 150
DORMOTION
For installations with one or two door panels with sidelights, for 8 - 13.5 mm glass thickness (continuous)
Max. weight of door panels
80 kg for
DORMOTION Set Typ L
150 kg for
DORMOTION Set Typ XL
Calculation of glass height
G1 = H - 42 mm or
G2 = H - 58 mm
(see illustration)
Calculation of glass width at sidelights left + right
A = LW + 60 mm
(min. 830 mm for
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the clamp-carriers
12 Nm

A = glass width sliding door
B = length of track
GH1 = glass height sliding door
GH2 = glass height sidelight
H = total height
LH = clear opening height
LW = clear opening width
S = glass width sidelight
t1 = glass thickness sliding door
t2 = glass thickness sidelight

X = 25 at 8 mm glass
= 24 at 10 mm glass
= 23 at 12 mm glass
= 22.5 at 13.5 mm glass
Y = 83 mm - (40 mm + t1)

Typendarstellung / Typical assemblies



Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION
Für ein- und zweiflügelige Anlagen mit Seitenteilen, passend für 8 – 13,5 mm Glasdicke (stufenlos)
Max. Türflügelgewicht
80 kg für
DORMOTION Set Typ L
150 kg für
DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashöhe
G1 = H - 42 mm oder
G2 = H - 58 mm
(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite bei doppelflügeligen Türen mit Seitenteilen links + rechts
A = LW / 2 + 28 mm
(min. 830 mm für
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm für
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment für Klemmschrauben an den Klemm-Laufwagen
12 Nm

A = Glasbreite Schiebetür
B = Laufschienenlänge
GH1 = Glashöhe Schiebetür
GH2 = Glashöhe Seitenteil
H = Gesamthöhe
LH = Lichte Höhe
LW = Lichte Weite
S = Glasbreite Seitenteil
t1 = Glasdicke Schiebetür
t2 = Glasdicke Seitenteil



X = 25 bei 8 mm Glas
= 24 bei 10 mm Glas
= 23 bei 12 mm Glas
= 22,5 bei 13,5 mm Glas
Y = 83 mm - (40 mm + t1)

Features and Data
DORMA AGILE 150
DORMOTION
For installations with one or two door panels with sidelights, for 8 - 13.5 mm glass thickness (continuous)
Max. weight of door panels
80 kg for
DORMOTION Set Typ L
150 kg for
DORMOTION Set Typ XL
Calculation of glass height
G1 = H - 42 mm or
G2 = H - 58 mm
(see illustration)
Calculation of glass width at double panelled doors with sidelights left + right
A = LW / 2 + 28 mm
(min. 830 mm for
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the clamp-carriers
12 Nm

A = glass width sliding door
B = length of track
GH1 = glass height sliding door
GH2 = glass height sidelight
H = total height
LH = clear opening height
LW = clear opening width
S = glass width sidelight
t1 = glass thickness sliding door
t2 = glass thickness sidelight

X = 25 at 8 mm glass
= 24 at 10 mm glass
= 23 at 12 mm glass
= 22.5 at 13.5 mm glass
Y = 83 mm - (40 mm + t1)

Laufwagen-Sets / Roller carrier sets

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (bis 80 kg),
bestehend aus:
2 Klemm-Laufwagen mit Endanschlag, Aushebeschutz,
1 Bodenführung,
beidseitiger Dämpfer-/Feder-Mechanismus (DORMOTION),
Set Typ L + Starter,
2 Stirnabdeckungen
Art. Nr. 07.582



AGILE 150 DORMOTION
Set Type L (up to 80 kg),
consisting of:
2 clamp carriers with end stop, anti-jump mechanism,
1 floor guide,
both-way cushioning/spring mechanism (DORMOTION),
set type L + starter,
2 end caps
Art. No. 07.582

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (bis 150 kg),
bestehend aus:
2 Klemm-Laufwagen mit Endanschlag, Aushebeschutz,
1 Bodenführung,
beidseitiger Dämpfer-/Feder-Mechanismus (DORMOTION)
Set Typ XL + Starter,
2 Stirnabdeckungen
Art. Nr. 07.583



AGILE 150 DORMOTION
Set Type XL (up to 150 kg),
consisting of:
2 clamp carriers with end stop, anti-jump mechanism,
1 floor guide,
both-way cushioning/spring mechanism (DORMOTION)
set type XL + starter,
2 end caps
Art. No. 07.583

Profil Sets / Profile sets

AGILE 150 DORMOTION
Profilset für Deckenmontage
in Fixlänge, bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION Laufschiene für Wand- bzw. Deckenmontage,
AGILE 150 DORMOTION Winkelprofil für Deckenmontage (min. Flügelbreite
830 mm Typ L,
1160 mm Typ XL)
Art. Nr. 07.590



AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to ceiling
fixed length, consisting of:
AGILE 150 DORMOTION track rail for wall and ceiling installation,
AGILE 150 DORMOTION angle profile for ceiling installation (min. panel width
830 mm type L,
1160 mm type XL)
Art. No. 07.590

AGILE 150 DORMOTION
Profil Set für Wandmontage
in Fixlänge,
bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION Laufschiene für Wand- bzw. Deckenmontage,
AGILE 150 DORMOTION Winkelprofil für Wandmontage (min. Flügelbreite
830 mm Typ L,
1160 mm Typ XL)
Art. Nr. 07.591



AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to wall, fixed length,
consisting of:
AGILE 150 DORMOTION track rail for wall and ceiling installation,
AGILE 150 DORMOTION angle profile for wall installation (min. panel width
830 mm type L,
1160 mm type XL)
Art. No. 07.591

AGILE 150 DORMOTION
Profilset für Versionen mit Seitenteilen, in Fixlänge,
bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene,
Winkel-, Seitenteil-, Sichtschutz- und Füllprofil
(min. Flügelbreite
830 mm Typ L,
1160 mm Typ XL)
Art. Nr. 07.592



AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to ceiling
fixed length, consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track rail
angle-, sidelight-, view protection- and filling profile
(min. panel width
830 mm type L,
1160 mm type XL)
Art. Nr. 07.592

Einzel-Profile / Single profiles

AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene für Wand- bzw. Deckenmontage
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.560



AGILE 150 DORMOTION
track rail for wall and ceiling installation
stock length
Art. No. 07.560

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil für Deckenmontage
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.561



AGILE 150 DORMOTION
angle profile for ceiling installation
stock length
Art. No. 07.561

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil für Wandmontage
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.562



AGILE 150 DORMOTION
angle profile for wall installation
stock length
Art. No. 07.562

Einzel-Profile / Single profiles

AGILE 150 DORMOTION
Seitenteilprofil
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.563



AGILE 150 DORMOTION
sidelight profile
stock length
Art. No. 07.563

AGILE 150 DORMOTION
Sichtschutzprofil für Versionen mit Seitenteilen
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.564



AGILE 150 DORMOTION
view protection profile for versions with sidelights
stock length
Art. No. 07.564

AGILE 150 DORMOTION
Füllprofil für Seitenteilprofil 07.563
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.565



AGILE 150 DORMOTION
filling profile for sidelight profile 07.563
stock length
Art. No. 07.565

Zubehör / Accessories

Laufschienenbürste
Länge 1250 mm
Art.-Nr. 07.385



Track brush
length 1250 mm
Art. No. 07.385

Endkappe
Art.-Nr. 07.584



End cap
Art. No. 07.584

Stoßgriffe / Handle bars

ARCOS Stoßgriff
Edelstahl matt oder
Aluminium
8, 10, 12 mm Glasdicke
Länge 350 mm,
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.500
Länge 750 mm, (o. Abb.),
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.510
(siehe Prospekt
800.51.074.6.32)



ARCOS handle bar
Satin stainless steel or
aluminium
8, 10, 12 mm glass thickness
length 350 mm
2 hole fixing
Art. No. 26.500
length 750 mm (not illustr.),
2 hole fixing
Art. No. 26.510
(see brochure 800.51.074.6.32)

Türgriff "Quadrat"
8 und 10 mm Glasdicke
Bohrungsabstand 300 mm
Art.-Nr. 75.084 (o. Abb.)
Bohrungsabstand 500 mm
Art.-Nr. 75.085



Door handle "Square"
8 and 10 mm glass thickness
drill interspace 300 mm
Art. No. 75.084 (not illustr.)
drill interspace 500 mm
Art. No. 75.085

Griffstangenpaar
Edelstahl ER / Alumin. LM
8, 10, 12 mm Glasdicke
350 mm, **Art.-Nr. 21.267** ER
350 mm, **Art.-Nr. 03.400** LM
720 mm, **Art.-Nr. 21.270** ER
720 mm, **Art.-Nr. 03.402** LM
1240 mm, **Art.-Nr. 21.273** ER
1760 mm, **Art.-Nr. 21.276** ER
(siehe Prospekt
800.51.074.6.32)



Pair of handle bars
Stainless steel SS / alumin. AL
8, 10, 12 mm glass thickness
350 mm, **Art. No. 21.267** SS
350 mm, **Art. No. 03.400** AL
720 mm, **Art. No. 21.270** SS
720 mm, **Art. No. 03.402** AL
1240 mm, **Art. No. 21.273** SS
1760 mm, **Art. No. 21.276** SS
(see brochure
800.51.074.6.32)

Glasbearbeitung / Glass preparation

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (bis 80 kg)



AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (up to 80 kg)

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (bis 150 kg)



AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (up to 150 kg)

DORMA

Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com

WN 800.51.468.6.32 · 04/10 · D/GB · 5 · BD · 03/10