MEDIO STUDIO JUNIOR

Beschläge für Ganzglas-Innentüren

Fittings for toughened glass internal doors



Standard für alle DORMA Office Schlösser +++ Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung +++ einstellbare Drückernuss +/- 1° +++ Schloss geprüft entsprechend DIN EN 12209 +++ Sonderprüfung Fallendauertest mit 500.000 Zyklen +++

Standard for all DORMA Office locks +++ Low noise whisper functionality +++ Adjustable handle follower +/- 1° +++ Lock tested according to DIN EN 12209 +++ Latch endurance test performed with 500,000 cycles +++

Programmübersicht
Product range
4–5

DORMA
MEDIO
6–9

DORMA
Studio Rondo
10–25

DORMA
Studio Classic
26–35

DORMA
Studio Gala
36–41

DORMA
Junior Office
46–55

DORMA
Junior Office
Classic
56–63

DORMA
Spezialbänder/
Zubehör
Special hinges/
Accessories
70–80

DORMA Beschläge für Ganzglas-Innentüren eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten

Wo auch immer Sie Glas-Innentüren einbauen wollen, welche Türform, Türgröße und Türausführung Sie auch wählen – Schlösser, Drücker, Bänder und Rahmenteile von DORMA-Glas werden allen technischen, ästhetischen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht.

Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung
Mit Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Beschläge so ausgelegt, dass sich die Glasbearbeitung auf einfache, schnell herzustellende Glasbohrungen beschränkt. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für optimale Klemmwirkung.

Zuverlässige Gebrauchseigenschaften
Hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten die Gewähr für beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit.

Eingeschränkte Verwendung in Schwimm-, Sauna- und Solebädern
Aufgrund von Chemikalien (z. B. Chlor), die auch in der Luft von Schwimm-, Sauna- und Solebädern enthalten sein können, sind die Beschläge für den Einsatz in diesen Bereichen in der Regel nicht geeignet. Sollten Sie dennoch einen derartigen Einsatz beabsichtigen, stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung.

DORMA Fittings for toughened glass internal doors offering unlimited possibilities for you to choose

No matter where you are thinking of installing internal glass doors; regardless of door design, door size or door type – locks, levers, hinges and accessories will meet all your technical, aesthetic and budget requirements.

Simple glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has long experience with constructional glass, and has developed the fittings so that the glass preparation is reduced to the quick and easy drilling of a few holes. The carefully thought out design provides maximum clamping area and optimum clamping action.

Reliable operation
Quality materials and robust construction are their own guarantee of an unsurpassed standard of durability and reliability.

Restricted use in swimming pools, saunas and brine baths
Due to chemicals (e. g. chlorine) that may occur in the air of swimming pools, saunas and brine baths the fittings are as a rule not suitable for use in such environments. If you intend to realise an application such as this nevertheless, we will be pleased to advise you further.

Merkmale / Features
Türflügelgewicht, max. kg / Door weight, max. kg
Türflügelbreite, max. mm / Door width, max. mm
Falztiefe, Standard, mm / Frame depth, standard, mm
Schlosstypen / Lock and latch types
Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung (Flüsterfalle = Fallenkopf z. T. mit KS-Ummantelung / Intern gedämpfte Fallenbewegungen) Low-noise „whisper“ functionality (Whisper latch = latch head partially plastic-sheated / Damped latch motions)
Einstellbare Drückernuss +/-1° zur Vermeidung „hängender Drücker“ / Adjustable lever handle follower +/-1°for avoidance of „lever handle sag“ droop
Unverschließbar / Non-locking latch
Unverschließbar, Drücker vorn / Non-locking latch, with levers forward
Für Profilzylinder (PZ) vorgerichtet / Prepared for Europrofile cylinder
Externe Prüfung nach DIN EN 12209 / External compliance approval to DIN EN 12209
Behördenausführung nach DIN 18 251, Klasse 3 / Public building type DIN 18 251, Class 3
Vorgerichtet für KABA / Prepared for KABA
Buntbart (BB) mit Wechsel / Warded lever lock with nightlatch function
Buntbart (BB) ohne Wechsel / Warded lever lock without nightlatch function
WC-Ausführung / Bathroom lock function
Gegenkasten für 2-flügelige Tür / Strike box for double doors
Schlossausführungen / Lock designs
Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten / With follower for door levers without roses
Für Türdrücker mit Rosetten / For door levers with roses
Bandausführungen / Lock designs
Für Rahmenteile / For frame pivots
Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge / With frame pivot for aluminium frame
Mit Rahmenteil für Holzzarge / With frame pivot for timber frame
Mit Rahmenteil für Stahlzarge / With frame pivot for steel frame
Für Objekttüren / For project doors
Zur Befestigung an Glasseitenteilen / For fixing to side panels
Seite / Page

*abhängig vom verwendeten Türband / depending on the used door hinge

Studio Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3 typgeprüft
Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels.

Office Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209
(für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt)
Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
Weitere Informationen siehe Seite 48.

Studio locks according to DIN 18 251, class 3 with regard to type-test
Extract from DIN 18 251, class 3:
Type-test with 200,000 latch and 50,000 locking bolt operating cycles.

Office locks comply to the current DIN EN 12209
(designed for use in public buildings)
Moreover these locks were tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.
Further information see page 48.

MEDIO	Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	Junior Office	Junior Office Classic	Spezialbänder Special hinges
*	45	45	45	55, 60, 70	55, 60, 70	55
*	1000	1000	1000	1000, 1200	1000, 1200	
*	24	24	24	24, 40	24, 40	24, 40
				•	•	
				•	•	
•	•	•	•	•	•	
	•	•	•			
	•	•	•	•	•	
				•	•	
•	•	•	•			
	•	•		•		
	•	•	•			
				•	•	
	•	•		•		
	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
	•	•		•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•			•	•	
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	
				•	•	
	•					
6	10	26	36	46	56	70

DORMA MEDIO

Dezente Zurückhaltung.

Klein aber fein stellt sich das Schloss DORMA MEDIO dar. Mit seiner zierlichen, geradlinigen Form passt es sich dezent jedem Glasdesign an.

Unobtrusive restraint.

The DORMA MEDIO lock is small but perfectly formed. With its graceful straight lines, it blends in unobtrusively with any glass design.

Inhalt

Schloss DORMA MEDIO	8
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	9
Türbänder	20–23, 34, 41, 53–55, 62–63
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA MEDIO	8
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	9
Hinges	20–23, 34, 41, 53–55, 62–63
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Kann mit Bändern nach Wahl (ARCOS Studio, ARCOS Office, Studio Rondo, Studio Classic, Studio Gala, Junior Office und Junior Office Classic) kombiniert werden.

Locks with follower

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

The hinges can be combined with hinges of one's one choice (ARCOS Studio, ARCOS Office, Studio Rondo, Studio Classic, Studio Gala, Junior Office und Junior Office Classic).

MEDIO Schloss,
unverschließbar
Art.-Nr. 10.510
Gewicht in kg: LM 0,840



MEDIO lock, non-locking
Art. No. 10.510
Weight in kg: alumin. 0.840

MEDIO Gegenkasten, kurz
für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 10.512
Gewicht in kg: LM 0,610

MEDIO strike box, short
for pairs of doors
Art. No. 10.512
Weight in kg: alumin. 0.610

Türdrückergarnituren
siehe Seiten 24, 34, 41

Sets of levers
see pages 24, 34, 41

Einbaumaße für Rahmenteile Seite 42

1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlass
7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

Construction dimensions for frame pivots page 42

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)



Schnitt

Section



MEDIO



DORMA Studio Rondo

Glas-Innentürbeschläge DORMA Studio Rondo bringen durch ihre schlanke Form und ihr elegantes Design den besonderen Charakter und die Transparenz von Glastüren optimal zur Geltung. Die erweiterte Farbpalette bietet einen weiten Gestaltungsspielraum.

DORMA Studio Rondo have a charm and neatness in their simple, uncluttered lines that serve to enhance the inherent beauty and character of tempered glass doors. The extended colour options provide a wide range of creations.

Inhalt

Schloss
DORMA Studio Rondo 12–18
Türbänder 20–23
Türdrückergarnituren 24–25
Rahmenteile 42
Schließbleche/Profilzylinder 43
Anwendungen 44–45
Spezialbänder 70–74
Türschienen 75–77
Feststeller/Zubehör 77–78
Türschließer-Befestigung 79–80
Oberflächen und Farben 81

Contents

Lock
DORMA Studio Rondo 12–18
Hinges 20–23
Sets of levers 24–25
Frame pivots 42
Strike plates/Profile cylinder 43
Applications 44–45
Special hinges 70–74
Door rails 75–77
Door bolts/Accessories 77–78
Mounting of door closers 79–80
Finishes and colours 81

Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke), 26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness, locks with follower

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness), 26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.100

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.130

Gewicht in kg: LM 1,580
MS 2,485

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.100

10 mm glass thickness
Art. No. 10.130

Weight in kg: alumin. 1.580
brass 2.485



Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschließbar,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.101

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.131

Gewicht in kg: LM 1,625
MS 2,505

Lock with 2 hinges,
non-locking lock
for lever forward,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.101

10 mm glass thickness
Art. No. 10.131

Weight in kg: alumin. 1.625
brass 2.505

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.102

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.132

Gewicht in kg: LM 1,565
MS 2,465

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.102

10 mm glass thickness
Art. No. 10.132

Weight in kg: alumin. 1.565
brass 2.465

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.108 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.129

Gewicht in kg: LM 1,563
MS 2,461

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA, nightlatch function,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.108
(not illustr.)

10 mm glass thickness
Art. No. 10.129

Weight in kg: alumin. 1.563
brass 2.461

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.103

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.133

Gewicht in kg: LM 1,630
MS 2,530

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.106

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.134

Gewicht in kg: LM 1,745
MS 2,755

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125

Gewicht in kg: LM 1,380
MS 2,295



Lock with 2 hinges,
lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.103

10 mm glass thickness
Art. No. 10.133

Weight in kg: alumin. 1.630
brass 2.530

Lock with 2 hinges,
WC-toilet door, hinges with
sleeves, extended colour
options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.106

10 mm glass thickness
Art. No. 10.134

Weight in kg: alumin. 1.745
brass 2.755

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.120

10 mm glass thickness
Art. No. 10.125

Weight in kg: alumin. 1.380
brass 2.295

Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke), 26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness, locks for levers with roses

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness), 26 mm (for 10 mm glass thickness)

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.110

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.135

Gewicht in kg: LM 1,580



10.110
10.135

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.110

10 mm glass thickness
Art. No. 10.135

Weight in kg: alumin. 1.580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.111

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.136

Gewicht in kg: LM 1,585



10.111
10.136

Lock with 2 hinges,
non-locking lock
for lever forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.111

10 mm glass thickness
Art. No. 10.136

Weight in kg: alumin. 1.585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.112

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.137

Gewicht in kg: LM 1,565



10.112
10.137

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.112

10 mm glass thickness
Art. No. 10.137

Weight in kg: alumin. 1.565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.118 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.139

Gewicht in kg: LM 1,563

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.118
(not illustr.)

10 mm glass thickness
Art. No. 10.139

Weight in kg: alumin. 1.563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.113

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.138

Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125

Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges,
lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.113

10 mm glass thickness
Art. No. 10.138

Weight in kg: alumin. 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.120

10 mm glass thickness
Art. No. 10.125

Weight in kg: alumin. 1.380

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Locks with follower

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Schloss, unverschließbar, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.200
Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055



Lock, non-locking, extended colour options
Art. No. 10.200
Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.201
Gewicht in kg: LM 0,845
MS 1,055

Lock, non-locking, with follower forward, extended colour options
Art. No. 10.201
Weight in kg: alumin. 0.845
brass 1.055

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.202
Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options
Art. No. 10.202
Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.207 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,813
MS 1,026

Lock, prepared for KABA, nightlatch function, extended colour options
Art. No. 10.207
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.813
brass 1.026

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.203
Gewicht in kg: LM 0,850
MS 1,090

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied, extended colour options
Art. No. 10.203
Weight in kg: alumin. 0.850
brass 1.090

Schloss, WC mit Riegelolive, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.206
Gewicht in kg: LM 1,106
MS 1,398

Lock, WC-toilet door, extended colour options
Art. No. 10.206
Weight in kg: alumin. 1.106
brass 1.398

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610
MS 0,903

Strike box, for pairs of doors, extended colour options
Art. No. 10.220
Weight in kg: alumin. 0.610
brass 0.903

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Locks for levers with roses

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Schloss, unverschließbar, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.210
Gewicht in kg: LM 1,580
MS 2,485

Lock, non-locking, extended colour options
Art. No. 10.210
Weight in kg: alumin. 1.580
brass 2.485



Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.211
Gewicht in kg: LM 1,625
MS 2,505

Lock, non-locking, with follower forward, extended colour options
Art. No. 10.211
Weight in kg: alumin. 1.625
brass 2.505

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.212
Gewicht in kg: LM 1,565
MS 2,465

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options
Art. No. 10.212
Weight in kg: alumin. 1.565
brass 2.465

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.217 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,810
MS 1,020

Lock, prepared for KABA, nightlatch function, extended colour options
Art. No. 10.217
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.810
brass 1.020

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.213
Gewicht in kg: LM 1,630
MS 2,530

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied, extended colour options
Art. No. 10.213
Weight in kg: alumin. 1.630
brass 2.530

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610
MS 0,903

Strike box, for pairs of doors, extended colour options
Art. No. 10.220
Weight in kg: alumin. 0.610
brass 0.903

Schlösser, vorgerichtet für D-Line-Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Drücker bauseits. Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten bei Bestellung des Drückers die genaue Schlossausführung und die DIN-Richtung der Tür.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Locks, prepared for D-Line levers with roses

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Lever on site. Please specify exact lock type when ordering lever at your supplier and left or right hand application.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Schloss, unverschließbar, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.260
Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055



Lock, non-locking, extended colour options
Art. No. 10.260
Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.261
Gewicht in kg: LM 0,845
MS 1,055

Lock, non-locking, with follower forward, extended colour options
Art. No. 10.261
Weight in kg: alumin. 0.845
brass 1.055

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.262
Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options
Art. No. 10.262
Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.263
Gewicht in kg: LM 0,850
MS 1,090

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied, extended colour options
Art. No. 10.263
Weight in kg: alumin. 0.850
brass 1.090



Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.230
Gewicht in kg: LM 0,319
MS 0,688

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 28 – 30 mm,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.233 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,336
MS 0,806

Futterstück mit Schrauben
für Falztiefe 31 – 39 mm
(bitte angeben),
Flügelgewicht max. 38 kg,
zur Kombination mit
Band 10.230
Art.-Nr. 10.420 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,144
MS 0,396

Band für Rahmenteile,
mit Hülse und
Futterstück für
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.234 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,486
MS 1,125



Band mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge,
Bolzen Edelstahl,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.231
Gewicht in kg: LM 0,329



Hinges for 8 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 20 mm,
extended colour options
door weight max. 45 kg
Art. No. 10.230
Weight in kg: alumin. 0.319
brass 0.688

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 28 – 30 mm,
door weight max. 38 kg
Art. No. 10.233
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.336
brass 0.806

Filler piece with screws
for rebate depth 31 – 39 mm,
(please indicate),
door weight max. 38 kg,
used in combination with
hinge 10.230
Art. No. 10.420
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.144
brass 0.396

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve and
filler piece to suit 40 mm
rebate depth,
door weight max. 38 kg
Art. No. 10.234 (not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.486
brass 1.125

Hinge with frame pivot for aluminium frames,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.231
Weight in kg: alumin. 0.329

Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.232
Gewicht in kg: LM 0,321



Hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame, stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.232
Weight in kg: alumin. 0.321

Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.235
Gewicht in kg: LM 0,433



Strengthened hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame, stainless steel pin,
door weight max. 45 kg
Art. No. 10.235
Weight in kg: alumin. 0.433

Band zur Befestigung an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.244 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.246 R
Gewicht in kg: LM 0,557



Achtung: Öffnungswinkel max. 100°
Note: Opening angle max. 100°

Hinge for mounting onto sidelite,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.244 L
(as illustr.)
Art. No. 10.246 R
Weight in kg: alumin. 0.557

Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, Falztiefe 26 mm,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.236
Gewicht in kg: LM 0,319
MS 0,688



Band mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.237
Gewicht in kg: LM 0,329



Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.238
Gewicht in kg: LM 0,321



Hinges for 10 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
rebate depth 26 mm,
extended colour options,
door weight max. 45 kg
Art. No. 10.236
Weight in kg: alumin. 0.319
brass 0.688

Hinge with frame pivot for aluminium frames,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.237
Weight in kg: alumin. 0.329

Hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.238
Weight in kg: alumin. 0.321

Verstärktes Band
mit Rahmenteil
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.239
Gewicht in kg: LM 0,433



Strengthened hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame, stainless steel pin, door weight max. 45 kg
Art. No. 10.239
Weight in kg: alumin. 0.433

Band zur Befestigung
an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.245 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.247 R
Gewicht in kg: LM 0,557



Hinge for mounting onto sidelite,
stainless steel pin, door weight max. 35 kg
Art. No. 10.245 L (as illustr.)
Art. No. 10.247 R
Weight in kg: alumin. 0.557

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°
Note: Opening angle max. 100°

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung

Drückergarnitur, mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290
MS 0,760

Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450

Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung, mit Niro Vierkantstift
Art.-Nr. 10.322
Gewicht in kg: LM 0,452

Drückergarnitur, mit geschwungenem Griffteil
Art.-Nr. 10.300
Gewicht in kg: MS 0,650

Drückergarnitur, Junior-Drücker – Edelstahl
Art.-Nr. 11.299
Gewicht in kg: ER 0,336



Sets of levers for locks with follower

Set of levers, with flat hand part, extended colour options
Art. No. 10.314
Weight in kg: alumin. 0.290
brass 0.760

Set of levers, tubular, for follower
Art. No. 10.301
Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Set of levers, tubular, for follower, with stainless steel square drive
Art. No. 10.322
Weight in kg: alumin. 0.452

Set of levers, with cantilevered hand part
Art. No. 10.300
Weight in kg: brass 0.650

Set of levers, Junior levers – stainless steel
Art. No. 11.299
Weight in kg:
stainless steel 0.336

Wechselgarnitur, Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, mit Rundformdrücker und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345



Lever and knob set, lever with flat hand part, fixed knob, for use with nightlatch function locks
Art. No. 10.304
Weight in kg: alumin. 0.270

Lever and knob set, tubular lever with free turnable knob (turnable without function)
Art. No. 10.316
Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set, tubular lever with turn knob
Art. No. 10.317
Weight in kg: alumin. 0.345

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255



Set of knobs, turn knob
Art. No. 10.305
Weight in kg: alumin. 0.255

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225



Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for
Europrofile cylinder,
thumbturn in aluminium,
extended colour options
Art. No. 10.310
Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren für Schlösser, vorgerichtet für Drücker mit Rosetten

Sets of levers for locks prepared for levers with roses

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten,
mit Niro Vierkantstift
Art.-Nr. 10.325
Gewicht in kg: LM 0,382

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400



Set of levers,
tubular, with roses
Art. No. 10.307
Weight in kg: alumin. 0.320

Set of levers,
tubular, with roses, with
stainless steel square drive
Art. No. 10.325
Weight in kg: alumin. 0.382

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses
Art. No. 10.318
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with knob,
with roses
Art. No. 10.319
Weight in kg: alumin. 0.400

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 34, 35, 41, 52, 61.

Further sets of levers see pages 34, 35, 41, 52, 61.

DORMA Studio Classic

Glas-Innentürbeschläge DORMA Studio Classic fügen sich perfekt in ein unter funktionellen Aspekten gestaltetes Umfeld ein und unterstreichen zugleich durch ihre schlanke Form die Großzügigkeit von Ganzglastüren.

DORMA Studio Classic fits perfectly into functional designed surroundings, and with its slim shape it underlines the appearance of glass interior doors.

Inhalt

Schloss DORMA Studio Classic	28–33
Türbänder	34
Türdrückergarnituren	34–35
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	44–45
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA Studio Classic	28–33
Hinges	34
Sets of levers	34–35
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	44–45
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke), 26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness, locks with follower

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness), 26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.050

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.055

Gewicht in kg: LM 1,580



Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.050

10 mm glass thickness
Art. No. 10.055

Weight in kg: alumin. 1.580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.051

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.056

Gewicht in kg: LM 1,625

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
follower forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.051

10 mm glass thickness
Art. No. 10.056

Weight in kg: alumin. 1.625

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.052

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.057

Gewicht in kg: LM 1,565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.052

10 mm glass thickness
Art. No. 10.057

Weight in kg: alumin. 1.565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.049 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.060

Gewicht in kg: LM 1,563

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.049
(not illustr.)

10 mm glass thickness
Art. No. 10.060

Weight in kg: alumin. 1.563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.053

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.058

Gewicht in kg: LM 1,630



Lock with 2 hinges, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied, hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.053

10 mm glass thickness
Art. No. 10.058

Weight in kg: alumin. 1.630

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.054

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.059

Gewicht in kg: LM 1,721

Lock with 2 hinges,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen

8 mm glass thickness
Art. No. 10.054

10 mm glass thickness
Art. No. 10.059

Weight in kg: alumin. 1.721

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039

Gewicht in kg: LM 1,380

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.034

10 mm glass thickness
Art. No. 10.039

Weight in kg: alumin. 1.380

Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke), 26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness, locks for levers with roses

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness), 26 mm (for 10 mm glass thickness)

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.030

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.035

Gewicht in kg: LM 1,580



10.030
10.035

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.030

10 mm glass thickness
Art. No. 10.035

Weight in kg: alumin. 1.580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.031

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.036

Gewicht in kg: LM 1,585



10.031
10.036

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
follower forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.031

10 mm glass thickness
Art. No. 10.036

Weight in kg: alumin. 1.585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.032

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.037

Gewicht in kg: LM 1,565



10.032
10.037

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.032

10 mm glass thickness
Art. No. 10.037

Weight in kg: alumin. 1.565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.028 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.029

Gewicht in kg: LM 1,563

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.028 (not illustr.)

10 mm glass thickness
Art. No. 10.029

Weight in kg: alumin. 1.563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.033

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.038

Gewicht in kg: LM 1,575



Lock with 2 hinges, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied, hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.033

10 mm glass thickness
Art. No. 10.038

Weight in kg: alumin. 1.575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039

Gewicht in kg: LM 1,380

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness
Art. No. 10.034

10 mm glass thickness
Art. No. 10.039

Weight in kg: alumin. 1.380

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 28.

Locks with follower

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 28.

Schloss, unverschließbar
Art.-Nr. 10.001
Gewicht in kg: LM 0,840



10.001

Lock, non-locking
Art. No. 10.001
Weight in kg: alumin. 0.840

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn
Art.-Nr. 10.002
Gewicht in kg: LM 0,845


10.002

Lock, non-locking, with follower forward
Art. No. 10.002
Weight in kg: alumin. 0.845

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 10.003
Gewicht in kg: LM 0,815


10.003

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function
Art. No. 10.003
Weight in kg: alumin. 0.815

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel
Art.-Nr. 10.007 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,813

Lock, prepared for KABA, nightlatch function
Art. No. 10.007
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.813

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel
Art.-Nr. 10.004
Gewicht in kg: LM 0,850


10.004

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied
Art. No. 10.004
Weight in kg: alumin. 0.850

Schloss, WC mit Riegelolive
Art.-Nr. 10.006
Gewicht in kg: LM 1,111


10.006

Lock, WC mit Riegelolive
Art. No. 10.006
Weight in kg: LM 1.111

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610



10.005

Strike box, for pairs of doors
Art. No. 10.005
Weight in kg: alumin. 0.610

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder siehe Seite 28.

Locks for levers with roses

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges see page 28.

Schloss, unverschließbar
Art.-Nr. 10.040
Gewicht in kg: LM 1,580



10.040

Lock, non-locking
Art. No. 10.040
Weight in kg: alumin. 1.580

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn
Art.-Nr. 10.041
Gewicht in kg: LM 0,845


10.041

Lock, non-locking, with follower forward
Art. No. 10.041
Weight in kg: alumin. 0.845

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 10.042
Gewicht in kg: LM 0,815


10.042

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function
Art. No. 10.042
Weight in kg: alumin. 0.815

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel
Art.-Nr. 10.044 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,813

Lock, prepared for KABA, nightlatch function
Art. No. 10.044
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.813

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel
Art.-Nr. 10.043
Gewicht in kg: LM 0,850


10.043

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied
Art. No. 10.043
Weight in kg: alumin. 0.850

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610



10.005

Strike box, for pairs of doors
Art. No. 10.005
Weight in kg: alumin. 0.610

Gegenkasten, kurz für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 10.512
Gewicht in kg: LM 0,610



10.512

Strike box short for pairs of doors
Art. No. 10.512
Weight in kg: alumin. 0.610

Türbänder

Band für Rahmenteile,
mit Hülse

für 8 mm Glasdicke,
24 mm Falztiefe
Art.-Nr. 10.021

für 10 mm Glasdicke,
26 mm Falztiefe
Art.-Nr. 10.020

Gewicht in kg: LM 0,319

Hinges

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve

for 8 mm glass thickness,
24 mm rebate depth
Art. No. 10.021

for 10 mm glass thickness,
26 mm rebate depth
Art. No. 10.020

Weight in kg: alumin. 0.319



Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung

Drückergarnitur, mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290
MS 0,760

Drückergarnitur,
mit kantigem Griffteil
Art.-Nr. 10.010
Gewicht in kg: LM 0,392

Sets of levers for locks with follower

Set of levers, with flat hand part, extended colour options
Art. No. 10.314
Weight in kg: alumin. 0.290
brass 0.760

Set of levers,
with angular hand part
Art. No. 10.010
Weight in kg: alumin. 0.392



Wechselgarnitur,
Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker,
Knopf auf Wechselstift
(drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und Drehknopf, für Schlösser mit Drückerführung
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345

Lever and knob set,
lever with flat hand part, fixed knob, for use with nightlatch function locks
Art. No. 10.304
Weight in kg: alumin. 0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free turnable knob
Art. No. 10.316
Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn knob, for locks with follower
Art. No. 10.317
Weight in kg: alumin. 0.345



Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255



Set of knobs, turn knob
Art. No. 10.305
Weight in kg: alumin. 0.255

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser, Knauf aus Leichtmetall, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225



Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for Europrofile cylinder, thumbturn in aluminium, extended colour options
Art. No. 10.310
Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren für Schlösser, vorgerichtet für Drücker mit Rosetten

Sets of levers for locks prepared for levers with roses

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid farbig 0,245

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400



Set of levers,
tubular, with roses
Art. No. 10.307
Weight in kg: alumin. 0.320
Art. No. 10.312
Weight in kg: Polyamid coloured 0.245

Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob, with roses
Art. No. 10.318
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with knob, with roses
Art. No. 10.319
Weight in kg: alumin. 0.400

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 41, 52, 61.

Further sets of levers see pages 41, 52, 61.

DORMA Studio Gala

Glas-Innentürbeschläge Studio Gala setzen durch die vollendet harmonischen Formen der Schlösser und Drücker in einem anspruchsvollen Ambiente zusätzliche Akzente.

DORMA Studio Gala emphasises the complete harmonic shape of locks and handles in a superior ambience.

Inhalt

Schloss DORMA Studio Gala	38–40
Türbänder	41
Türdrückergarnituren	41
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	44–45
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA Studio Gala	38–40
Hinges	41
Sets of levers	41
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	44–45
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Complete doorsets for 8 mm glass thickness, locks with follower

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.120
Gewicht in kg: LM 1,920
MS 2,660

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. No. 19.120
Weight in kg: alumin. 1.920
brass 2.660



Schloss mit 2 Bändern,
Schloss mit Drücker vorn, unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.121
Gewicht in kg: LM 1,880
MS 2,645

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with levers forward,
hinges with sleeves
Art. No. 19.121
Weight in kg: alumin. 1.880
brass 2.645

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.122
Gewicht in kg: LM 1,915
MS 2,660

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves
Art. No. 19.122
Weight in kg: alumin. 1.915
brass 2.660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.123
Gewicht in kg: LM 1,965
MS 2,700

Lock with 2 hinges, lever lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves
Art. No. 19.123
Weight in kg: alumin. 1.965
brass 2.700

Beschlagset für 2-flügelige Türen,
bestehend aus: Schloss ohne freie Glaskante, Drücker vorn; Gegenkasten; 4 Bändern mit Hülsen; Überschub-Feststeller und Türschnäpper
Art.-Nr. 19.111
Gewicht in kg: LM 3,200
MS 4,214



Doorset for pairs of doors,
consisting of: Lock without free glass edge, levers forward, strike box, 4 hinges with sleeves, door bolt and door catch
Art. No. 19.111
Weight in kg: alumin. 3.200
brass 4.214

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 41.

Locks with follower

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 41.

Schloss, unverschließbar
Art.-Nr. 19.010
Gewicht in kg: LM 0,690
MS 0,972

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn
Art.-Nr. 19.011
Gewicht in kg: LM 0,679
MS 0,957

Schloss,
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 19.012
Gewicht in kg: LM 0,690
MS 0,972

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel
Art.-Nr. 19.013
Gewicht in kg: LM 0,718
MS 1,012



Lock, non-locking
Art. No. 19.010
Weight in kg: alumin. 0.690
brass 0.972

Lock, non-locking, with follower forward
Art. No. 19.011
Weight in kg: alumin. 0.679
brass 0.957

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function
Art. No. 19.012
Weight in kg: alumin. 0.690
brass 0.972

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied
Art. No. 19.013
Weight in kg: alumin. 0.718
brass 1.012

Schlösser mit Drückerführung, ohne freie Glaskante, mit Anschlagwinkel für 2-flügelige Türen mit Gegenkasten

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 41.

Schloss, unverschließbar (ohne Abb.)
Art.-Nr. 19.015
Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,020

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn
Art.-Nr. 19.008
Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,005

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel (ohne Abb.)
Art.-Nr. 19.016
Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,020

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel (ohne Abb.)
Art.-Nr. 19.017
Gewicht in kg: LM 0,763
MS 1,060

Gegenkasten, für 2-flügelige Türen, zu Art.-Nr. 19.008, 19.015, 19.016, 19.017
Art.-Nr. 19.007
Gewicht in kg: LM 0,840
MS 0,868



Locks with follower, without free glass edge, with angle stulp bracket for 2 panel system with strike boxes

According to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 41.

Lock, non-locking (not illustrated)
Art. No. 19.015
Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.020

Lock, non-locking, with follower forward
Art. No. 19.008
Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.005

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function (not illustrated)
Art. No. 19.016
Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.020

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied (not illustrated)
Art. No. 19.017
Weight in kg: alumin. 0.763
brass 1.060

Strike box, for pairs of doors, to Art. No. 19.008, 19.015, 19.016, 19.017
Art. No. 19.007
Weight in kg: alumin. 0.840
brass 0.868

Türbänder

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse
Art.-Nr. 19.005
Gewicht in kg: LM 0,342



Hinges

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve
Art. No. 19.005
Weight in kg: alumin. 0.342

Türdrückergarnitur

Drückergarnitur
Art.-Nr. 19.009
Gewicht in kg: LM 0,350



Set of levers

Set of levers
Art. No. 19.009
Weight in kg: alumin. 0.350

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 34, 35, 52, 61.

Further sets of levers see pages 34, 35, 52, 61.

Rahmenteile

Rahmenteil für Stahlzarge,
mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.423
Gewicht in kg: 0,078

Rahmenteil für Holzzarge,
mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.424
Gewicht in kg: 0,090

Aufschraub-Rahmenteil,
mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.407
Gewicht in kg: 0,094

Überschubhülse für Rahmenteile Art.-Nr. 10.400, 10.404, 10.407
Art.-Nr. 10.408
Gewicht in kg: LM 0,002
MS 0,006

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg: 0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg: 0,060



10.406



10.405

Frame pivots

10.423



10.424



10.407



10.408



Frame pivot for steel frames,
with extra enhanced pivot pin for Studio hinges, zinc plated steel, plastic coated pivot pin
Art. No. 10.423
Weight in kg: 0.078

Frame pivot for wooden frames,
with extra enhanced pivot pin for Studio hinges, zinc plated steel, plastic coated pivot pin
Art. No. 10.424
Weight in kg: 0.090

Screw-on frame pivot,
with extra enhanced pivot pin for Studio hinges, zinc plated steel, plastic coated pivot pin
Art. No. 10.407
Weight in kg: 0.094

Push-on sleeve for frame pivots Art. nos. 10.400, 10.404, 10.407
Art. No. 10.408
Weight in kg: alumin. 0.002
brass 0.006

Frame pocket for steel frame,
zinc plated steel
Art. No. 10.406
Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel
Art. No. 10.405
Weight in kg: 0.060

Schließbleche

Winkelschließblech
Art.-Nr. 10.401
Gewicht in kg: LM 0,008

Schließblech
Art.-Nr. 10.421
Gewicht in kg: ER 0,019

Schließblech
Art.-Nr. 10.422
Gewicht in kg: MS 0,022



10.401

Strike plates

Corner strike plate
Art. No. 10.401
Weight in kg: alumin. 0.008

Strike plate
Art. No. 10.421
Weight in kg: s/s 0.019

Strike plate
Art. No. 10.422
Weight in kg: brass 0.022



10.421
10.422

Winkelschließblech
mit 16 mm Schenkel
Art.-Nr. 10.411
Gewicht in kg: LM 0,008



Corner strike plate
with 16 mm side piece
Art. No. 10.411
Weight in kg: alumin. 0.008

Profilzylinder
61 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.001

Profilzylinder
61 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.002



Profile cylinder
length 61 mm, differently keyed, with DORMA Logo
Art. No. 05.001

Profile cylinder
length 61 mm, equally keyed, with DORMA Logo
Art. No. 05.002

Sonderfalle

Falle für Ö-Norm Zargen
bzw. für 10er Glas bei 24er Falztiefe,
geeignet für Studio Rondo, Classic, Gala und ARCOS
Art.-Nr. 10.066



Special latch

Single latch for Austrian norm frames and for the combination of 10 mm glass with a 24 mm frame depth, usable for Studio Rondo, Classic, Gala and ARCOS
Art. No. 10.066

Weiteres Zubehör siehe ab Seite 72.

Further accessories see page 72 et sqq.

Einbaumaße für Rahmenteile Seite 42

1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlass
7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

Construction dimensions for frame pivots page 42

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)



Schnitt / Section



Schnitt / Section



Rahmenteil für Stahlzarge — Frame pivot for steel frames



Rahmenteil für Holzzarge — Frame pivot for wooden frames



Aufschraub-Rahmenteil — Screw on frame pivot





Für hohe Beanspruchungen konzipiert, halten Glastürbeschläge DORMA Junior Office häufigem Gebrauch zuverlässig stand. Mit ihren zahlreichen Varianten werden die Schlösser, Drücker und Bänder den unterschiedlichsten Anforderungen optimal gerecht.

Designed for demanding specifications, the accessories in the DORMA Junior Office range will give reliable service in busy environments. The range of locks, levers and hinges is wide enough to offer plenty of scope for design opportunities.

Inhalt

Schloss DORMA Junior Office	48–51
Türdrückergarnituren	52
Türbänder	53–55
Schließblech/Profilzylinder/ Rahmenteile	64–65
Anwendungen	66–69
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA Junior Office	48–51
Sets of levers	52
Hinges	53–55
Strike plate/Profile cylinder/ Frame pivots	64–65
Applications	66–69
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

DORMA Junior Office

Technische Besonderheiten

– Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
– Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/-1°) zur Vermeidung „hängender Drücker". Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
– Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
– Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
– Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
– Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

Technical features

– Lock insert with low-noise "whisper" functionality as standard. The whisper latch (study metal latch - partially plastics-sheathed and damped latch motions for noise minimisation) satisfy particularly high expectations, including the requirements of government agencies and public authorities.
– Adjustable lever handle follower +/-1°, patent pending, for avoidance of "lever handle sag" (droop). Further on a special self-adjusting clamp follower holds the lever handle perfectly secure.
– The fully closed lock case provides optimum protection for the internal components which themselves are of rugged unit construction.
– Locks comply to the current DIN EN 12209. They are designed for use in public buildings.
– Moreover these locks were tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.
– Special versions of the fitting manufactured in high-grade corrosion-resistant materials are available for wet room applications.

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe. Bänder Seite 53–55 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Locks for levers with roses

Complying to the current DIN EN 12209

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.
Hinges page 53–55 (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Schloss
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.200 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.201 R
Gewicht in kg: LM 1,214
MS 1,542
ER 1,505

Schloss
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosionsgeschützt
Art.-Nr. 11.210 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.211 R
Gewicht in kg: LM 1,230

Schloss
unverschließbar, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.212 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.213 R
Gewicht in kg: LM 1,210
ER 1,368



Lock
prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel
Art. No. 11.200 L (as illustr.)
Art. No. 11.201 R
Weight in kg: alumin. 1.214
brass 1.542
stainless steel 1.505

Lock
prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, lock corrosion-resistant
Art. No. 11.210 L (as illustr.)
Art. No. 11.211 R
Weight in kg: alumin. 1.230

Lock
non-locking, extended colours options, also available in stainless steel
Art. No. 11.212 L (as illustr.)
Art. No. 11.213 R
Weight in kg: alumin. 1.210
stainless steel 1.368

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, PZ-Rosette auf Schlossseite, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.242 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.243 R
Gewicht in kg: LM 1,200
MS 1,500

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, beidseitig PZ-Rosetten, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.228 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.229 R
Gewicht in kg: LM 1,214
MS 1,572

Schloss, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.202 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.203 R
Gewicht in kg: LM 1,115
ER 1,383

Schloss, vorgerichtet für KABA, mit Wechsel
Art.-Nr. 11.240 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.241 R
Gewicht in kg: LM 1,075

Schloss, WC-Ausführung
Art.-Nr. 11.204 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.205 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, WC-Ausführung, Schlosseinsatz korrosionsgeschützt
Art.-Nr. 11.214 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.215 R
Gewicht in kg: LM 1,210

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.207 R
Gewicht in kg: LM 1,019
MS 1,420
ER 1,335



Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, cylinder rose on lock side, extended colour options, also availabe in brass
Art. No. 11.242 L (as illustr.)
Art. No. 11.243 R
Weight in kg: alumin. 1.200
brass 1.500

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, cylinder roses on both sides, extended colour options, also availbale in brass
Art. No. 11.228 L (as illustr.)
Art. No. 11.229 R
Weight in kg: alumin. 1.214
brass 1.572

Lock, lever lock, without nightlatch function, 2 keys supplied, also available in stainless steel
Art. No. 11.202 L (as illustr.)
Art. No. 11.203 R
Weight in kg: alumin. 1.115
stainless steel 1.383

Lock, prepared for KABA, nightlatch function
Art. No. 11.240 L (not illustr.)
Art. No. 11.241 R
Weight in kg: alumin. 1.075

Lock, bathroom lock function
Art. No. 11.204 L (as illustr.)
Art. No. 11.205 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Lock, bathroom lock function, lock corrosion resistant
Art. No. 11.214 L (as illustr.)
Art. No. 11.215 R
Weight in kg: alumin. 1.210

Strike box, for pairs of doors, extended colour options, also available in brass
Art. No. 11.206 L (as illustr.)
Art. No. 11.207 R
Weight in kg: alumin. 1.019
brass 1.420
stainless steel 1.335

Schlösser mit Drückerführung

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder Seite 53–55 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Locks with follower

Complying to the current DIN EN 12209

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm ∅ follower, max. 8 mm long.

Hinges page 53–55 (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Schloss
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.260 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.261 R
Gewicht in kg: LM 1,165
MS 1,598
ER 1,445

Lock
prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel
Art. No. 11.260 L (as illustr.)
Art. No. 11.261 R
Weight in kg: alumin. 1.165
brass 1.598
stainless steel 1.445

Schloss, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.262 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.263 R
Gewicht in kg: LM 1,115
ER 1,383

Lock, lever lock, without nightlatch function, 2 keys supplied, also available in stainless steel
Art. No. 11.262 L (as illustr.)
Art. No. 11.263 R
Weight in kg: alumin. 1.115
stainless steel 1.383

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.266 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.267 R
Gewicht in kg: LM 1,113
ER 1,378

Lock, prepared for KABA, without nightlatch function, 2 keys supplied, also available in stainless steel
Art. No. 11.266 L (not illustr.)
Art. No. 11.267 R
Weight in kg: alumin. 1.113
stainless steel 1.378

Schloss, unverschließbar, auch in Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.264 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.265 R
Gewicht in kg: LM 1,040
ER 1,290

Lock, non-locking, also available in stainless steel
Art. No. 11.264 L (as illustr.)
Art. No. 11.265 R
Weight in kg: alumin. 1.040
stainless steel 1.290

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.207 R
Gewicht in kg: LM 0,945
MS 1,488
ER 1,335

Strike box, for pairs of doors, extended colour options, also available in brass
Art. No. 11.206 L (as illustr.)
Art. No. 11.207 R
Weight in kg: alumin. 0.945
brass 1.488
stainless steel 1.335





Türdrückergarnituren

Drückergarnitur, Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345



Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450



Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 34, 35, 41, 61.

Sets of levers

Set of levers, tubular, with roses
Art. No. 10.307
Weight in kg: alumin. 0.320

Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob, with roses
Art. No. 10.318
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob, with roses
Art. No. 10.319
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with free turnable knob
Art. No. 10.316
Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn knob
Art. No. 10.317
Weight in kg: alumin. 0.345

Set of levers, tubular, for follower
Art. No. 10.301
Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Further sets of levers see pages 34, 35, 41, 61.

Türbänder für/mit Rahmenteilen

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile, mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.230*
Gewicht in kg: LM 0,358
MS 0,787

Band für Rahmenteile, mit Hülse, Bolzen Edelstahl zur Verwendung in Feuchträumen, Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.237
Gewicht in kg: LM 0,360

Band für Rahmenteile, mit Hülse, für Falztiefe 25 – 39 mm, Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.245 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteile, mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.238 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile, mit Hülse und Kugeldrucklager, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.234**
(ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,385
MS 0,792
ER 0,493

Band für Rahmenteile, mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, mit Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.244
Gewicht in kg: LM 1,100





Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm

Hinge for frame pivot, complete with sleeve, zinc plated steel pin, door weight max. 55 kg
Art. No. 11.230*
Weight in kg: alumin. 0.358
brass 0.787

Hinge for frame pivot, complete with sleeve, stainless steel pin, to be used in damp environments, door weight max. 55 kg
Art. No. 11.237
Weight in kg: alumin. 0.360

Hinge for frame pivot, complete with sleeve, to suit rebate depth 25 – 39 mm, door weight max. 45 kg,
Art. No. 11.245 (not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.530

Hinge for frame pivot, complete with sleeve, to suit rebate depth 40 mm, door weight max. 45 kg
Art. No. 11.238 (not illustr.)
Weight in kg: alumin. 1.111

Hinge for frame pivot, complete with sleeve and ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel
Art. No. 11.234**
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.385
brass 0.792
stainless steel 0.493

Hinge for frame pivot, complete with sleeve, to suit rebate depth 40 mm with steel ball bearing, door weight max. 45 kg
Art. No. 11.244
Weight in kg: alumin. 1.100

* Oberfläche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 65)
* Finish satin stainless steel (700), not usable with screw-on frame pivot 11.405 (page 65)
** Oberfläche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.406 (Seite 65)
** Finish satin stainless steel (700), not usable with screw-on frame pivot 11.406 (page 65)

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.231
Gewicht in kg: LM 0,423
MS 0,830
ER 0,525

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.232
Gewicht in kg: LM 0,407
MS 0,840
ER 0,505



Hinge with frame pivot for steel frames, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel
Art. No. 11.231
Weight in kg: alumin. 0.423
brass 0.830
stainless steel 0.525

Hinge with frame pivot for wooden frames with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel
Art. No. 11.232
Weight in kg: alumin. 0.407
brass 0.840
stainless steel 0.505

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.247
Gewicht in kg: LM 0,435
MS 0,851
ER 0,539



Hinge with frame pivot for steel frames with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel
Art. No. 11.247
Weight in kg: alumin. 0.435
brass 0.851
stainless steel 0.539

Band für Objekttüren, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.233
Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe
Art.-Nr. 11.340
(ohne Abbildung)
Flügelgewicht max. 45 kg



Hinge for project doors, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm
Art. No. 11.233
Weight in kg: alumin. 0.519

do. for 40 mm rebate depth
Art. No. 11.340
(without illustration).
door weight max. 45 kg

Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für Holzzargen, Rahmenteile Stahl verzinkt,
Bolzen Stahl verzinkt,
KS-Gleitlager,
Flügelgewicht max. 70 kg,
Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.298*
Gewicht in kg: LM 0,596



Hinge for project doors
with frame pivot for wooden frames, zinc plated frame pivots, zinc plated steel pin,
plastic slide bearing,
door weight max. 70 kg,
door width max. 1200 mm
Art. No. 11.298*
Weight in kg: alumin. 0.596

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.239
Gewicht in kg: LM 0,425



Hinge with frame pivot for wooden frames, hinge flap for mortising into frame,
zinc plated steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 55 kg,
door width max. 1000 mm
Art. No. 11.239
Weight in kg: alumin. 0.425

Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen,
mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung,
Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 40 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 12.050
Gewicht in kg: LM 0,205



Hinge with frame pivot for non-rebated frames,
hinge flap for screwing onto frame,
stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 40 kg,
door width max. 1000 mm
Art. No. 12.050
Weight in kg: alumin. 0.205

* Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten
* Note: Consider separate frame processing

Glastürbeschläge DORMA Junior Office Classic überzeugen durch ihr zeitlos klassisches Design. Für stark frequentierte Türen konzipiert, zeichnen sie sich durch hohe Belastbarkeit aus. Die zahlreichen Ausführungen erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen.

DORMA Junior Office Classic convince with timeless classic design. Engineered for high frequented doors, they achieve a large stress capacity. The numerous types fulfill variable requirements.

Inhalt

Schloss DORMA Junior Office Classic	58–60
Türdrückergarnituren	61
Türbänder	62–63
Schließblech/Profilzylinder/ Rahmenteile	64–65
Anwendungen	66–69
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA Junior Office Classic	58–60
Sets of levers	61
Hinges	62–63
Strike plate/Profile cylinder/ Frame pivots	64–65
Applications	66–69
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

DORMA Junior Office Classic

Technische Besonderheiten

– Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
– Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/-1°) zur Vermeidung „hängender Drücker". Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
– Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
– Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
– Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
– Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

Technical features

– Lock insert with low-noise "whisper" functionality as standard. The whisper latch (study metal latch - partially plastics-sheathed and damped latch motions for noise minimisation) satisfy particularly high expectations, including the requirements of government agencies and public authorities.
– Adjustable lever handle follower +/-1°, patent pending, for avoidance of "lever handle sag" (droop). Further on a special self-adjusting clamp follower holds the lever handle perfectly secure.
– The fully closed lock case provides optimum protection for the internal components which themselves are of rugged unit construction.
– Locks comply to the current DIN EN 12209. They are designed for use in public buildings.
– Moreover these locks were tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.
– Special versions of the fitting manufactured in high-grade anti-corrosion materials are available for wet room applications.

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Locks for levers with roses

Complying to the current DIN EN 12209

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Schloss,
Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 11.270 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.271 R
Gewicht in kg: LM 1,165



Lock, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function
Art. No. 11.270 L
(as illustr.)
Art. No. 11.271 R
Weight in kg: 1.165

Schloss, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 11.272 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.273 R
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 11.278 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.279 R
Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, unverschließbar
Art.-Nr. 11.274 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.275 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, WC-Ausführung
Art.-Nr. 11.276 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.277 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.287 R
Gewicht in kg: LM 0,945



Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. No. 11.272 L (as illustr.)
Art. No. 11.273 R
Weight in kg: alumin. 1.115

Lock, prepared for KABA,
with nightlatch function,
2 keys supplied
Art. No. 11.278 L (not illustr.)
Art. No. 11.279 R
Weight in kg: alumin. 1.113

Lock, non-locking
Art. No. 11.274 L
(as illustr.)
Art. No. 11.275 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Lock, bathroom lock function
Art. No. 11.276 L
(as illustr.)
Art. No. 11.277 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Strike box,
for pairs of doors
Art. No. 11.286 L
(as illustr.)
Art. No. 11.287 R
Weight in kg: alumin. 0.945

Schlösser mit Drückerführung

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und l 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Locks with follower

Complying to the current DIN EN 12209

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness / 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness / 26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm l follower, max. 8 mm long.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Schloss,
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 11.280 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.281 R
Gewicht in kg: LM 1,165

Schloss, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel
Art.-Nr. 11.282 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.283 R
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel
Art.-Nr. 11.320 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.321 R
Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, unverschließbar
Art.-Nr. 11.284 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.285 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.287 R
Gewicht in kg: LM 0,945



Lock
prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function
Art. No. 11.280 L
(as illustr.)
Art. No. 11.281 R

Weight in kg: alumin. 1.165
Lock, lever lock, without nightlatch function, 2 keys supplied
Art. No. 11.282 L (as illustr.)
Art. No. 11.283 R
Weight in kg: alumin. 1.115

Lock, prepared for KABA, with nightlatch function, 2 keys supplied
Art. No. 11.320 L
(not illustr.)
Art. No. 11.321 R
Weight in kg: alumin. 1.113

Lock, non-locking
Art. No. 11.284 L
(as illustr.)
Art. No. 11.285 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Strike box,
for pairs of doors
Art. No. 11.286 L
(as illustr.)
Art. No. 11.287 R
Weight in kg: alumin. 0.945

Drückergarnituren

Drückergarnitur, Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345



Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450



Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 34, 35, 41, 52.

Sets of levers

Set of levers, tubular, with roses
Art. No. 10.307
Weight in kg: alumin. 0.320

Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob, with roses
Art. No. 10.318
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob, with roses
Art. No. 10.319
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with free turnable knob
Art. No. 10.316
Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn knob
Art. No. 10.317
Weight in kg: alumin. 0.345

Set of levers, tubular, for follower
Art. No. 10.301
Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Further sets of levers see pages 34, 35, 41, 52.

Türbänder für/mit Rahmenteilen

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.288
Gewicht in kg: LM 0,358



Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.288
Weight in kg: alumin. 0.358

Band für Rahmenteile, mit Hülse, für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.295
Gewicht in kg: LM 1,111



Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg
Art. No. 11.295
Weight in kg: alumin. 1.111

Band für Rahmenteile, mit Hülse und Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.292
Gewicht in kg: LM 0,385



Hinge for frame pivot,
complete with sleeve and ball bearing, door weight max. 60 kg
Art. No. 11.292
Weight in kg: alumin. 0.385

Band für Rahmenteile, mit Hülse, für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.296
Gewicht in kg: LM 1,100



Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
with steel ball bearing,
door weight max. 45 kg
Art. No. 11.296
Weight in kg: alumin. 1.100

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.289
Gewicht in kg: LM 0,417

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.290
Gewicht in kg: LM 0,407



Hinge with frame pivot for steel frames, complete with sleeve, steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.289
Weight in kg: alumin. 0.417

Hinge with frame pivot for wooden frames, complete with sleeve, steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.290
Weight in kg: alumin. 0.407

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.293
Gewicht in kg: LM 0,451



Hinge with frame pivot for steel frames with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg,
Art. No. 11.293
Weight in kg: alumin. 0.451

Band für Objekttüren, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.291
Gewicht in kg: LM 0,519
dto. für 40 mm Falztiefe
Art.-Nr. 11.341
(ohne Abbildung)
Flügelgewicht max. 45 kg



Hinge for project doors, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm
Art. No. 11.291
Weight in kg: alumin. 0.519
do. for 40 mm rebate depth
Art. No. 11.341
(without illustration
door weight max. 45 kg

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.342
Gewicht in kg: LM 0,425



Hinge with frame pivot for wooden frames, hinge flap for mortising into frame, zinc plated steel pin, plastic bushing, door weight max. 55 kg, door width max. 1000 mm
Art. No. 11.342
Weight in kg: alumin. 0.425

Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Bolzen Edelstahl, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.294
Gewicht in kg: LM 0,205



Hinge with frame pivot for non-rebated frames, hinge flap for screwing onto frame, stainless steel pin, plastic bushing, door weight max. 40 kg, door width max. 1000 mm
Art. No. 11.294
Weight in kg: alumin. 0.205

Winkelschließblech
Art.-Nr. 11.313
Gewicht in kg: LM 0,038



Corner strike plate
Art. No. 11.313
Weight in kg: alumin. 0.038

Profilzylinder
61 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.001

Profilzylinder
61 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.002



Profile cylinder
length 61 mm, differently keyed, with DORMA Logo
Art. No. 05.001

Profile cylinder
length 61 mm, equally keyed, with DORMA Logo
Art. No. 05.002

Rahmenteile und Zubehör

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.309
Gewicht in kg: 0,040

Rahmenteil für Stahlzarge,
Edelstahl,
Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.307
Gewicht in kg: 0,045

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.235
Gewicht in kg: 0,035

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg: 0,073

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.310
Gewicht in kg: 0,055

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.236
Gewicht in kg: 0,050

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg: 0,060



Frame pivots and accessories

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel,
plastic bushing
Art. No. 11.309
Weight in kg: 0.040

Frame pivot for steel frames,
stainless steel,
plastic bushing
Art. No. 11.307
Weight in kg: 0.045

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel,
for steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.235
Weight in kg: 0.035

Frame pocket for steel frame, zinc plated steel
Art. No. 10.406
Weight in kg: 0.073

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel,
plastic bushing
Art. No. 11.310
Weight in kg: 0.055

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel,
for steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.236
Weight in kg: 0.050

Frame pocket for wooden frame, zinc plated steel
Art. No. 10.405
Weight in kg: 0.060

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.405*
Gewicht in kg: 0,047

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.406**
Gewicht in kg: 0,046

Überschubhülse
für Rahmenteile
Art.-Nr. 11.307, 11.309,
11.310, 11.405
Art.-Nr. 11.311
Gewicht in kg: LM 0,002

Überschubhülse
für Rahmenteile
Art.-Nr. 11.235, 11.236,
für Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.006
Gewicht in kg: LM 0,002



Rahmenteil für 120er Zargentasche,
Edelstahl,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.308
Gewicht in kg: 0,071

Rahmenteil für 120er Zargentasche,
Edelstahl,
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.248
Gewicht in kg: 0,048

Rahmenteil für 160er Zargentasche,
Edelstahl, für Türband
Art.-Nr. 11.230, 11.288,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.249
Gewicht in kg: 0,056

Rahmenteil für VX-Zargentasche, Edelstahl,
mit Kunststoffbuchsen, für
alle VX-Aufnahmeelemente,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.304
Gewicht in kg: 0,060

Rahmenteil für VX-Zargentasche, Edelstahl,
für Kugeldrucklager, für alle
VX-Aufnahmeelemente,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.305
Gewicht in kg: 0,050



Screw-on frame pivot,
zinc plated steel,
plastic bushing,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.405*
Weight in kg: 0.047

Screw-on frame pivot,
zinc plated steel,
for steel ball bearing,
plastic bushing,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.406**
Weight in kg: 0.046

Push-on sleeve
for frame pivots
Art. No. 11.307, 11.309,
11.310, 11.405
Art. No. 11.311
Weight in kg: alumin. 0.002

Push-on sleeve
for frame pivots
Art. No. 11.235, 11.236,
for steel ball bearing
Art. No. 11.006
Weight in kg: alumin. 0.002

Frame pivot for 120 mm type frame pocket,
stainless steel,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.308
Weight in kg: 0.071

Frame pivot for 120 mm type frame pocket,
stainless steel,
for steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.248
Weight in kg: 0.048

Frame pivot for 160 mm type frame pocket,
stainless steel, for hinge
Art. No. 11.230, 11.288,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.249
Weight in kg: 0.056

Frame pivot for VX-frame pocket, stainless steel,
plastic bushing, for all
VX-mating portions,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.304
Weight in kg: 0.060

Frame pivot for VX-frame pocket, stainless steel,
for steel ball bearing, for all
VX-mating portions,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.305
Weight in kg: 0.050

Weiteres Zubehör ab Seite 70.

Further accessories page 70 et sqq.

* nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.230 in Oberfläche Niro matt (700)
* not usable with Art. No. 11.230 with finish satin stainless steel (700)
** nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.234 in Oberfläche Niro matt (700)
** not usable with Art. No. 11.234 with finish satin stainless steel (700)

Einbaumaße für Rahmenteile Seite 65

Construction dimensions for frame pivots page 65



1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlass
7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

Schnitt

Section



Rahmenteil für Stahlzarge — Frame pivot for steel frames



Rahmenteil für Holzzarge — Frame pivot for wooden frames



Aufschraub-Rahmenteil — Screw on frame pivot





Rahmenteil für 120er/VX Zargentasche

Frame pivot for 120 mm/VX type frame pocket



1	Zargenfalzmaß	8	Gegenkasten
2	Auflage Band nach DIN 18 111	9	Glasmaß Typ S
3	Auflage Band	0	Glasmaß Typ N
4	Zargenfalzmaß	q	Bandbezugslinie nach DIN 18 268
5	Glasmaß	w	Oberkante Fertig-fußboden (OKFF)
6	Mitte Falleneinlass		
7	Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm		

1	Frame rebate height	8	Strike box
2	Standard hinge support to DIN 18 111	9	Glass height (type S)
3	Standard hinge support	0	Glass height (type N)
4	Frame rebate width	q	Hinge datum line to DIN 18 268
5	Glass width	w	Finished floor level (FFL)
6	Centre lock bolt		
7	Usually 908 mm for doors 1972 mm high		

Rahmenteil für 160er Zargentasche

Frame pivot for 160 mm type frame pocket



1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlass
7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

Eine durch die Funktion geprägte Optik zeichnet das DORMA Edelstahl-Innentürband aus. Diverse Spezialbänder auch für zargenunabhängige Situationen, Türschienen und weiteres Zubehör runden das Innentürprogramm ab.

The DORMA stainless steel hinge for internal glass doors stands out for its optical features determined by function. Various special hinges also for door situations independent from rebated frames, as well as door rails and additional accessories complete the range of fittings for internal doors.

Inhalt

Edelstahl-Innentürband	72
Spezialbänder	73–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Stainless steel hinge for internal glass doors	72
Special hinges	73–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

DORMA Spezialbänder/ Zubehör Special hinges/ Accessories

Edelstahl-Innentürband für 8 mm und 10 mm Glas

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm

Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutzbeständigkeitsklasse (EN 1670, Klasse 4)

Auf Anfrage auch als Version mit abgerundeten Ecken erhältlich

Edelstahl-Band für Rahmenteile, mit Edelstahl-Hülse, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.500
Gewicht in kg: ER 0,332

Edelstahl-Band für Rahmenteile, für Falztiefe 40 mm, mit Edelstahl-Hülse, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.502 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: ER 0,371

Stainless steel hinge for internal glass doors for 8 mm and 10 mm glass

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp., max. door width 1000 mm

Hinges meet highest corrosion resistance (EN 1670, class 4)

Versions with rounded angles also available on request



Stainless steel hinge for frame pivot, with stainless steel sleeve, stainless steel pin, door weight max. 55 kg
Art. No. 11.500
Weight in kg: 0.332

Stainless steel hinge for frame pivot, for rebate depth 40 mm, with stainless steel sleeve, stainless steel pin, door weight max. 45 kg
Art. No. 11.502
(not illustr.)
Weight in kg: 0.371

Hinweis:
Anwendungen/Glasbearbeitung wie bei Junior Office und Junior Office Classic (siehe Seite 56–69)

Rahmenteile zu finden auf Seiten 64–65.

Please note:
Applications/glass preparation like Junior Office and Junior Office Classic (see pages 56–69)

Frame pivots on pages 64–65.

Türbänder für 8 mm Glasdicke

Anschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.010
Gewicht in kg: LM 0,130

Anschraubband mit 3 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.011 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,152

Anschraubband mit Kappe auf Gegenplatte, 86 mm,
Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 12.012 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,215



Einschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.020
Gewicht in kg: LM 0,147

Einschraubband mit 2 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art-Nr. 12.021 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,174



Scharnierband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.030
Gewicht in kg: LM 0,208

Scharnierband mit 4 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.031 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,243

Scharnierband mit Kappen auf Gegenplatte,
86 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 12.032 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,344



Hinges for 8 mm glass thickness

Screw-on hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. No. 12.010
Weight in kg: alumin. 0.130

Screw-on hinge with 3 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. No. 12.011
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.152

Screw-on hinge with cover for clamping plate, 86 mm, stainless steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg
Art. No. 12.012
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.215

Screw-in hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing, frame pivot
zinc plated steel,
door weight max. 30 kg
Art. No. 12.020
Weight in kg: alumin. 0.147

Screw-in hinge with 2 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing, frame pivot
zinc plated steel,
door weight max. 30 kg
Art. No. 12.021
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.174

Double hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. No. 12.030
Weight in kg: alumin. 0.208

Double hinge with 4 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. No. 12.031
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.243

Double hinge with covers for clamping plates,
86 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 45 kg
Art. No. 12.032
(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.344

Eckbänder, paarweise,
mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante, höhenverstellbar, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 35 kg

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.001

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.009

Gewicht in kg: LM 0,588
MS 1,006

Corner hinges, pairs,
with free glass edge (for rebate) on top resp. underneath and at side, height adjustable, extended colour options, door weight max. 35 kg

for 8 mm glass thickness
Art. No. 12.001

for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.009

Weight in kg: alumin. 0.588
brass 1.006



Paar Boden- bzw. Deckenlager
für Eckbänder, Messing matt verchromt, Edelstahl-Bolzen
Art.-Nr. 12.016
Gewicht in kg: 0,182

Pair of floor and top pivot
for corner hinges, brass satin chromed, stainless steel pin
Art. No. 12.016
Weight in kg: 0.182

Stück Boden/Deckenlager
links unten/rechts oben
Art.-Nr. 12.014
Gewicht in kg: 0,091

Piece of floor socket/top pivot
left bottom/top right
Art. No. 12.014
Weight in kg: 0.091

Stück Boden/Deckenlager
rechts unten/links oben
Art.-Nr. 12.015
Gewicht in kg: 0,091

Piece of floor socket/top pivot
right bottom/top left
Art. No. 12.015
Weight in kg: 0.091

Seitenlager für Eckbänder, Messing matt verchromt, Edelstahl-Bolzen
Art.-Nr. 12.003
Gewicht in kg: 0,132

Einschraubbolzen, Edelstahl
Art.-Nr. 12.004
Gewicht in kg: 0,048

Frame fixed pivot for corner hinges, brass satin chromed, stainless steel pin
Art. No. 12.003
Weight in kg: 0.132

Screw-in pivot, stainless steel
Art. No. 12.004
Weight in kg: 0.048



Eckbänder-Set,
für 8 und 10 mm Glasdicke, mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante (Glasbearbeitung wie Art.-Nr. 12.001)

bestehend aus
1 Bodenlager, 1 unterem Eckband (höhenverstellbar), 1 Deckenlager, 1 oberem Eckband, Flügelgewicht max. 80 kg
Flügelbreite max. 1100 mm
Art.-Nr. 12.040 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 12.041 R
Gewicht in kg: LM 0,825

Set of corner hinges,
for 8 and 10 mm glass thickness with free glass edge (for rebate) on top resp. underneath and at side (Glass preparation like Art. No. 12.001)

consisting of
1 floor pivot, 1 bottom corner hinge (height adjustable), 1 top pivot, 1 top corner hinge, door weight max. 80 kg
door width max. 1100 mm
Art. No. 12.040 L
(as illustr.)
Art. No. 12.041 R
Weight in kg: alumin. 0.825



Türschienen für 8 mm und 10 mm Glasdicke

Türschiene zum Aufstecken, mit beidseitigem Kunststoff-Abschluss

Normmaß 834 mm
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.102
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.122
Normmaß 959 mm
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.103
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.123
Lagerlänge 1200 mm
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.104
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.124
Fixlängen bis 1200 mm
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.100
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.120
Gewicht in kg/m: LM 0,833



Dichtungsbürste zum Einschieben in Türschienen, mit Kunststoffborsten, 5 mm vorstehend,
Lagerlänge 1000 mm
Art.-Nr. 12.115
Lagerlänge 2000 mm
Art.-Nr. 12.110
Fixlängen bis 1200 mm
Art.-Nr. 12.111
Gewicht in kg: 0,140



Abschluss,
Kunststoff, schwarz,
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.106 (ohne Abb.)
Kunststoff, weiß,
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.107 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: 0,001

Abschluss,
Kunststoff, schwarz,
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.108 (ohne Abb.)
Kunststoff, weiß,
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.109 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: 0,001

Door rails for 8 mm and 10 mm glass thickness

Door rail, push on fit,
with pair of plastic end caps

norm length 834 mm
8 mm glass thickness
Art. No. 12.102
10 mm glass thickness
Art. No. 12.122
norm length 959 mm
8 mm glass thickness
Art. No. 12.103
10 mm glass thickness
Art. No. 12.123
stock length 1200 mm
8 mm glass thickness
Art. No. 12.104
10 mm glass thickness
Art. No. 12.124
fix length 1200 mm
8 mm glass thickness
Art. No. 12.100
10 mm glass thickness
Art. No. 12.120
Weight in kg/m: alumin. 0.833

Brush seal
slides into rail profile,
with plastic brush,
5 mm projection,
stock length 1000 mm
Art. No. 12.115
stock length 2000 mm
Art. No. 12.110
fix length 1200 mm
Art. No. 12.111
Weight in kg: 0.140

Plastic end cap,
black, for 8 mm glass thickness
Art. No. 12.106
(not illustr.)
white, for 8 mm glass thickness
Art. No. 12.107
(not illustr.)
Weight in kg: 0.001

Plastic end cap,
black, for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.108
(not illustr.)
white, for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.109
(not illustr.)
Weight in kg: 0.001

Türschienen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals

Türschiene mit absenkbarer Dichtung zum Aufstecken
Door rail with automatic seal, push on fit

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.			
	8 mm Glas 8 mm glass thickness		**10 mm Glas 10 mm glass thickness**	
	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
834 mm	12.202	12.203	12.212	12.213
959 mm	12.204	12.205	12.214	12.215
Fixmaß bis 1200 mm Fix length up to 1200 mm	12.200	12.201	12.210	12.211

Gewicht in kg/m: LM 1,559
Weight in kg/m: alumin. 1.559



Planet Absenkdichtung
Automatic Seal Planet
KG D 8 / KG D 10

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.	
	8 mm Glas 8 mm glass thickness	**10 mm Glas 10 mm glass thickness**
	KG D 8	KG D 10
834 mm	12.230	12.231
959 mm	12.235	12.236
1084 mm	12.245	12.246
1209 mm	12.240	12.241

Gewicht in kg/m: LM 0,771
Weight in kg/m: alumin. 0.771



Planet Absenkdichtung
Automatic Seal Planet
KG-U

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.
	≥12 mm Glas ≥12 mm glass thickness
	KG-U
834 mm	12.233
959 mm	12.238
1084 mm	12.248
1209 mm	12.243

Gewicht in kg/m: LM 0,692
Weight in kg/m: alumin. 0.692



Planet Absenkdichtung
Automatic Seal Planet
KG-S

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.
	KG-S
834 mm	12.232
959 mm	12.237
1084 mm	12.247
1209 mm	12.242

Gewicht in kg/m: LM 0,789
Weight in kg/m: alumin. 0.789



Türschienen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals

Planet Absenkdichtung
Komplett-Set inklusive doppelseitigem Klebeband
Automatic Seal Planet
Complete set with double sided adhesive tape
KG-SM

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.
	KG-SM
834 mm	12.234
959 mm	12.239
1084 mm	12.249

Gewicht in kg/m: LM 0,789
Weight in kg/m: alumin. 0.789



Feststellriegel

Überschub-Feststellriegel,
für 8 mm Glasdicke,
mit Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.301
Gewicht in kg: LM 0,121

Überschub-Feststellriegel,
für 10 mm Glasdicke,
mit Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.302
Gewicht in kg: LM 0,113



Überschub-Gegenkasten,
für 8 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.301
Art.-Nr. 12.314

für 10 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.302
Art.-Nr. 12.317

Gewicht in kg: LM 0,130



Door bolts

Slide over door bolt,
for 8 mm glass thickness,
with floor socket
Art. No. 12.301
Weight in kg: alumin. 0.121

Slide over door bolt,
for 10 mm glass thickness,
with floor socket
Art. No. 12.302
Weight in kg: alumin. 0.113

Slide over strike box,
for 8 mm glass thickness,
to slide over door bolt
Art. No. 12.301
Art. No. 12.314

for 10 mm glass thickness,
to slide over door bolt
Art. No. 12.302
Art. No. 12.317

Weight in kg: alumin. 0.130

Feststellriegel

Feststellriegel,
auf Glasbohrung,
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.312
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.315
Gewicht in kg: LM 0,121

Feststellriegel,
auf Glasbohrung,
mit freier Glaskante für
8+10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.318
Gewicht in kg: LM 0,099



Gegenkasten,
auf Glasbohrung, für 8 mm
Glasdicke, zu Feststellriegel
Art.-Nr. 12.312
Art.-Nr. 12.313
für 10 mm Glasdicke,
zu Feststellriegel
Art.-Nr. 12.315
Art.-Nr. 12.316
Gewicht in kg: LM 0,087



**Überschub-
Teleskopfeststeller,**
für 8, 10 und
12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert
Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365



Türschnäpper, Kunststoff
Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper,
mit Rundriegel
Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg: 0,007



Schnappklotz
für Saunatüren
Art.-Nr. 13.006
Gewicht in kg: 0,045

Holzgriff
für Saunatüren
Art.-Nr. 13.005
Gewicht in kg: 0,267



Door bolts

Door bolt,
on glass preparation,
for 8 mm glass thickness
Art. No. 12.312
for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.315
Weight in kg: alumin. 0.121

Door belt,
on glass preparation,
with free glass edge for
8+10 mm glass thickness
Art. No. 12.318
Weight in kg: alumin. 0.099

Strike box,
on glass preparation, for 8 mm
glass thickness, to door bolt
Art. No. 12.312
Art. No. 12.313
for 10 mm glass thickness,
to door bolt
Art. No. 12.315
Art. No. 12.316
Weight in kg: alumin. 0.087

**Slide over telescopic door
bolt,**
for 8, 10 and
12 mm glass thickness,
similar anodised lacquer
Art. No. 12.320
Weight in kg: alumin. 0.365

Door catch, plastic
Art. No. 12.300
Weight in kg: 0.007

Door catch,
with round bolt
Art. No. 12.305
Weight in kg: 0.007

Wooden snapper block
for Sauna
Art. No. 13.006
Weight in kg: 0.045

Wooden handle
for Sauna
Art. No. 13.005
Weight in kg: 0.267

Glastürschuh für TS 97
Keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.
Der DORMA TS 97 mit Glastürschuh ist mit ARCOS Studio und ARCOS Office / Junior Office Bändern zu verwenden.

Saddle plate for TS 97
No glass recess machining or drilling required.
The DORMA TS 97 with this special glass fixing bracket should be used with ARCOS Studio and ARCOS Office / Junior Office hinges.



Zubehör für Türschließer TS 73 V

Accessories for door closer TS 73 V

Scharnierbefestigung
für DORMA TS 73 V,
für Oberlicht
Art.-Nr. 12.330
Gewicht in kg:
LM 0,132

Fixing plate
for DORMA TS 73 V,
closer arm for overpanel
Art. No. 12.330
Weight in kg:
aluminium 0.132





Drehpunkt-Beschlag Pivot point fitting	A	B
EA (AT)	195	248
Universal/EP	245	298
Studio/Junior	170	223
ARCOS Universal	262	315

Befestigungsplatte
225 mm,
für DORMA TS 73 V
Art.-Nr. 12.335
Gewicht in kg:
LM 0,289

Fixing plate
225 mm,
for DORMA TS 73 V
Art. No. 12.335
Weight in kg:
aluminium 0.289





Drehpunkt-Beschlag Pivot point fitting	A	B
EA (AT)	195	248
Universal/EP	245	298
Studio/Junior	170	223
ARCOS Universal	262	315

Zubehör für Türschließer TS 92

Accessories for door closer TS 92

Oberlichtbefestigung
für Gleitschiene
DORMA TS 92
Art.-Nr. 12.332
Gewicht in kg:
LM 0,265

Fixing plate
for DORMA TS 92
slide channel for overpanel
Art. No. 12.332
Weight in kg:
aluminium 0.265



Drehpunkt-Beschlag Pivot point fitting	Maß A	Maß B
EA (AT)/EP	200	202
Universal	250	252
Studio/Junior	148	150
ARCOS Universal	265	267



Befestigungsplatte
279 mm, für DORMA TS 92
Art.-Nr. 12.334
Gewicht in kg:
LM 0,290

Fixing plate
279 mm, for DORMA TS 92
Art. No. 12.334
Weight in kg:
aluminium 0.290



Drehpunkt-Beschlag Pivot point fitting	Maß A	Maß B
EA (AT)/EP	200	182
Universal	250	232
Studio/Junior	148	132
ARCOS Universal	265	247



Überschubschuh
Lieferung TS 92 und Überschubschuh nur über DORMA, Ennepetal, bzw. den Baubeschlag-Fachhandel.

Saddle plate
and door closer TS 92 are available at DORMA, Ennepetal, or at special suppliers for building hardware.

Oberflächen und Farben
Alle gebräuchlichen Ausführungen sind ab Lager in den aufgeführten Materialien und Oberflächen lieferbar.
Sonderausführungen sowie Beschläge in Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

Finishes and colours
All the common patterns and types are available ex-stock (factory) with the following finishes and colours.
Specials and glass assemblies in bespoke colour anodising and powder coating will be prepared promptly.

Standardoberflächen und -farben	MEDIO	Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	Junior Office Classic	Junior Office	Standard finishes and colours
Leichtmetall, silber eloxiert, LM silber EV1, C0 (101)		•	•	•	•	•	Aluminium, silver anodised, EV1, C0 (101)
Leichtmetall, neusilber eloxiert, LM silber EV2 (102)		•					Aluminium, silver EV2 (102)
Leichtmetall, Silberglanz, LM Silberglanz (103)				•			Aluminium, silver gleaming (103)
Leichtmetall, messingfarbig eloxiert, LM EV3 (105)		•	•		•	•	Aluminium, brass anodised (105)
Leichtmetall, ähnlich Edelstahl matt eloxiert (107)	•	•	•	•	•	•	Aluminium, similar stainless steel (107)
Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert, LM DB14, MC1003, C34 (108)		•					Aluminium, dark bronze anodised, DB14, MC1003, C34 (108)
Leichtmetall, silber EV1 Deko (114)	•						Aluminium, silver EV1 Deco (114)
Leichtmetall, Sondereloxalfarbtöne SE (199)	•	•	•	•	•	•	Aluminium, bespoke colour anodising (199)
Leichtmetall, weiß beschichtet, LM weiß, RAL 9016 (300)		•	•	•	•	•	Aluminium, white powder coated, RAL 9016 (300)
Sonderbeschichtungen SF (399)	•	•	•	•	•	•	Bespoke powder coating (399)
Messing, glanzverchromt (501)		•		•		•	Brass, polished chrome (501)
Messing, poliert-lackiert MS pol (502)		•		•		•	Brass, polished varnished (502)
Niro matt (700)						•	Satin stainless steel (700)

Pflege allgemein
Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.
– Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
– Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
– Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

General care instructions
The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.
– For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.
– For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
– Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich.
Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

The printed colours indicating the surface finishes are not 100% true, but do provide a useful guide.
Statements made with regard to the nature or use of the products are for the purposes of descriptions. Assent with regard to the existence of particular properties or particular uses always requires special written agreement.

Subject to change without notice.

Planungshilfe

Zur Planung intelligenter Lösungen mit Glas geben wir Ihnen mit unserer Planungs-Software ein Werkzeug an die Hand, welches die sichere und fachgerechte Konzeption von Glastüren und -Anlagen vereinfacht.

Mit dem Planungstool DGES und der MANET COMPACT Planungshilfe können Sie schnell, sicher und professionell entwerfen und kalkulieren. Die Software liefert Ihnen alle erforderlichen Unterlagen wie u.a. bemaßte technische Zeichnungen, Glasformate und Glasbearbeitungen.

Ihre Vorteile:
- Einfache Handhabung
- Professionelle und fehlerfreie Erstellung von Angeboten
- Schnelle Reaktion auf eingehende Anfragen
- Extrem reduzierter Planungsaufwand, der Zeit und Geld spart

DGES Fittings
(für Innentüren und Ganzglas-Anlagen),

DGES HSW (für Horizontale Schiebewände),

DGES Showers (für Ganzglas-Duschsysteme),

MANET COMPACT Planungshilfe
(für MANET Dreh- und Schiebetüren)

Planning tool

For planning of intelligent glass solutions we offer you several planning tools which allow you to create secure and professional solutions for any kinds of glass doors and toughend glass assemblies.

The planning tools DGES and MANET COMPACT enable you to prepare designs and cost calculations quickly, reliably and professionally. The software provides you with all necessary documentation such as dimensioned technical drawings, glass sizes and preparation measures.

Your benefits:
- Easy to operate
- Professional and error-free preparation of offers
- Rapid response to incoming requests for quotations
- Highly reduced planning costs for time and money savings

DGES Fittings
(for internal doors and toughend glass assemblies),

DGES HSW (for horizontal sliding walls),

DGES Showers
(for glass shower cubicles),

MANET COMPACT planning tool
(for MANET pivoting and sliding doors)

DORMA

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 3268
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33–45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma.com

WN 800.51.059.6.32 · 07/11 · D/GB · x · BD · 0x/11