

# Connection, mobiele glaswand dubbelwandig



**breedveld**<sup>®</sup>  
mobiele wandsystemen



VEELZIJDIG  
MET RUIMTE



# Productinformatie mobiele glaswand Connection

<b>Korte beschrijving</b>	Met de BREEDVELD Connection, de nieuwe dubbelwandige mobiele glaswand, zijn gebruikers verzekerd van optimale vergaderkwaliteit in combinatie met transparantie en multifunctionaliteit. De glaswand bestaat uit losse sandwichpanelen van helder gehard glas, gecombineerd met kaders die in elke RAL-kleur leverbaar zijn. De panelen zijn eenvoudig door één persoon verplaatsbaar, dankzij het hoogwaardige hang-, loop- en sluitwerk. In elk paneel zit een ingenieus en oerdegelijk mechaniek dat borg staat voor langdurig en veelvuldig gebruik. De geluidsisolatie kan oplopen tot +/- 45 dB Rw (vergaderkwaliteit).
<b>Maten</b>	<b>Paneelbreedte</b> : wordt opgedeeld op de beschikbare dagmaat, maximaal 1200 mm. <b>Pakketbreedte</b> : dit is de paneelbreedte plus ca. 35 mm voor het uitstekende kaderprofiel. Let bij bepaling van eventuele nisbreedtes op voldoende vrije ruimte voor de handen. <b>Pakketdikte (diepte)</b> : aantal panelen x ca. 90 mm (paneeldikte). <b>Maximale hoogte</b> : ca. 3500 mm. <b>Maximale breedte</b> : onbeperkt.
<b>Geluidsisolatie</b>	De geluidsisolatiewaarde kan oplopen tot ongeveer 45 dB Rw. Dit staat gelijk aan een vergaderkwaliteit.
<b>Gewichten</b>	Ca. 40 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Kaderprofielen</b>	Omliggende aluminium kaderprofielen.
<b>Loopwerk</b>	De Connection is uitgerust met hoogwaardige gelagerde wielstellen, die uiterst soepel in een aluminium railconstructie lopen. Géén ondergeleiding nodig.
<b>Bediening</b>	Handbediend, optioneel semi-automatisch (automatische druklijstbediening).
<b>Panelen</b>	De panelen zijn opgebouwd uit een robuuste zelfdragende aluminium constructie waarin het drukmechanisme is aangebracht. Aan weerszijden is het frame voorzien van 6 mm gehard heldere glazen platen. De glazen platen zijn links en rechts opgesloten in sterke verticale aluminium profielen met diverse afdichtingsrubbers en magneetband. Voor de onder- en bovenafdichting wordt er gebruik gemaakt van verende watervaste druklijsten die onder een constante kracht bij een variabele slag worden bediend door het drukmechanisme. Het drukmechanisme is standaard handmatig uitgevoerd, maar kan optioneel ook elektrisch worden aangedreven. Verder kunnen de wanden in tal van uitvoeringen worden geleverd. Denk aan loopdeuren, hoekopstellingen en parkeermogelijkheden in nis of kast.
<b>Geleidingen</b>	<b>1-punts ophanging:</b> De panelen worden centrisch geparkeerd. <b>2-punts ophanging met gedwongen geleiding:</b> De panelen worden excentrisch geparkeerd. Door middel van een wissel wordt één zijde van het paneel automatisch gedwongen om naar de zijrail te gaan. Dit is een zeer gebruiksvriendelijke 2-puntsoplossing. <b>2-punts ophanging met T-geleiding:</b> De panelen worden buiten de hoofd rail geparkeerd. Door middel van hoeken en wissels kunnen de panelen naar parkeerplaatsen en/of andere railselecties gerangeerd worden. Railontmoetingen tussen de 90° en de 180° zijn mogelijk.
<b>Materiaal</b>	Gehard glas dikte 6 mm; magneetband; profielen en rail uitgevoerd in aluminium; Kogellagerwielstellen van verzinkt staal, al dan niet bekleed met kunststof.
<b>Glas</b>	De gehard glazen platen voldoen aan de regels genoemd in BS 6206 (A, B and C), NEN-EN 12150-1 en DIN 1249, deel 12.
<b>Kleuren</b>	Kaderrand in nagenoeg elke gewenste RAL kleur. Kaderprofielen natureel geanodiseerd aluminium of optioneel in RAL gemoffeld. <b>Rail standaard in RAL kleur gemoffeld.</b> Horizontale geluidsafdichtingen zwart.
<b>Afwerkingen</b>	U kunt het glas volledig naar wens laten zandstralen of met folie beplakken, denk hierbij bijv. aan logo's.
<b>Bestandheid</b>	Vloeraansluiting watervast.
<b>Brandbaarheid</b>	Niet onbrandbaar in standaarduitvoeringen.
<b>Brandwerendheid</b>	Nee.
<b>Ontwerpdetails</b>	De dragende constructie dient voldoende sterk, stijf en waterpas te zijn, rekening houdend met het totale gewicht.
<b>Vorbereiding</b>	Bovenconstructie bij voorkeur aanbrengen in de ruwbouwfase, conform de voorschriften van BREEDVELD.
<b>Prijzen</b>	Op aanvraag.

<b>Leveringsvoorwaarden</b>	Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
<b>Levertijd</b>	In overleg met BREEDVELD.
<b>Leveringsgebied</b>	Wereldwijd.
<b>Transport en montage</b>	Door BREEDVELD; in het buitenland in overleg.
<b>Onderhoudscontract</b>	Optioneel; vraag naar de mogelijkheden.
<b>Onderhoud</b>	Oppervlaktematerialen reinigen met schoonmaakmiddelen zonder oplosmiddel.
<b>Reparatie</b>	Onderdelen en plaatmaterialen kunnen worden vervangen.
<b>Garantie</b>	<b>4 Jaar</b> , volgens onze garantievooraarden, mits gemonteerd door BREEDVELD.
<b>Technische service</b>	Advies, ontwerp, productie, planning en montage.
<b>Referentieadressen</b>	Op aanvraag geven wij u graag een adres in de buurt.

### **Breedveld's mobiele glaswand Connection, waar wij ons écht in onderscheiden:**

- Kwaliteitswand met degelijke dikke aluminium kaderprofielen voorzien van magneetband.
- Rail gemoffeld in RAL kleur. Een in het oog springend profiel moet mooi afgewerkt zijn.
- Hoogwaardig rail- en loopwagen systeem.
- Loopdeuren, hoekopstellingen en dubbele parkeermogelijkheden.
- Uiterst duurzame constructie.
- Gedegen advies, deskundige begeleiding en een bedrijf wat zijn afspraken nakomt.
- Panelen met hoekaansluitingen waarbij óók in de hoeken een akoestische druklijst zit.
- 4 Jaar garantie, om onze kwaliteit nog eens extra te onderstrepen.



## MET BREEDVELD KIEST U VOOR

- Een professionele partij die al aan de Nederlandse top staat sinds de jaren 70
- Een eigen fabricaat met snelle informele communicatielijnen waardoor we zeer klantgericht kunnen opereren.
- Vakbekwaam en betrokken personeel die nog écht mooie producten willen maken
- Onzichtbare kwaliteit in de wanden. Zo beschikken onze mobiele wanden over de sterkste mechanieken verkrijgbaar in de markt. Dit in tegenstelling tot snelsluitsystemen en halve mechanieken die nauwelijks afdrukkracht genereren. Dit is echt een groot verschil wat zich direct vertaalt in stabielere wanden en een langere levensduur. Onze mechanieken lopen na 20 jaar nog even soepel!
- Het beste aluminium en we bezuinigen niet op een tiende dikte zoals vele van onze concurrenten. Dit vertaalt zich in profielen die niet vervormen. Ook niet na jaren.
- Een flexibel, ruim(te) denkend, financieel gezond bedrijf. Bovendien zijn we ISO 9001, VCA en FSC gecertificeerd.

## RECENTE REFERENTIES

Okura • **Mariott** • Holland Casino's  
**Philips** • Heineken • Golden Tulip  
Nike • **Greenpeace** • RAI • ROC  
Belastingdienst • Ikea • Martinair  
**Renault Nederland** • GGD • Prorail  
Apotheek van de Toekomst • KLPD  
PI instellingen • DHL • TPG • **Volvo**  
**USAF** • Ziggo • **Delftzicht** • Fortis  
Apostolisch Genootschap • **Laurus**  
**KLM** • Raad van Kinderbescherming  
Paleis v. Justitie • **Randstad** • OPTA  
**Makro** • Maxima Medisch Centrum  
St. Maartenskliniek • AMC • Festool  
Van **Bruggen** Adviesgroep • **O'Neill**  
Hockeyclub Alecto • Partyboerderij  
Erasmus MC • **Rabobank** • Schiphol  
Villa Prinsenhof • Rotterdam Airport  
Royal Cosun • **Postbank** • Mercure  
**Stadsschouwburg** • Muziektheater  
• MEXX Shoes • SNS • UCM • **CWI**  
**Theater Zuidplein** • Mora • Praxis  
KLM • ROC • ABN AMRO • GGZ  
vele scholen, politiebureaus,  
kerken, moskeeën, enz, enz.

Voor specifieke vergelijkbare projecten in uw regio, neem contact met ons op



Rijdt 5a  
6631 AN Horssen

Postadres  
Postbus 60  
6650 AB Druten

T +31 (0)487 - 542 888  
F +31 (0)487 - 542 076  
E [info@breedveld.com](mailto:info@breedveld.com)

[www.breedveld.com](http://www.breedveld.com)