



## BERKVENS

Een omgeving waarin mensen wonen of werken, ontmoeten of ontspannen, dient met zorg te worden gerealiseerd. Sfeer, uitstraling en comfort zijn van belang. In ieder geval functionaliteit en gemak. Duurzaamheid verdient onze toenemende aandacht. En bovenal ook veiligheid. Voor al deze aspecten is de keuze van binnendeuren en kozijnen in hoge mate bepalend. Berkvens biedt de bouwkolom toegang tot meer.

## DEUREN

Berkvens biedt u een breed assortiment deuren bestaande uit gegronde massieve MDF-deuren, gelakte stijldeuren en een compleet assortiment gecertificeerde producten voor een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden.

## BERGRON

Een vlakke, voorbereekte deur uitstekend geschikt voor vele aflaksystemen. De kleur is volledig aan de woon- of werkomgeving aan te passen. Ook verkrijgbaar als geluid-, brand- en inbraakwerende inpandige woningtoegangsdeur.

## BERGRON Bergron, voorbereekte deur stomp



## Technische informatie

### Type

- Bergron voorbereekte deur

### Uitvoering

- Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 905). Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten.

### Draairichting

- Links, rechts of geen draairichting (in het werk te bepalen)

### Beplating

- HDF (MDF bij 54mm)

### Vulling

- Bij 40mm standaard honingraat.

### Stijl- en regelwerk

- Vuren (standaard). Optioneel: roodhout

### BERGRON

voorbewerkte deur stomp

#### Deurbreedte

- 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- Optioneel; tot 1600 mm voorzien van houtenkantlatten en van overschilderbare HPL met deelnaat.

#### Deurhoogte

- 2015, 2115, 2135 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2600 mm.
- Optioneel: deuren van > 2600 tot 2990 mm voorzien van overschilderbare HPL en houten kantlatten.

#### Deurdikte

- 40 mm of 54 mm (54 mm alleen beschikbaar met overschilderbare HPL en houten kantlatten)

#### Kantuitvoering

- Stomp

#### Kantafwerking

- Bij 40 mm standaard geen kantafwerking, bij 54mm standaard houten kantlatten

#### Afwerking

- Voorbewerkt (grondlak kleur wit of voorzien van overschilderbare HPL met houten kantlatten) Bij 54mm standaard overschilderbare HPL

#### Geluidsisolatie

- Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening tussen 27 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling).

#### Gewicht

- Tussen 9,4 en circa 22,7 kg/m<sup>2</sup> (afhankelijk van vulling)

#### Speciale uitvoeringen

- Optioneel; tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perliet of geluidwerende vulling. Bij 54mm standaard tubulaire spaanplaat.
- Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 en 60 minuten, draai-, schuif- en pendeldeur, met en zonder glasopening), geluidwerend (38 en 44 dB Rw-waarde), inpandige woningstoegangsdeur.

#### Opties

- Stabilisator, groef in onderkant of langs zijde deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdictator, brievenleuf, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur.

### BERGRON

voorbewerkte deur stomp

#### Modellenoverzicht



Model  
900



Model  
901



Model  
902



Model  
903



Model  
904



Model  
905

### BERGRON

voorbewerkte deur stomp

#### Tekening

