

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Parkeergarage afsluiting



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

Postadres:
Postbus 1590
3260 BB Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA Parkeergarage afsluiting

ADDA parkeergarage afsluitingen worden uitgevoerd met Ruit-PLS pantsers. Deze pantsers zijn door hun vormgeving en materiaalkeuze bijzonder sterk en voldoen aan de eisen met betrekking tot doorzichtig en ventilatie. De ideale afsluiting voorzien van blok- of kettingwielmotor voor frequente bediening met de benodigde aanvullende voorzieningen.

Wanneer de in- en uitrit wordt afgesloten met 1 afsluiting kan de besturingsunit worden uitgevoerd met een inrij controle systeem en verkeerslichten, een zgn verkeersregeling. Hierbij kan de bediening plaats vinden met een 2 kanaals zender in de auto. Het in- en uitrijden wordt door de besturing zodanig geregeld dat bij inrijden met groen licht de tegenligger automatisch rood licht krijgt.

Tevens zijn een aantal (arbo)veiligheids componenten leverbaar zoals onderrail-beveiliging, fotocel- en inklimbeveiliging, afrolbeveiliging, noodhandbediening etc. De besturing is voorbereid op deze aanvullingen en is standaard voorzien van een timer voor automatisch sluiten, controlelampje voor voedingsspanning en bewegingsteller voor onderhoud.

- Het pantser is opgebouwd uit machinaal gebogen platstrip in staalverzinkte uitvoering. De strippen zijn in diverse afmetingen leverbaar en worden aan elkaar verbonden met speciale schakels. Deze combinatie geeft een zeer sterk pantser. Het doorzicht percentage is ca 85%.
- Optioneel kunnen extra horizontale strippen in het pantser verwerkt worden. Dit geeft meer sterkte en een kleinere maasopening.

SPECIFICATIES	16/4	18/4	20/4
Gewicht kg/m ²	: 14	15	16
Werkende hoogte	: 135 mm	135 mm	135 mm
Werkende breedte	: 16 mm	18 mm	20 mm
Materiaal	: 16 x 4 mm	18 x 4 mm	20 x 4 mm
Maasopening (mm)	: 150 x 110	150 x 110	150 x 110
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing		
Afwerking	: staalverzinkt		
Optie	: gemoffeld in Ral-kleur		

