

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Rolluiken SB serie



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

Postadres:
Postbus 1590
3260 BB Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADD A rolluiken SB-SBK

ADD A SB, SBK en SV rolluiken zijn opgebouwd uit schilden, geprofileerd uit koudgewalst bandstaal en in het bad verzinkt volgens het sendzimirprocédé met een zinklaag van 380 gr/m². De schilden zijn zodanig geprofileerd dat aan de boven- en onderzijde een ronde kraal is gevormd. Hiermee worden ze onderling in elkaar geschoven en aan de uiteinden worden kunststof eindstukken gemonteerd. Deze voorkomen onderling verschuiven en garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen.

De profilering van de rond gevormde kralen geven het pantser grote sterkte en stijfheid. De bolvormige schilden geven nog extra sterkte en worden daarom op grote afmetingen aanbevolen. Aan de onderzijde van het pantser is een geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium profiel met rubber stootrand aangebracht.

- **Opengestanst rolluik.** SB-875 en SB-10 kunnen worden gestanst. Hierdoor wordt het open karakter van rolhekken verkregen. De openingen kunnen onder elkaar of verspringend worden uitgevoerd.
Maasopeningen bij SB-875 100x30 | 145-195-240x30 mm.
Maasopeningen bij SB-10 100x40 | 145-195-240x40 mm.
- Met elektrische bediening dmv ingebouwde buismotor en met een scala aan schakelmateriaal is optimaal bedieningsgemak mogelijk.

SPECIFICATIES

	SB-875	SBK-0.8	SBK10	SBK12
Gewicht	: 9,5 kg/m ²	10 kg/m ²	13 kg/m ²	17 kg/m ²
Werkende hoogte	: 75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Werkende breedte	: 16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Wanddikte	: 0,8 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,25 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing			
Afwerking	: staalverzinkt			
Optie	: kleurafwerking in Ral.			

SPECIFICATIES

	SB-8	SB-10	SB12	SV-10
Gewicht	: 10 kg/m ²	13 kg/m ²	16 kg/m ²	13 kg/m ²
Werkende hoogte	: 100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Werkende breedte	: 20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Wanddikte	: 0,8 mm	1,0 mm	1,25 mm	1,0 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing			
Afwerking	: staalverzinkt			
Optie	: kleurafwerking in Ral.			

