

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Vertikaal rolluik



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

Postadres:
Postbus 1590
3260 BB Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA Vertikaal rolluik

Adda Vertikaal rolluiken worden opgebouwd met het profiel 5012 en worden toegepast in situaties waar geen of beperkte bovenruimte aanwezig is. Hierbij schuift het rolluik in een boven- en ondergeleiding. Afhankelijk van de afmeting kan een enkel of dubbelvleugelig rolluik worden geleverd.

Het rolluik wordt aan de zijkant(en) weg geschoven in een bouwkundige koof passend bij het interieur of in een gezette kastombouw. Dit rolluik wordt handbedienbaar geleverd, met een speciaal rondloopsysteem kan het eenvoudig weggeschoven worden.

- **Recht of gebogen.**
Zowel in recht- als in gebogen model leverbaar.
- **Onder lagering.**
Het schuivend rolluikpantser wordt aan de onderzijde voorzien van lagering voor een soepele en geruisloze loop.
- **Eénvoudig afsluitbaar.**
Eénvoudig afsluitbaar met espagnoletslot of schuifgrendels in boven en ondergeleiding.

SPECIFICATIES

Gewicht	: 9 kg/m ² .
Werkende hoogte	: 50 mm
Werkende breedte	: 13 mm
Wanddikte	: 2x 1,2 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing
Materiaal	: geëxtrudeerd aluminium standaard gemoffeld in de kleuren Ral-9010, 9001 en 9006 (poedercoating). Optioneel gemoffeld in Ral-kleur naar keuze.

