

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Brandwerend rolscherm



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

Postadres:
Postbus 1590
3260 BB Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA Brandwerend rolscherm

Het brandwerend rolscherm is de afsluiting in situaties waar de gevel opening bij brand moet worden afgesloten. Bij brand of brandmelding wordt de opening afgesloten met een doek van onbrandbaar materiaal. Inwendig zijn baleinen verwerkt zodat het bij overdruk in de geleiders blijft zitten en de gevelopening hermetisch sluit.

Het rolscherm is getest volgens de Europese NEN-EN 1634-1 NEN 6069. De brandwerendheid is respectievelijk 30 – 60 - 90 of 120 minuten. Gecertificeerd met TNO rapport nr 2005-CVB-R0416-S.

Deze rolschermen zijn leverbaar tot 10,5 mtr breed en worden alleen gebruikt bij brand of brandmelding, zgn wachtende afsluitingen. Voor dagelijkse afsluiting kan een brandwerend rolluik worden toegepast.

- Uitgevoerd met 230volt buismotor en een speciale besturingsunit welke kan worden aangesloten op de brandmeldinstallatie (BMI).
- Elektrisch sluiten bij brandmelding of automatisch sluiten bij stroomuitval met zelfsluitende motor en/of noodstroomvoorziening. Met rook- en/of temperatuurmelders leverbaar.
- Het rolscherm is overeenkomstig de NEN 6075 anderhalf maal langer rookvertragend dan brandvertragend.

SPECIFICATIES

| | |
|---------------|---|
| Doek | : onbrandbaar, standaard grijs. |
| Geleiders | : 150 mm breed |
| Kast | : 200 – 250 - 300 mm |
| Max. afmeting | : afhankelijk van situatie en toepassing |
| Materiaal | : staalverzinkt en met brandvertragend materiaal uitgevoerd |
| Optie | : gemoffeld in Ral-kleur |

