



ROLLUIKEN ROLHEKKEN

Profiel HUCG

HUCG rolluiken zijn door hun strakke vormgeving zowel gesloten als opengestaan praktisch overal toe te passen. De pantser zijn samengesteld uit schilden van geextrudeerd aluminium met een korrosiebestendige legering A1-Mg-Si-0,5.

De schilden onderling worden met hun rond gevormde kralen in elkaar geschoven, hierop kunnen zij scharnieren en vormen zo een sterk en vlak pantser. Aan de uiteinden worden de schilden voorzien van kunststof eindstukken. Deze voorkomen het onderling verschuiven en garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen.

Aan de onderzijde van het pantser wordt een dubbelwandig geextrudeerd aluminium profiel toegepast met rubber stootrand.

Opengestaan rolluik

HUCG kan met gestanste openingen worden uitgevoerd zodat het pantser het karakter van rolhekken krijgt. Tevens kan het gestanste deel worden voorzien van polycarbonaat slagvaste beglazing Lexan. Het hierdoor ontstane transparante rolluik is zeer goed als winkelafsluiting toe te passen. Standaard maasopening 100x68mm., afwijkende openingen zijn 145x68 - 195x68 - 240x68 mm.

Roldeur

HUCG als roldeur geeft een strakke en degelijke afsluiting. In combinatie met zware geleiders voorzien van kunststof glijstrippen en/of mohier borstel een optimale afsluiting. Met elektrische bediening, bij roldeuren voorzien van een opsteek blok- of kettingwielmotor, en een scala aan schakelmateriaal ontstaat optimaal bedieningsgemak.

Specificatie profiel HUCG

Gewicht	:	11 kg/m ²
Werkende hoogte	:	100 mm
Werkende breedte	:	20 mm
Wanddikte	:	1,6 mm
Max. breedte	:	7000 mm
Max. hoogte	:	3600 mm
Max. m ²	:	18 m ²
Materiaal	:	geextrudeerd aluminium
Afwerking	:	standaard technisch naturel anodisatie TNA.
Optie	:	tegen meerprijs in elk gewenste Ral-kleur leverbaar.

