

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabriek: Duco Ventilation & Sun Control.

Type: DucoScreen 120 CAP.

Thermisch geïsoleerd aluminium rooster, met geïntegreerde zonwering in uitvalscherf.

De behuizing werd speciaal ontworpen voor onzichtbare plaatsing.

Beschikbaar in 5 uitvoeringen :

- Corto : voor kozijndiepte tot 95 mm.

- Basso: voor kozijndiepte tot 115 mm.

- Medio: voor kozijndiepte tot 135 mm.

- Alto: voor kozijndiepte tot 155 mm.

- Largo: voor kozijndiepte tot 175 mm.

Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max 1.600 Pa (afhankelijk van het kozijn).

Afmeting (mm): (roosterbreedte).

Gekoppeld mogelijk: nee

Uitvalarm (mm): 800.

Minimale en maximale afmetingen met doekbuis Ø 63 mm:

- Maximale breedte (mm): 3000.

- Maximale doekhoogte (mm): 2600.

- Maximale doekoppervlakte (m²): 7,5.

- Maximale uitvalhoek: 90°.

- Uitvalhoogte (mm): 900 - 2600.

- Minimale roosterbreedte (mm): 800.

- Maximale afmeting geleider (mm): 5000.

Materiaal :

Aluminium EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Dempingmousse:

- geperst vlokken schuim 80 kg/m³.

Roosterhoogte (mm): 120.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color):

Bediening zonweringdoek: buismotor (50 Hz/230V) met knopbediening (niet standaard meegeleverd).

Bediening zonweringdoek: buismotor (50 Hz/230V) met afstandsbediening (niet standaard meegeleverd).

Polyesterdoek:

- materiaal: Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens PRECONTRAI NT FERRARI-technologie.

- type: Soltis 86, Soltis 92 en Soltis 93

Soltis 86

- gewicht (g/m²) volgens EN ISO 2286-2: 380.

- trekweerstand inslag volgens EN ISO 142: 160 daN/5 cm

- kleur: ...

- maximale rolbreedte (mm): 1770/2670.

- hoogte doek (mm): ...

Soltis 92

- gewicht (g/m²) volgens EN ISO 2286-2: 420.

- trekweerstand inslag volgens EN ISO 142: 210 daN/5 cm

- kleur: ...

- maximale rolbreedte (mm): 1770.

- hoogte doek (mm): ...

Soltis 93

- gewicht (g/m²) volgens EN ISO 2286-2: 420.
- trekweerstand inslag volgens EN ISO 142: 210 daN/5 cm
- kleur: ...
- maximale rolbreedte (mm): 2670.
- hoogte doek (mm): ..

Toebehoren:

- Afneembaar niet-geponst binnenrooster.
 - Uitneembaar binnendeel.
 - Hirschmann-stekker: standaard.
- Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

Algemeen:

- Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.
- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen en waardetabellen...).

3. MONTAGE ROOSTER

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1