

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: MiniMaxTronic 10.

Thermisch geïsoleerd aluminium geluiddempend susrooster met elektronische regeling met standaard ZR klep.

Ontwikkeld voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing achter het spouwblad en vliesgeveloplossing in kalfplaatsing.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 14,7.

Afmeting (mm): .....

- maximale afmeting bij (Compacte) Kalfplaatsing: 4.000 mm, onder garantie.

- gesplitste klep vanaf 1.250 mm, met dubbele bediening.

Inbouwhoogte bij Compacte Kalfplaatsing (mm): 115.

Kasthoogte (mm): 105 (inclusief L-profiel: 145 mm).

Kastdiepte (mm): 114.

Luchtspleet (mm): 10.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D<sub>ne</sub>, W (C;Ctr) (dB(A)): 35 (-1;-4).

- D<sub>ne</sub>, A (dB(A)) in open stand: 34.

- D<sub>ne</sub>, A<sub>tr</sub> (dB(A)): 31.

- R<sub>q</sub>, A<sub>tr</sub> (dB(A)): 2,6.

Bediening: op het rooster of op afstand.

Regeling: servomotor, 24 V, gelijkstroom.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokken schuim 10, 60, 80, 100 kg/m<sup>3</sup>.

- Onderaan: geperst vlokken schuim 10, 60, 80, 100 kg/m<sup>3</sup>.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color):

Toebehoren:

- afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Bekabeling t.b.v. aansturing door 220 V aansluiting met adapter, waarbij kabel (2 x 0,8mm) vaste kern naar het rooster voor voeding.

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Van toepassing binnen het DucoTronic System.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-atteest.

30.36.12-c METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: MiniMaxTronic 15.

Thermisch geïsoleerd aluminium geluiddempend susrooster met elektronische regeling met standaard ZR klep.

Ontwikkeld voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing achter het spouwblad en

vliesgeveloplossing in kalffaatsing.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 19,6.

Afmeting (mm): .....

- maximale afmeting bij (Compacte) Kalffaatsing: 4.000 mm, onder garantie.

- gesplitste klep vanaf 1.250 mm, met dubbele bediening.

Inbouwhoogte bij Compacte Kalffaatsing (mm): 115.

Kasthoogte (mm): 105 (inclusief L-profiel: 145 mm).

Kastdiepte (mm): 114.

Luchtspleet (mm): 15.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D<sub>ne</sub>, W (C;Ctr) (dB(A)): 34 (-1;-4).

- D<sub>ne</sub>, A (dB(A)) in open stand: 33.

- D<sub>ne</sub>, A<sub>tr</sub> (dB(A)): 30.

- R<sub>q</sub>, A<sub>tr</sub> (dB(A)): 3,0.

Bediening: op het rooster of op afstand.

Regeling: servomotor, 24 V, gelijkstroom.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokkenchuim 10, 60, 80, 100 kg/m<sup>3</sup>.

- Onderaan: geperst vlokkenchuim 10, 60, 80, 100 kg/m<sup>3</sup>.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color):

Toebehoren:

- afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Bekabeling t.b.v. aansturing door 220 V aansluiting met adapter, waarbij kabel (2 x 0,8mm) vaste kern naar het rooster voor voeding.

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-atteat.

30.36.12-d

#### METALEN ROOSTER

##### 0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: MiniMaxTronic 20.

Thermisch geïsoleerd aluminium geluiddempend susrooster met elektronische regeling met standaard ZR klep.

Ontwikkeld voor 'onzichtbare' compacte kalffaatsing achter het spouwblad en vliesgeveloplossing in kalffaatsing.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 23,7.

Afmeting (mm): .....

- maximale afmeting bij (Compacte) Kalffaatsing: 4.000 mm, onder garantie.

- gesplitste klep vanaf 1.250 mm, met dubbele bediening.

Inbouwhoogte bij Compacte Kalffaatsing (mm): 115.

Kasthoogte (mm): 105 (inclusief L-profiel: 145 mm).

Kastdiepte (mm): 114.

Luchtspleet (mm): 20.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D<sub>ne</sub>, W (C;Ctr) (dB(A)): 33 (-1;-3).

- D<sub>ne</sub>, A (dB(A)) in open stand: 32.

- Dne, Atr (dB(A)): 30.

- Rq, Atr (dB(A)): 3,4.

Bediening: op het rooster of op afstand.

Regeling: servomotor, 24 V, gelijkstroom.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokken schuim 10, 60, 80, 100 kg/m<sup>3</sup>.

- Onderaan: geperst vlokken schuim 10, 60, 80, 100 kg/m<sup>3</sup>.

Kleur (F1/ RAL / Bi-color):

Toebehoren:

- afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Bekabeling t.b.v. aansturing door 220 V aansluiting met adapter, waarbij kabel (2 x 0,8mm) vaste kern naar het rooster voor voeding.

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-atteest.

## INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1