

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DoorVent.

Akoestisch aluminium doorvoerrooster.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 4,7.

Ventilatiecapaciteit bij 2 Pa (m<sup>3</sup>/h\*m): 25.

Ventilatiecapaciteit bij 10 Pa (m<sup>3</sup>/h\*m): 54.

Afmeting (mm):

- overmeten: 436 x 58 mm.

- inbouw: opening van 417 x 48 mm.

- deurdikte: min. 37 mm - max. 47 mm.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne,W (C;Ctr) (dB(A)): 32 (0;-1).

- Dne,A (dB(A)) in open stand: 32.

- Dne,Atr (dB(A)): 31.

Samenstelling:

- materiaal:

Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Kunststofonderdelen.

Akoestisch dempingsmateriaal (superseal).

- oppervlaktebehandeling:

standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (F1/RAL): ....

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten...).

Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

## INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1