



DIVINA



argenta





DRAAIDEUR

Dankzij pure lijnen en onzichtbare scharnieren is de divina® draaideur de oplossing voor een minimalistische eyecatcher in ieder interieur. De optionele onderverdelingen maken ieder interieur uniek.

USP's

MINIMALISTISCHE PROFIELEN

- Hoogte: 35 mm

KAMERHOGE DRAAIDEUR

- Integratie invisible tyo
- Magnotica® pro onzichtbaar ingewerkt

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Zowel standaard- als kamerhoge toepassing
- Eenvoudig afkortbaar

Specificaties

GLASDIKTE

- 8 tot 10 mm gehard glas
- 44.2 tot 55.2 gelaagd glas

AFMETINGEN

- Max. hoogte = 2800 mm
- Max. deurbreedte = 1000 mm

OPTIES

- Tussenregels zijn optioneel en kunnen overal gekleefd worden.
- In zwart, wit en grijs



DUBBELE DRAAIDEUR

Een passief vergrendelde deur en een actieve deur vormen samen een minimalistische oplossing voor praktische, dubbele draaideuren.

USP's

MINIMALISTISCH

- Actieve en passieve deur met dezelfde slanke profielen
- Voorzien van een slag tussen beide deuren
- Passieve deur voorzien van een onzichtbaar slot

GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Onopvallende schuiver om het bovenste en onderste slot te ontgrendelen aan de onderkant van de passieve deur

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Zowel standaard- als kamerhoge toepassing
- Eenvoudig afkortbaar
- Kan gecombineerd worden met vaste wand

Specificaties

GLASDIKTE

- 8 tot 10 mm gehard glas
- 44.2 tot 55.2 gelaagd glas

AFMETINGEN

- Max. hoogte = 2800 mm
- Max. deurbreedte = 1000 mm

OPTIES

- Tussenregels zijn optioneel en kunnen overall gekleefd worden.
- In zwart, wit en grijs



VASTE WAND

Dankzij divina® glaswanden worden ruimtes eenvoudig opgedeeld zonder een verlies aan licht of openheid. De innovatieve aluminium structuur en het glas zorgen voor een industriële, minimalistische look die perfect past in woningen, bureaus, hotels en restaurants.

USP's

MINIMALISTISCHE PROFIELEN

- Hoogte: 35 mm

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

- Eén profiel voor de verschillende glasdiktes
- Uniek en intuïtief kliksysteem voor de glasdikte

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Zowel standaard- als kamerhoge toepassing
- Eenvoudig afkortbaar
- Horizontaal en verticaal 5 mm regelbaar

Specificaties

GLASDIKTE

- 6 tot 10 mm gehard glas
- 33.1 tot 55.2 gelaagd glas

AFMETINGEN

- Max. hoogte = 2800 mm
- Max. breedte = 6000 mm
- Max. breedte per kader = 1500 mm

OPTIES

- Tussenregels zijn optioneel en kunnen overal gekleefd worden.
- In zwart, wit en grijs



VASTE WAND MET ZIJSTAANDER

Een eindstaander biedt de mogelijkheid om met een vaste wand slechts een deel van de kamer af te sluiten. Ideaal om naast een doorgang te plaatsen of om horecazaken te verdelen in gezellige zithoekjes.

USP's

MINIMALISTISCHE PROFIELEN

- Hoogte: 35 mm
- Zijstaander: 35 mm

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

- Eén profiel voor de verschillende glasdiktes
- Uniek en intuïtief kliksysteem voor de glasdikte

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Zowel standaard- als kamerhoge toepassing
- Eenvoudig afkortbaar
- Horizontaal en verticaal 5 mm regelbaar

Specificaties

GLASDIKTE

- 6 tot 10 mm gehard glas
- 33.1 tot 55.2 gelaagd glas

AFMETINGEN

- Max. hoogte = 2800 mm
- Max. breedte = 6000 mm
- Max. breedte per kader = 1500 mm

OPTIES

- Tussenregels zijn optioneel en kunnen overal gekleefd worden.
- In zwart, wit en grijs



VASTE WAND MET DRAAIDEUR

Een ruimte onderverdelen, maar toch een deur voorzien? Dat kan perfect door de combinatie van een divina® draaideur met een vaste wand. De deur kan zowel centraal als aan de zijkant geplaatst worden.

USP's

KAMERHOGE DRAAIDEUR

- Integratie invisible tyo
- Magnotica® pro onzichtbaar ingewerkt

MINIMALISTISCHE PROFIELEN

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

- Eén profiel voor de verschillende glasdiktes
- Uniek en intuïtief kliksysteem voor de glasdikte

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Zowel standaard- als kamerhoge toepassing
- Eenvoudig afkortbaar
- Horizontaal en verticaal 5 mm regelbaar

Specificaties

GLASDIKTE

- 8 tot 10 mm gehard glas
- 44.2 tot 55.2 gelaagd glas

AFMETINGEN

- Max. hoogte = 2800 mm
- Max. breedte = 6000 mm
- Max. breedte per kader = 1500 mm
- Max. deurbreedte = 1000 mm

OPTIES

- Tussenregels zijn optioneel en kunnen overal gekleefd worden.
- In zwart, wit en grijs





SCHUIFDEUR

Een schuifdeur in lijn met zijn achterliggend wand.

USP's

MINIMALISTISCHE PROFIELEN

- Ingewerkt loopprofiel in het plafond: Het bovenste profiel van de deur zit even hoog als zijn achterliggend profiel van de vaste wand.
- Beide zijden van de schuifdeur hebben een identieke afwerking.

FLEXIBEL SCHUIFSYSTEEM

- Schuifstelsel en deur kan gecombineerd worden met divina® wand of een andere wand.
- Stoppers of softclose verzorgen de stopposities van de rollen, via een handomdraai wordt de positie snel bijgesteld.
- Volledig onzichtbaar vloergeleider

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

- Glas wordt rondom geklemd door zijn profielen, waardoor een sterke verbinding tussen profiel en rollen mogelijk is.
- Het glas kan steeds vervangen worden zonder schade te veroorzaken aan de profielen.

Specificaties

GLASDIKTE

- 8 tot 10 mm gehard glas
- 44.2 tot 55.2 gelaagd glas

AFMETINGEN

- Max. hoogte = 2800 mm
- Max. breedte = 6000 mm
- Max. breedte per kader = 1500 mm
- Max. deurbreedte = 1000 mm

OPTIES

- Tussenregels zijn optioneel en kunnen overal gekleefd worden.
- In zwart, wit en grijs



HOEKOPSTELLING

Het hoekprofiel biedt de mogelijkheid om muren te koppelen en volledige kamers te bouwen. Het slanke hoekprofiel is slechts 38 mm breed.

USP's

MINIMALISTISCHE PROFIELEN

- Uiterst smal hoekprofiel waardoor je frontaal geen verschil ziet t.o.v. de andere gebruikte profielen.

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Glas wordt geplaatst of gemonteerd door een snelle klik en dit ook in de hoek
- Biedt de mogelijkheid om met de divina® volledige kamers te bouwen

VERKRIJGBAAR IN
3 VERSCHILLENDE KLEUREN

WIT TXT9016



GRIJS TXT7016



ZWART TXT9005



OPTIONEEL
CILINDERSLOT

WIT TXT9016



GRIJS TXT7016



ZWART TXT9005



MET EEN
STIJLVOLLE HANDGREEP

WIT TXT9016



GRIJS TXT7016



ZWART TXT9005



MAAK UW DIVINA UNIEK
OPTIONELE TRAVERSEPROFIELEN





Ter Vlucht 2
8850 Ardoonie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE



©L2001414 06/23 NL