





Techcomlight B.V.  
Veldhuizerweg 12  
6741 HH, LUNTEREN

Tel: 0318 - 69 38 20

Fax:

Email: [info@techcomlight.nl](mailto:info@techcomlight.nl)

www: <https://techcomlight.nl/>



## Lucernario ventilatie-lichtschacht afwerking, maatwerk staal

v101, 2023-04-03

Fabrikant: Techcomlight B.V.

Distributeur: Techcomlight B.V.

Type: Lucernario ventilatie-lichtschacht afwerking, maatwerk staal.

Beoogd gebruik: voor afwerking van lichtschacht/kelderkoekoek met behoud van ventilatie en daglicht, inclusief regenwaterafvoer.

.....

Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (NEN-EN 14609): C2.

Afmetingen (lxb) (mm): .....

Uitvoering: vast.

Profiel: gezet plaatstaal.

Aanzichtbreedte profiel (mm): 50 en 115.

Inbouwdiepte profiel (mm): 130.

Staalsoort en -kwaliteit: S275 JR (NEN-EN 10025-1).

Staalsoort en -kwaliteit: .....

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

Laagdikte (µm): .....

Kleur (RAL): .....

Kleur: Bianco Perla (parelwit, RAL 1013).

Kleur: Brunitura (gepolijst zwart)

Kleur: Grigio Agata (grijs, RAL 7038).

Kleur: Grigio Beige (beige-grijs, RAL 1019).

Kleur: Grigio Pietra (grijs, RAL 7030).

Kleur: Tele Grigio (grijs, RAL 7047).

Kleur: Testa Di Moro (bruin, RAL 8028).

Kleur: Verde Pino (dennengroen, RAL 6028).

Glansgraad (%): .....

Glansgraad: .....

Glasdikte (mm): 18.

Glaspakket: 8 mm gehard antislip glas+2x 5 mm helder, gehard floatglas.

Antislip/oppervlaktestructuur glas (DIN 51130:2014): R11, pixel (standaard).

Antislip/oppervlaktestructuur glas (DIN 51130:2014): R11, matrix.

Weerstand tegen oppervlakteslijtage (NEN-EN ISO-10545-7:2000): PEI III.

Glas (NEN-EN 12150-2:2004): thermisch versterkt glas.

Glas (NEN-EN 1863-2:2004): thermisch versterkt glas.

Paneel: .....

Ventilatioerooster: ingebouwd, openingen voorzien van metaalgaas tegen insecten en ongedierte.

Beslag: afvoergoot aan 1 zijde.

Beslag: afvoergoot aan 3 zijden.

Beslag: afvoergoot aan 4 zijden.

Beslag: .....

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: 1 stuks hemelwaterafvoer ø80 mm, midden voor.

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: .....

Lucernario ventilatie-aansluiting 110.

Lucernario ventilatie-aansluiting 150.

Lucernario ventilatie-aansluiting 180.

Lucernario elektrische ventilator "IN-OUT".

Lucernario afzuigventilator.

.....